



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics

# 3925 FLATTING EXTRA MARINE

Hoge elasticiteit speciaal voor boten.



## OMSCHRIJVING

Basecoat/finish vernis, beschikbaar in glanzende of ondoorzichtige versie, klaar voor gebruik (binnen/buiten) ideaal voor boten, met hoge elasticiteit en vullende eigenschappen. Verrijkt met UV-filters, dringt het product diep door en biedt een beschermende laag die bestand is tegen water en weer, waardoor het hout lange tijd wordt beschermd en de natuurlijke schoonheid ervan wordt verbeterd.

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

- \* Product verdunnen met 10-15% van Solvoil 04.
- \* Hout moet goed schoon en droog zijn.
- \* 2e laag aanbrengen na 24 uur eerste laag, voor correcte droging.
- \* In het geval van oude dragers, eerst licht zand erover, om schoon en gelijkmatig te maken.
- \* Opgelet: Exotische houtsoorten remmen het drogen sterk, voorgesteld om eerst een dunne laag toe te passen om reactie te bekijken.

## WAARSCHUWING

- \* Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
- \* Vermijd contact met vlammen.

KLEUREN			
I0008	Naturalwood	I0010	Larch
I0017	Chestnut	I0053	Light Walnut
I0054	Douglas	I0058	Rosewood
I0059	Medium Walnut	I0063	Dark Walnut
I0136	Pine Green	.0062	Mahogany
.0003	Rustic Oak 1	0000	Incolore



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



## 3925 FLATTING EXTRA MARINE

Hoge elasticiteit speciaal voor boten.



EIGENSCHAPPEN		VERPAKKING	
Vorm	Vloeistof	3925	375 Ml
Kleur	Zie volgende pagina	3926	750 Ml
Geur	Typisch	3927	2,5 Ltr
Glans	30, 90	3928	5 Ltr
Viscositeit	170'' ± 10'' °C	3928.10	10 Ltr
Opbrengst	12/18 m <sup>2</sup> /Ltr	3929	20 Ltr
Verdunning	Solvoil 04, White Spirit		
Droog	24 uur		