



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



5000 SHELLAC SANDING SEALER

OMSCHRIJVING

Shellac Sanding Sealer is op transparante schellakbasis, van de hoogste kwaliteit. Geproduceerd met natuurlijke schellakwas en gezien zijn transparantie is het ideaal als eerste laag in de behandeling van was of schellak op licht hout zoals dennen enz. Volledig geformuleerd met natuurlijke producten en klaar voor gebruik, het is sneldrogend en met name heeft het een zeer goede hechting.

CHEMISCHE / FYSIEKE KENMERKEN

Verschijsing:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos (licht goudkleurig)
Geur:	karakteristiek
Verdunning:	klaar voor gebruik
Mogelijke verdunning:	10 - 20% ethylalcohol
Droogproces:	2/3 uur bij 20 ° C
Droog residu:	30%
Specifiek gewicht:	0,83 + 0,03
Opbrengst:	9/12 mq x LT

HOE TE GEBRUIKEN

Verspreid met een kwast en wacht tot het helemaal droog is. Na de eerste laag is een tweede applicatie aan te raden, nadat het oppervlak perfect is gedroogd en licht geschuurd, met een fijne korrel min. 240. Na, bij voorkeur twee lagen, laat het product een zeer eenvoudig schitterend resultaat toe met waspoetsmiddelen of schellak poetst.

OPSLAG

Het product moet worden opgeslagen, behandeld en gebruikt binnen de normen van hygiëne en veiligheid industriële praktijk.

VERPAKKING

Het product wordt geleverd in plastic blikken van 500 ml, 1 liter en 5 liter.

WAARSCHUWING

Onze datasheets zijn opgesteld op basis van gemiddelde resultaten van onze tests. Onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven maar zonder garantie. In feite verschillende ondersteuning, voorwaarden van applicatiesystemen, verdunningen zijn bepalend voor het eindresultaat en vaak boven elke controle. De gebruiker moet het product testen om te zien of het geschikt is voor zijn behoeften. We zorgen voor de continuïteit van de chemisch-fysische eigenschappen.