



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



CDO6982OD-90 GOLD LACK PRO

OMSCHRIJVING

Afwerkingsvernis van uitstekende kwaliteit en goed decoratief effect voor de reproductie van de vergulden, gemakkelijk aan te brengen en uitstekend resultaat. Hoogglans, stelt de traditionele kleuren opnieuw voor van vergulden. GOLD LACK PRO kan in het echt worden gebruikt afwerkingscycli. Waar nodig verhogen de duurzaamheid en chemisch-fysische weerstand, adviseren wij te overschilderen met de tweecomponenten Zapon 2k acrylafwerking, binnen 24 uur.

TOEPASSINGSVELDEN

Decoratie van meubels, lijsten, objecten; oppervlakken waar niet op kan worden gelopen in hout, gips, plastic materialen, glas, metaal, gips en steen, met de juiste grondlaag.

REINIGING EN VERDUNNING

Klaar om product te gebruiken. Verdunning met DAU, Universeel acrylverdunningsmiddel. Reinigen met terpentijn of Solvoil.

OPBRENGST

10-12 m² / l per laag afhankelijk van de methode van toepassing en de mate van absorptie van het substraat.

HOE TE GEBRUIKEN

Reinig het te behandelen oppervlak. Het product kan met een kwast als spray worden aangebracht. Grotere homogeniteit wordt verkregen door sproeien.

Aanbrengen met kwast / roller

Aanbevolen voor kleine decoraties en details. Breng in één of meerdere handen aan. Vermijd kruising in de richting van de slag om de uniformiteit van de afwerking niet in gevaar te brengen.

Spuitapplicatie

Aanbevolen voor maximale uniformiteit en voor grote oppervlakken. Breng de juiste hoeveelheid aan in een of meer lagen volgens het gewenste eindeffect. Wacht tot het volledig droog is (5-6 uur) voordat u verdergaat met verdere stappen. Na volledig drogen is het mogelijk om te overschilderen of door te gaan met een antieke afwerking met schurende doeken.

TECHNISCHE AANBEVELINGEN

Meng het product goed voor en tijdens gebruik: de gedispergeerde metaalpoeders neigen ertoe te bezinken vanwege hun gewicht. Voor een juiste droging uniforme en niet te dikke diktes aanbrengen. Het oppervlak moet glad, schoon en vrij zijn van oliën, vetten, wassen, siliconen en oude vernissen, op gepaste wijze gepolijst en behandeld met een speciale primer (voor metaal: corrosiewerende primer; voor hout: acryl, polyurethaan, nitro, indien vrij van siliconen; voor muur: elke isolerende basis). Het wordt niet aanbevolen voor gebruik op ruw hout of in elk geval op zeer poreuze en absorberende materialen, anders gaat het glanzende effect verloren. Het wordt geadviseerd niet in direct zonlicht, op hete oppervlakken, in de aanwezigheid van sterke wind, regen, mist of met gevaar voor nachtvorst aan te brengen.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



CDO6982OD-90 GOLD LACK PRO

Voer altijd een voorlopige test uit op een verborgen gebied om te zien of het effect overeenkomt met het gewenste. Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen om het droogproces te vergemakkelijken. De metaalpoeders worden onderworpen aan fysiologische oxidatie, zowel in de container als eenmaal aangebracht: het is een natuurlijk fenomeen dat verband houdt met de oorsprong van de grondstof en dat normaal gesproken de eigenschappen van het product niet aantast. Dit type afwerking vereist een zachte reiniging, vrij van agressieve middelen.

EIGENSCHAPPEN		KLEUREN
Vorm	Vloeistof	Ducat Gold 12 (OD)
Kleur	Volgens label	Pale Gold 24 (OP)
Geur	Karakteristiek	Rich Gold 11 (OR)
Droge stof	29-31%	Rich Gold Pale 23 (ORP)
Reiniging/verdunding	Solvoil range	Chrome Gold 11 / F (CR)
Rendement	8-12 m ² /Ltr	

WERKCYCLI

Complementaire roducten:

- 1- Zapon 2k glanzende acrylafwerkingscode CDO735LAT, tweecomponenten eindbescherming voor professioneel gebruik
- 2- Gold Lack Exteriors code CDO6965 als alternatief voor buitentoepassingen
- 3- 1 k Zapon Lack code CDO6951 - één-component beschermende coating voor vergulden

BORMA KLEURSYSTEEM

Beschikbare kleuren: Gold Ducato 12 (OD), Pale Gold 24 (OP), Gold Rich 11 (OR), Gold Rich Pale 23 (ORP). Zilverkleur beschikbaar met de naam SilverLack. Koperkleur verkrijgbaar onder de benaming Copper Lack.

OPSLAG

Bewaar op een koele en goed geventileerde plaats; houd de container gesloten wanneer deze niet in gebruik is. Verwijderd houden van warmte, open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Het product heeft een opslagtijd van 12 maanden vanaf de productiedatum.

WAARSCHUWING

Lees het SDS voor gebruik. Zorg er in het geval van schoonmaakmiddelen of iets anders voor dat een goede ventilatie wordt bevorderd om het product snel te laten drogen of het met water te bevochtigen voordat het wordt afgevoerd. Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Product voor professioneel gebruik.

Onze gegevensbladen zijn opgesteld op basis van de gemiddelde resultaten van onze tests. Ons technisch advies wordt echter te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. Verschillende ondersteuning, toepassingsvoorwaarden, systemen en verdundingen zijn in feite een integraal onderdeel van het eindresultaat en vaak buiten controle. De gebruiker moet de geleverde producten proberen om te controleren of deze geschikt zijn voor zijn behoeften. Van onze kant garanderen wij de continuïteit van de chemische en fysische eigenschappen.