

Z10: Technische gegevens

Specialiteiten

Aantal specialiteiten	51
Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Light Brew espresso	✓
2 x Espresso	✓
Koffie	✓
Cold Brew Koffie	✓
Light Brew koffie	✓
2 x Koffie	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Long black	✓

Cold Brew Long black	✓
2 × Long black	✓
Espresso doppio	✓
Kannetje koffie	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Light Brew cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cold Brew Espresso macchiato	✓
Light Brew Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Caffè latte	✓
Cold Brew Caffè latte	✓
Light Brew caffè latte	✓
Sweet Caffè latte	✓
Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Light Brew cappuccino	✓

Sweet Cappuccino	✓
Flat white	✓
Cold Brew flat white	✓
Light Brew flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Light Brew latte macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Mocaccino	✓
Chocoladeschuim	✓
Melkschuimportie	✓
Sweet Melkschuimportie	✓
Portie melk	✓
Sweet Portie melk	✓
Heet water	✓
Water voor groene thee	✓

Specifieke voordelen

Cold Extraction Process	✓
Light Extraction Process	✓
Sweet Foam Function	✓
Chocolademelkschuim-producten	✓
Cafeïneregelaar	✓
Coffee timer	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Aromacontrole	✓
Actieve bonenbewaking	✓
Automatische omschakeling melk/melkschuim	✓
Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk	✓
Zender in leveringsomvang	Wi-Fi Connect

Standaarden bij JURA volautomaten

Molen	P.R.G.2+
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Lungo-functie	✓
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
Variabele zetgroep	5–16 g

Hogedrukpomp, 15 bar	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Melksysteem/vervangbare melkuitloop	HP3/CX3

Bedienings- en programmeerstandaarden

Display	4,3" touchscreen kleurendisplay
Producten naar believen positioneren, kopiëren en aan persoonlijke voorkeur aanpassen	✓
Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren koffiesterkte	10 standen
Individueel programmeerbare maalgraad	7 standen
Individueel te programmeren bereidingstemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren melk-/melkschuimtemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren heetwatertemperatuur	3 standen
Compatibel met J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓

Hygiënestandaarden

Milk Assistant	✓
Quality Assistant	✓
Automatische filterdetectie	✓
Filterpatroon	CLARIS Smart+
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)	✓
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓

Energiestandaarden

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓

Design en materiaal

Aluminium frontpanelen	✓
Kopjesverlichting	✓

In cijfers

In hoogte/breedte verstelbare combi-uitloop	79 – 151 mm/24 – 50 mm
---	------------------------

In hoogte verstelbare heetwateruitloop	82 – 154 mm
--	-------------

Vulhoeveelheid waterreservoir	2.4 l
-------------------------------	-------

Inhoud bonenreservoir	280 g
-----------------------	-------

Koffieresidubak (max. porties)	20
--------------------------------	----

Snoerlengte	1.1 m
-------------	-------

Spanning/vermogen	230 V ~/1450 W
-------------------	----------------

Stroomsterkte	10 A
---------------	------

Stand-byvermogen	0 W
------------------	-----

Gewicht	12.3 kg
---------	---------

Afmetingen (B × H × D)	32 × 36.3 × 47 cm
------------------------	-------------------

Artikelnummer, productcode	15609, Aluminium Black (EB)
----------------------------	-----------------------------

EAN-code	7610917156092
----------	---------------

Productieland	Made in Switzerland
---------------	---------------------

Modeljaar	2025
-----------	------

Leveringsomvang

Maatschepje voor gemalen koffie	✓
Siroopopzetstuk voor de combi-uitloop	✓
Chocolade-opzetstuk voor de combi-uitloop	✓
Microvezeldoek	✓
Melkslang inclusief aansluitgedeelte	✓
Reservoir voor melksysteemreiniging	✓
Melksysteemreiniger (minitabellen)	✓
3 in 1 reinigingstabletten	✓
CLARIS Smart+-filterpatroon	✓
Filterverlengstuk/filteromhulsel	✓
Gebruiksaanwijzing	✓
Garantievoorwaarden	✓