

Overzicht DTRONIC barcodescanners

Alle DTRONIC barcodescanners met de belangrijkste eigenschappen, per serie. Op de volgende pagina's staan per scanner alle mogelijkheden, zodat u eenvoudig de scanner kiest die past bij uw werk.

DT3000 serie - POCKET BARCODE SCANNERS

Model	Type	Ideaal voor	1D / 2D	Draadloos	Bluetooth	Schermscan (telefoon)	Geheugen / offline	Belgisch AZERTY	Batterij
DT3000	Pocket scanner	Magazijn, logistiek, voorraadbeheer	1D	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Opslagmodus: upload data, opgeslagen codes tonen, geheugen legen	Ja	5 korte piepen = batterij leeg)
DT3002	-	-	1D + 2D	Bluetooth	Ja	-	Opslagmodus: upload, aantal opgeslagen tonen, wissen	Ja	-
DT3003	-	-	-	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Inventarismodus: offline, direct, gemengd; upload/wissen/aantal tonen	Ja	-
DT3005	-	-	-	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Inventarismodus: offline, direct, gemengd; upload/wissen/aantal tonen	Ja	-
DT3008	Inbouwscanner	Kiosken	1D + 2D	Nee	Nee	-	-	Ja	Nee (bedraad)
DT3019	Metalen scanner	Industrie	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	Ja	Nee
DT3020	Vingerscanner	Orderpicking	-	-	-	-	-	-	-
DT3021	Ringscanner	Magazijn, logistiek	1D + 2D	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen	Ja	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby ...
DT3042	-	-	1D + 2D	Nee	Nee	-	-	Ja	Nee (bedraad)
DT3060	Mini scanner	Mobiel gebruik	1D + 2D	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen	Ja	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby ...
DT3062	Pocket scanner	Voorraadbeheer	-	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Opslagmodus: alle opslag tonen, upload, uploadsnelheid hoger/lager, ...	Ja	-
DT3064	Sleutelhanger scanner	Onderweg	1D + 2D	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen	Ja	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby ...
DT3068	Smartphone scanner	Smartphonegebruik	1D + 2D	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen	Ja	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby ...

DT3100 serie - DESKTOP BARCODE SCANNERS

Model	Type	Ideaal voor	1D / 2D	Draadloos	Bluetooth	Schermscan (telefoon)	Geheugen / offline	Belgisch AZERTY	Batterij
DT3108	Vaste scanner	Balie	1D + 2D	Nee	Nee	Ja	–	Ja	–
DT3120	Tafelscanner	Retail	–	–	–	–	–	–	–
DT3122	Schermscanner	Tickets	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	–	Ja	–
DT3156	Desktopscanner	Balie	1D + 2D	2.4G + Bluetooth	Ja	Ja	Opslagmodus (offline) + direct-uploadmodus; totaal tonen, uploaden, ...	Ja	batterijniveau-indicatie (<30% waarschuwing, <20% uitschakeling); ...
DT3162	–	–	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (instelbare 'Screen Read Mode' voor telefoon/computer)	–	Ja	–
DT3163	Tafelscanner	Retail	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	–	Ja	–
DT3165	Tafelscanner	Kassa	–	–	–	–	–	–	–
DT3168	Toonbankscanner	Kassa, QR-codes	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (leest papier, plastic kaarten, LCD)	–	Ja	–
DT3185	Tafelscanner	Retail	–	–	–	–	–	–	–

DT3200 serie - INBOUW BARCODE SCANNERS

Model	Type	Ideaal voor	1D / 2D	Draadloos	Bluetooth	Schermscan (telefoon)	Geheugen / offline	Belgisch AZERTY	Batterij
DT3210	–	–	1D + 2D	Nee	Nee	Ja	–	Ja	–
DT3212	Inbouwscanner	Kiosken	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	–	Ja	–
DT3222	Inbouwscanner	Inbouw	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	–	Ja	–
DT3229	–	–	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	–	Ja	–
DT3230	Inbouwscanner	Zelfscan	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	–	Ja	–
DT3260	Inbouwscanner	Kassa	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	–	Ja	–

DT3300 serie - BARCODE SCANNERS

Model	Type	Ideaal voor	1D / 2D	Draadloos	Bluetooth	Schermscan (telefoon)	Geheugen / offline	Belgisch AZERTY	Batterij
DT3304	Handscanner	Algemeen	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	Ja	-
DT3310	Handscanner 1D	Eenvoudige 1D scans	1D	Nee	Nee	-	-	Ja	-
DT3311	-	-	1D	Nee	Nee	-	-	Ja	-
DT3320	Handscanner	Winkel	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	Ja	-
DT3322	Handscanner	Magazijn	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	Nee	-
DT3323	Handscanner	WooCommerce	1D + 2D	Nee	Nee	Ja	-	Ja	-
DT3326	Handscanner	Webshop, voorraadbeheer	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	Ja	-
DT3327	Waterdicht	Buitenomgeving	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	-	-
DT332D	Datamatrix	Productie	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	Ja	-
DT332-O	OCR Scanner	ID, paspoorten	1D + 2D	Nee	Nee	Ja	-	Ja	-
DT3330	Handscanner	Allround	1D + 2D	Nee	Nee	Ja (2D imager)	-	Ja	-

DT3400 serie - DRAADLOZE BARCODE SCANNERS

Model	Type	Ideaal voor	1D / 2D	Draadloos	Bluetooth	Schermscan (telefoon)	Geheugen / offline	Belgisch AZERTY	Batterij
DT3402	Draadloos 1D	Basis scans	1D	-	Nee	-	-	Ja	-
DT3410	-	-	1D	2.4G	Nee	-	Ja: opslagmodus, no-loss modus, aantal opgeslagen tonen, uploaden, ...	Ja	-
DT3413	Draadloos	Magazijn	-	-	-	-	-	-	-
DT3420	Draadloos	Logistiek	1D + 2D	2.4G + Bluetooth	Ja (HID/SPP/BLE)	-	Ja: opslagmodus met upload, aantal tonen, wissen	Ja	-
DT3422	Draadloos	Retail	1D + 2D	2.4G	Nee	-	Ja: batch/opslagmodus, no-loss modus, totaal tonen, upload, wissen	Ja	-
DT3423	Draadloos	Voorraadbeheer	1D + 2D	-	-	-	-	Ja	-
DT3426	Draadloos	Magazijn	1D + 2D	2.4G	Nee	-	Ja: opslagmodus, no-loss modus, aantal tonen, upload, wissen	Ja	-
DT3427	IP67 Scanner	Intensief gebruik	1D + 2D	2.4G + Bluetooth	Ja	-	Ja: opslag/inventarismodus, >80.000 barcodes (opslag 2Mb), ...	Ja	Laadspanning/-stroom 5V/1A, werkspanning 3,3V; 'lange standby'
DT3430	Draadloos	Logistiek	1D + 2D	2.4G	Nee	-	Ja: opslagmodus, upload, aantal, wissen	Ja	-

Model	Type	Ideaal voor	1D / 2D	Draadloos	Bluetooth	Schermscan (telefoon)	Geheugen / offline	Belgisch AZERTY	Batterij
DT3451	Bluetooth scanner	Mobiel	–	2.4G + Bluetooth	Ja (HID/SPP/BLE)	–	Ja: opslag-/inventarismodus, upload, totaal tellen, wissen	Ja	–
DT3452	Bluetooth scanner	Mobiel	–	–	–	–	–	–	–

DT3600 serie - PDA COMPUTERS

Model	Type	Ideaal voor	1D / 2D	Draadloos	Bluetooth	Schermscan (telefoon)	Geheugen / offline	Belgisch AZERTY	Batterij
DT3603	Android PDA	Logistiek	1D + 2D	Bluetooth (plus Wi-Fi/4G)	Ja (Bluetooth 5.0, BLE)	Ja (2D imager)	4 GB RAM + 64 GB flash (optioneel 2/3 GB RAM, 16/32 GB), microSD tot ...	–	5000 mAh Li-ion (3,85 V), uitneembaar, 18W snelladen (PE tot 3,0 A)
DT3604	Android PDA	Magazijn	1D + 2D	Bluetooth (plus Wi-Fi/4G)	Ja (Bluetooth 5.0, BLE)	Ja (2D imager)	4 GB RAM + 64 GB flash (optioneel 2/3 GB, 16/32 GB), microSD tot 512 ...	–	5100 mAh Li-ion (3,85 V), snelladen PE tot 3,0 A
DT3605	Android PDA	Voorraadbeheer	–	–	–	–	–	–	Uitneembare batterij
DT3660	Android PDA	Zorg, logistiek	–	–	–	–	–	–	–

Alle opties per model

DT3000 serie - POCKET BARCODE SCANNERS

DT3000

Type	Pocket scanner	Ideaal voor	Magazijn, logistiek, voorraadbeheer	1D / 2D	1D
Sensor	Laser	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth (HID, SPP, BLE, virtual Bluetooth) + USB-kabel (HID-toetsenbord)	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Opslagmodus: upload data, opgeslagen codes tonen, geheugen legen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels (standaard), Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, Belgisch, International General Keyboard; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	–
Volume	Laag / middel / hoog (standaard) / uit	Piep / toon	–	Trillen	Ja (aan/uit)
Slaapstand / standby	Time-out 30 s, 1, 2, 5, 10, 30 min, geen time-out, direct na iedere scan; scanner uitzetten via code	Scanmodi	handmatig (puls/trigger), permanent aan (continu), auto mode	Prefix / suffix	Prefix/suffix toevoegen, prefix/suffix verbergen 1-4 tekens; eindteken Enter (CR), LF, CRLF, TAB
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	5 korte piepen = batterij leeg)	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Bluetooth-modus: Android, iOS en pc's met Bluetooth; USB plug&play als toetsenbord	1D-barcode's	EAN, Codabar, Code 93, Code 128, Code 25	2D-barcode's	geen
Bijzondere codes	–	Overige opties	iOS-toetsenbord tonen/verbergen (dubbelklik), overdrachtssnelheid 4 standen (hoog/middel/laag/extra laag), Bluetooth-naam instellen/uitlezen, versie-informatie, koppelen door knop 8 s ingedrukt te houden		

DT3002

Type	-	Ideaal voor	-	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	-	Verbinding	Bluetooth (HID, SPP, BLE, Quick Pair, Android Input Method) + USB-kabel (HID-toetsenbord, USB Virtual COM)	Draadloos	Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	Opslagmodus: upload, aantal opgeslagen tonen, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	US-English, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, International, Belgisch-Frans, Portugees, UK-English; Belgisch (Frans): ja	Alt-code / numpad	Ja: escape-tekensets 0-3 (o.a; Alt+001...Alt+031-uitvoer voor stuurtekens)
Volume	Laag / hoog (standaard)	Piep / toon	Opstartpiep aan/uit, goede-scan-piep aan/uit, toon 1/2 (2,7K)/3, duur lang/kort, fouttoon laag/midden/hoog	Trillen	-
Slaapstand / standby	Time-out 30 s, 1, 2, 5, 10, 30 min, geen time-out, direct slaapstand	Scanmodi	handmatig (trigger), auto-scanmodus (aan/uit)	Prefix / suffix	Prefix/suffix instellen, afsluiter CR / LF / CR+LF / Tab / geen, voor-/eindteken verbergen 1-4, Code ID (aanpasbaar), AIM ID
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles klein, alles groot, omkeren, niet converteren	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	Android (input method), iOS (toetsenbord tonen/verbergen), pc via Bluetooth/USB	1D-barcodes	Codabar, Code 39 (incl; Full ASCII), Code 32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5 / IATA, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code 128 (ISBT, GS1-128), UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN/JAN aanvullend (add-on), ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban	2D-barcodes	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar, ISBT 128, Febraban (Braziliaanse bankcode), ISBN/ISSN-conversie	Overige opties	GS-teken vervangen, data-editing (start/midden/eind-veld), inverse codes (normaal/invers/beide), verlichting lage helderheid/uit, good-read-LED aan/uit, zelfde-code-time-out 500 ms-2 s, decodeer-time-out, Bluetooth-naam, gebruikersprofiel opslaan, overdrachtssnelheid 4 standen		

DT3003

Type	-	Ideaal voor	-	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth + USB-kabel (HID-toetsenbord, USB virtuele COM-poort)	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	Inventarismodus: offline, direct, gemengd; upload/wissen/aantal tonen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Portugees, Frans, Duits, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), België, Enter UTF; VS, Belgisch-Frans, Zweeds/Fins, Deens, Noors, Pools, Russisch e.a; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Ja: escape-tekensets 0-4 (o.a; Alt+001...Alt+031); Enter UTF / GBK-code-invoer
Volume	Hoog (50%, standaard) / midden (25%) / gedempt	Piep / toon	-	Trillen	Ja (aan/uit)
Slaapstand / standby	1, 2, 5, 30 min, geen slaapstand, direct slapen	Scanmodi	handmatig, continu, automatisch	Prefix / suffix	Eigen prefix/suffix, voor-/achterteken verbergen (max; 4), afsluiter geen / Enter (standaard) / LF / Enter+LF / Tab, GS-teken omzetten
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omkeren, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	iOS (toetsenbord tonen/verbergen)	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	Tijdsweergave (tijdstempel voor/achter/uit), USB-verzendsnelheid 5/10/20 ms/ultralaag, iOS-toetsenbord dubbelklik, gebruikersinstellingen opslaan, knopfuncties (10 s ingedrukt = uit of BT-zoeken), Bluetooth-naam, virtuele COM 9600 baud (driver nodig)		

DT3005

Type	-	Ideaal voor	-	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth HID + USB-kabel (HID-toetsenbord, virtuele COM-poort)	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	Inventarismodus: offline, direct, gemengd; upload/wissen/aantal tonen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Portugees, Frans, Duits, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), België, Enter UTF; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Ja: escape-tekensets 0-4 (o.a; Alt+001...Alt+031)
Volume	Hoog (50%, standaard) / midden (25%) / gedempt	Piep / toon	-	Trillen	Ja (aan/uit)
Slaapstand / standby	1, 2, 5, 30 min, geen slaapstand, direct slapen	Scanmodi	handmatig, continu, automatisch	Prefix / suffix	Eigen prefix/suffix, voor-/achterteken verbergen, afsluiter geen / Enter (standaard) / LF / Enter+LF / Tab, GS-teken omzetten
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omkeren, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	iOS (toetsenbord tonen/verbergen)	1D-barcodes	-	2D-barcodes	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	Tijdsweergave (tijdstempel voor/achter/uit), USB-verzendsnelheid 5/10/20 ms/ultralaag, iOS-toetsenbord dubbelklik, gebruikersinstellingen opslaan		

DT3008

Type	Inbouwscanner	Ideaal voor	Kiosken	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord, USB CDC/USB COM), RS-232/TTL-serieel	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans (Brazilië), Portugees, Portugees (Brazilië), Frans, Duits (Oostenrijk), Turks Q, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), Frans (België); ook VS, België, Fins, Zweeds, Deens, Noors, Russisch, Tsjechisch, Pools e.a; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Ja: stuurtekens als Control+ASCII of Alt+Keypad-modus
Volume	Hoog (50%) / midden (25%) / laag (12,5%)	Piep / toon	Piep aan/uit, opstartpiep aan/uit, goede-scan-piep aan/uit	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	level trigger (ingedrukt houden), puls-trigger, continu, automatische inductie (gevoeligheid hoog/midden/laag), hostmodus	Prefix / suffix	Eigen prefix/suffix (0-10 tekens), Code ID als prefix (aanpasbaar), afsluiter geen / Enter (standaard) / LF / CR+LF / Tab / ETX
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal / omkeren	Batterij	Nee (bedraad)	Draadloos bereik	n.v.t; (bedraad)
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm; leestime-out 3/7/10 s	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcodes	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 (add-on 2/5), ISBN (Bookland), ISSN, Code 128, GS1-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, GS1 DataBar	2D-barcodes	QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, Han Xin; GS1 composite
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar, GS1 composite, Braziliaanse bankcode, (Chinese) btw-factuurherkenning	Overige opties	herhaald lezen aan/uit; USB-verzendsnelheid 5/10/20 ms; codelengte 7900 tekens		

DT3019

Type	Metalen scanner	Ideaal voor	Industrie	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	CMOS beeldsensor	Verbinding	USB-kabel (USB-toetsenbord, USB COM), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	België, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Amerikaans, Singapore, Japans, Russisch; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	–
Volume	–	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	bewegingsdetectie/automatische inductie (standaard), continu, seriële commandomodus (host)	Prefix / suffix	Prefix en suffix elk max; 10 tekens; CR, LF of CR+LF toevoegen/verwijderen
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	Nee	Draadloos bereik	n.v.t
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	UPC-E, EAN-8, UPC-A, EAN-13, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128, Code 93, MSI, Code 11, Airline 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, UK Plessey, Airline (13 cijfers), Standard 2 of 5, Trioptic, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded	2D-barcode	QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode
Bijzondere codes	GS1 DataBar (RSS)	Overige opties	Vullicht aan/uit en helderheid laag/hoog; zelfde-code-interval 50/200/500/750 ms; codegroepen QR+1D / alleen QR / alleen 1D / alles; serieel 7/8 data-bits, stopbits, pariteit; firmwareversie opvragen		

DT3020

Type	Vingerscanner	Ideaal voor	Orderpicking	1D / 2D	–
Sensor	–	Verbinding	–	Draadloos	–
Bluetooth	–	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	–	Toetsenbordtalen	–	Alt-code / numpad	–
Volume	–	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	–	Prefix / suffix	–
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	–	2D-barcode	–
Bijzondere codes	–	Overige opties	–		

DT3021

Type	Ringscanner	Ideaal voor	Magazijn, logistiek	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth 4.1 (HID, SPP, BLE) + USB-kabel	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, Japans	Alt-code / numpad	–
Volume	–	Piep / toon	Geluid uitschakelbaar	Trillen	Ja (uitschakelbaar)
Slaapstand / standby	Instelbare slaaptijd met automatisch uitschakelen; standby >30 dagen	Scanmodi	–	Prefix / suffix	Prefix/suffix toevoegen, voor-/achtertakens verbergen; eindteken o.a; geen en Tab (Enter standaard)
Hoofd-/kleine letters	Ja	Batterij	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby >30 dagen; laadtijd minstens 2-3 uur	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Printcontrast >25%; scanhoek pitch $\pm 65^\circ$, roll 0-360°, skew $\pm 60^\circ$	IP-klasse / valhoogte	ca; 6 valpartijen van 1,5 m op beton	Afmeting / gewicht	Superlicht, mini-formaat
Systemen	Windows XP/7/8/10, Linux, Unix, Android, iOS	1D-barcode	Code 128, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, Code 32, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 93, Code 11, MSI Plessey, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	2D-barcode	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1 DataBar	Overige opties	iOS-toetsenbord tonen/verbergen (dubbelklik), transmissiesnelheid snel/langzaam, Bluetooth-naam wijzigen, batterijniveau opvragen, ESD 15 kV lucht / 8 kV contact, werktemp; 0-40 °C		

DT3042

Type	–	Ideaal voor	–	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	Beeldsensor, rode richtlijn	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord, USB CDC/USB COM virtuele seriële poort), RS-232/TTL-serieel; Mac-modus	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans (Brazilië), Portugees, Portugees (Brazilië), Frans, Duits (Oostenrijk), Turks Q, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), Frans (België), Amerika; ook Grieks, Fins, Zweeds, Pools, Russisch, Arabisch; Belgisch (Frans): ja	Alt-code / numpad	Ja: Control+ASCII- of Alt+Keypad-modus; virtueel toetsenbord aan/uit
Volume	Hoog (50%) / midden (25%) / mute	Piep / toon	Piepduur kort/normaal, 2,7 kHz, piep aan/uit, opstartpiep aan/uit, goede-scan-piep aan/uit	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	level trigger, continu (standaard), puls-trigger, auto scan (vertraging 50/100/300 ms, gevoeligheid hoog/laag)	Prefix / suffix	Eigen prefix/suffix (0-10 tekens), 1 teken verbergen voor/achter, Code ID prefix/suffix (aanpasbaar), afsluiter geen / Enter (standaard) / LF / CR+LF / Tab / ETX
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omkeren, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	Nee (bedraad)	Draadloos bereik	n.v.t; (bedraad)
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm; leestime-out 3/7/10 s	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Windows, Mac OS, Linux	1D-barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13 (add-ons), ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI (Plessey), GS1 DataBar 14 / Limited / Expanded	2D-barcodes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar, ISBT 128, QR-URL-codes aan/uit, (Chinese) factuurfunctie	Overige opties	–		

DT3060

Type	Mini scanner	Ideaal voor	Mobiel gebruik	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth 4.1 (HID, SPP, BLE) + USB-kabel	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, Japans	Alt-code / numpad	–
Volume	–	Piep / toon	Geluid uitschakelbaar	Trillen	Ja (uitschakelbaar)
Slaapstand / standby	Instelbare slaaptijd met automatisch uitschakelen; standby >30 dagen	Scanmodi	–	Prefix / suffix	Prefix/suffix toevoegen, voor-/achtertakens verbergen; eindteken o.a; geen en Tab
Hoofd-/kleine letters	Ja	Batterij	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby >30 dagen; laadtijd minstens 2-3 uur	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Printcontrast >25%; scanhoek pitch ±65°, roll 0-360°, skew ±60°	IP-klasse / valhoogte	ca; 6 valpartijen van 1,5 m op beton	Afmeting / gewicht	Superlicht, mini-formaat
Systemen	Windows XP/7/8/10, Linux, Unix, Android, iOS	1D-barcodes	Code 128, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, Code 32, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 93, Code 11, MSI Plessey, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	2D-barcodes	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1 DataBar	Overige opties	iOS-toetsenbord tonen/verbergen (dubbelklik), transmissiesnelheid snel/langzaam, Bluetooth-naam wijzigen, batterijniveau opvragen, ESD 15 kV/8 kV, werktemp; 0-40 °C		

DT3062

Type	Pocket scanner	Ideaal voor	Voorraadbeheer	1D / 2D	–
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth (HID, BLE) + USB-kabel (opladekabel; bedrade datamodus niet expliciet)	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Opslagmodus: alle opslag tonen, upload, uploadsnelheid hoger/lager, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	USA, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland (standaard), Spanje; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	–
Volume	Uit / laag / normaal / hoog	Piep / toon	–	Trillen	Ja (aan/uit)
Slaapstand / standby	Uit na 50 s, 2, 5 of 30 min, direct uitschakelen, nooit uitschakelen	Scanmodi	alleen bij indrukken (trigger), altijd aan (continu)	Prefix / suffix	Afsluiter Enter / Enter+TAB / TAB / geen
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	iOS (iOS-toetsenbord-code)	1D-barcode	–	2D-barcode	–
Bijzondere codes	–	Overige opties	Uploadsnelheid snel/langzaam, communicatielijntype Bluetooth of 2.4G kiezen, 'Clear all' Bluetooth, fabrieksinstelling		

DT3064

Type	Sleutelhanger scanner	Ideaal voor	Onderweg	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth 4.1 (HID, SPP, BLE) + USB-kabel	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, Japans	Alt-code / numpad	–
Volume	–	Piep / toon	Geluid uitschakelbaar	Trillen	Ja (uitschakelbaar)
Slaapstand / standby	Instelbare slaaptijd met automatisch uitschakelen; standby >30 dagen	Scanmodi	–	Prefix / suffix	Prefix/suffix toevoegen, voor-/achtertakens verbergen; eindteken o.a; geen en Tab
Hoofd-/kleine letters	Ja	Batterij	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby >30 dagen; laadtijd minstens 2-3 uur	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Printcontrast >25%; scanhoek pitch ±65°, roll 0-360°, skew ±60°	IP-klasse / valhoogte	ca; 6 valpartijen van 1,5 m op beton	Afmeting / gewicht	Superlicht, mini-formaat
Systemen	Windows XP/7/8/10, Linux, Unix, Android, iOS	1D-barcodes	Code 128, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, Code 32, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 93, Code 11, MSI Plessey, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	2D-barcodes	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1 DataBar	Overige opties	iOS-toetsenbord tonen/verbergen (dubbelklik), transmissiesnelheid snel/langzaam, Bluetooth-naam wijzigen, batterijniveau opvragen, ESD 15 kV/8 kV, werktemp; 0-40 °C		

DT3068

Type	Smartphone scanner	Ideaal voor	Smartphonegebruik	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	-	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth 4.1 (HID, SPP, BLE) + USB-kabel	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	Opslagmodus, 16 MB, >100.000 UPC/EAN-codes; upload/aantal tonen/wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, Japans	Alt-code / numpad	-
Volume	-	Piep / toon	Geluid uitschakelbaar	Trillen	Ja (uitschakelbaar)
Slaapstand / standby	Instelbare slaaptijd met automatisch uitschakelen; standby >30 dagen	Scanmodi	-	Prefix / suffix	Prefix/suffix toevoegen, voor-/achtertakens verbergen; eindteken o.a; geen en Tab
Hoofd-/kleine letters	Ja	Batterij	Li-batterij, laden 5V/1A, continu >8 uur (features: >10 uur), standby >30 dagen; laadtijd minstens 2-3 uur	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	Printcontrast >25%; scanhoek pitch $\pm 65^\circ$, roll 0-360°, skew $\pm 60^\circ$	IP-klasse / valhoogte	ca; 6 valpartijen van 1,5 m op beton	Afmeting / gewicht	Superlicht, mini-formaat
Systemen	Windows XP/7/8/10, Linux, Unix, Android, iOS	1D-barcode	Code 128, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, Code 32, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 93, Code 11, MSI Plessey, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	2D-barcode	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1 DataBar	Overige opties	iOS-toetsenbord tonen/verbergen (dubbelklik), transmissiesnelheid snel/langzaam, Bluetooth-naam wijzigen, batterijniveau opvragen, ESD 15 kV/8 kV, werktemp; 0-40 °C		

DT3100 serie - DESKTOP BARCODE SCANNERS

DT3108

Type	Vaste scanner	Ideaal voor	Balie	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	CMOS beeldsensor (megapixel, area imager)	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord, USB MAC, USB CDC/virtuele COM, USB-serieel), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans (Brazilië), Portugees, Portugees (Brazilië), Frans, Duits (Oostenrijk), Turks Q, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), Frans (België), Amerika (VS); Belgisch (Frans/AZERTY): ja; Russisch, Pools, Arabisch, Grieks, Fins, Zweeds, Tsjechisch	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord aan/uit; CTRL+X-modus voor stuurtekens
Volume	–	Piep / toon	Piep aan/uit, opstartpiep aan/uit, good-read piep aan/uit, duur kort/normaal, 2,7 kHz	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Continu (standaard), automatische scan (delay 50/100/300 ms); Herleesinterval zelfde code 300 ms-2 s	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix aan/uit (0-10 tekens); terminator: geen, Enter (standaard), LF, CR+LF, Tab, ETX; Code ID als prefix/suffix, Code ID aanpasbaar
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, hoofd/kleine letters omwisselen, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	7 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Plug&Play als toetsenbord; Mac-interface; virtueel toetsenbord voor Windows/Mac OS/Linux	1D-barcode's	EAN-8, EAN-13 (+2/5 add-on), ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39 (Full ASCII), Code 93, Code 128, GS1-128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, MSI Plessey, GS1 DataBar (RSS-14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	2D-barcode's	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1-128 en GS1 DataBar; QR mirror/Data Matrix mirror, inverse codes; QR-URL-link aan/uit	Overige opties	USB-zendsnelheid 5/10/20 ms of 0-200 ms; LED altijd aan/uit; data-editing start/midden/eind; GS-teken vervangen; firmware-upgrade; inverse codes		

DT3120

Type	Tafelscanner	Ideaal voor	Retail	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	-	Draadloos	-
Bluetooth	-	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	-	Toetsenbordtalen	-	Alt-code / numpad	-
Volume	-	Piep / toon	-	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	-	Prefix / suffix	-
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	-		

DT3122

Type	Schermscanner	Ideaal voor	Tickets	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor ('2D image scanning pattern')	Verbinding	USB-kabel (USB-toetsenbord, USB-naar-serieel), serieel/RS-232 (standaard), RS-485, Wiegand 26/34-bit, host-modus	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Actief: Engels (VS), Frans (Frankrijk), Italiaans, Duits, Spaans (Spanje), Portugees (PT/BR), Turks Q, Frans (België); overige talen gemarkeerd 'No enable'; Belgisch (Frans/AZERTY): ja	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord modus 1/2/3; stuurteken-escape
Volume	Laag / hoog (standaard)	Piep / toon	Opstartpiep aan/uit, good-read piep aan/uit, toonhoogte laag/midden/hoog, duur lang/kort, fouttoon laag/midden/hoog	Trillen	–
Slaapstand / standby	Automatische standby na 30 min zonder gebruik, wordt wakker als barcode nadert (niet instelbaar vermeld)	Scanmodi	Automatische inductie/self-sensing (standaard), handmatig; leestijd 0,1-25 s; herleesinterval 200/500/750 ms/1 s	Prefix / suffix	Prefix STX; suffix CR, LF, CR+LF (std), TAB, ETX of geen; eigen prefix/suffix; Code ID voor/na barcode, aanpasbaar; AIM ID voor/na; volgorde instelbaar
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omwisselen, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Host: PC, POS, intelligente terminal met USB of RS-232; USB MAC KB 'Not Enable'	1D-barcodes	Codabar, Code 39, Code 32 (niet actief), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 93, Code 11 (niet actief), Code 128 (incl; GS1-128/ISBT-128), MSI Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS-14/Stacked), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	2D-barcodes	PDF417, QR Code, Data Matrix
Bijzondere codes	GS1-128, ISBT-128, GS1 DataBar (AI 01 verzenden); ECI aan/uit; inverse codes	Overige opties	LED normaal/altijd aan/uit; Unicode-uitvoer (Latin-1/GBK/Unicode); GS-vervanging; data verbergen; upload naar host/notepad; device-ID (RS-485); USB-upgrade; USB-zendsnelheid 2-50 ms		

DT3156

Type	Desktopscanner	Ideaal voor	Balie	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D-scanner	Verbinding	2.4G (of 433M) USB-ontvanger (USB-toetsenbord of USB virtuele COM) + Bluetooth (HID/SPP/BLE) + USB-kabel (bedraad, indien aanwezig)	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	Ja	Geheugen / offline	Opslagmodus (offline) + direct-uploadmodus; totaal tonen, uploaden, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	25 talen o.a; VS, Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, VK, Spanje, Italië, Portugal, Brazilië, Canada-Frans, Zwitserland (Frans/Duits), Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Servië, Latijns-Amerika, Universal; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	–
Volume	Leesvolume groot (std)/normaal/laag/uit; opstartvolume groot/normaal/laag/uit	Piep / toon	Toon 2048 Hz of 2731 Hz (std) voor lees- en opstarttoon; diverse statuspiepjes	Trillen	–
Slaapstand / standby	Standby 10 s-166,5 min (std 40 s); uitschakelen na standby 10 s-166,5 min (std 80 s); nooit uitschakelen (permanent/eenmalig)	Scanmodi	Handmatig (standaard), continu, inductie (indien sensor aanwezig)	Prefix / suffix	Terminator CR (std), LF, Tab, CR+LF, geen; tekens invoegen voor/na/op positie per barcode type (8 groepen); barcode-ID (1 teken) aan/uit
Hoofd-/kleine letters	Ja: omwisselen, alles kleine letters, alles hoofdletters, uit	Batterij	batterijniveau-indicatie (<30% waarschuwing, <20% uitschakeling); laden via USB-kabel of houder (base)	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Android, iOS (Bluetooth, iOS-toetsenbord tonen/verbergen), Windows (2.4G of bedraad aanbevolen)	1D-barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, UPC/EAN add-on (2/5), Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, Code 128, Code 11, MSI, Codabar, GS1 DataBar (14/Limited/Expanded), Interleaved 2 of 5 (Cross 25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5	2D-barcodes	QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode
Bijzondere codes	Inverse Data Matrix (normaal/omgekeerd/beide)	Overige opties	Meerdere scanners op 1 ontvanger; zendsnelheid 0-99 en uploadsnelheid opslag; herhaalcode-interval 1-250 s; BT verbinden/ontkoppelen/records wissen; wisselen BT/2.4G (10 s knop)		

DT3162

Type	-	Ideaal voor	-	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor ('2D image scanning pattern')	Verbinding	USB-kabel (USB HID/PC-toetsenbord, USB MAC KB, USB CDC, USB-serieel), RS-232 serieel	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (instelbare 'Screen Read Mode' voor telefoon/computer)	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans (Brazilië), Portugees, Portugees (Brazilië), Frans, Duits (Oostenrijk), Turks Q, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), Frans (België), Amerika (VS); Belgisch (Frans/AZERTY): ja; Russisch, Arabisch, Pools, Iers, Tsjechisch, Zweeds, Grieks, Fins	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord aan/uit; CTRL+X-modus
Volume	-	Piep / toon	Piep aan/uit, opstartpiep, goed-read piep, duur kort/normaal, 2,7 kHz	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	Herleesinterval 300 ms-2 s	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix aan/uit (0-10 tekens); terminator: geen, Enter (standaard), LF, CR+LF, Tab, ETX; Code ID als prefix/suffix, Code ID aanpasbaar; Datacache 5 codes, max 7900 tekens
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, hoofd/kleine letters omwisselen, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	Plug&Play; PC, POS, terminal met USB of RS-232; Mac-toetsenbord; virtueel toetsenbord Windows/Mac OS/Linux	1D-barcodes	Codabar, Code 11, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13 (+add-on), ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS-14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	2D-barcodes	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1-128 en GS1 DataBar; inverse codes (1D/DM/Aztec); QR-mirror, DM-mirror; QR-URL-link aan/uit	Overige opties	LED altijd aan/uit en halfhelder bij wachten; Unicode-uitvoer (Notepad/Excel/Word); GS-vervanging; demo-modus; USB-zendsnelheid instelbaar; inverse codes		

DT3163

Type	Tafelscanner	Ideaal voor	Retail	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor ('2D image scanning pattern'; camera met lange scherptediepte)	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord, USB CDC/virtuele COM), RS-232/TTL serieel; host-modus	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans (Brazilië), Portugees, Portugees (Brazilië), Frans, Duits (Oostenrijk), Turks Q, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), Frans (België), Amerika (VS); Belgisch (Frans/AZERTY): ja	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord aan/uit (modus 1/2/3); CTRL+X-modus
Volume	-	Piep / toon	Piep aan/uit, opstartpiep, goed-read piep, duur kort/normaal, 2,7 kHz	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	sessie-timeout 3-10 s of 0,1-99,9 s	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix aan/uit (0-10 tekens); terminator: geen, Enter (standaard), LF, CR+LF, Tab, ETX; Code ID als prefix/suffix, Code ID aanpasbaar
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, hoofd/kleine letters omwisselen, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	Plug&Play; PC, POS, terminal met USB of RS-232; Mac-interface; XP-compatibel (versielog)	1D-barcodes	Codabar, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Interleaved 2 of 5 (ITF-14/6 vaste lengtes), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Industrial, Code 93, Code 11, Code 128, GS1-128, MSI Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13 (+add-on), ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS-14/Stacked), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded; niet actief: ISBT-128, Standard 2 of 5, Plessey	2D-barcodes	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Han Xin
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar; inverse/anti-color codes; QR-URL-filter	Overige opties	Aimer en verlichting aan/uit; data-editing start/midden/eind; USB-zendsnelheid 2-50 ms; firmware-upgrade via USB; GS-vervanging; seriële checkbit O/S/E/M/N		

DT3165

Type	Tafelscanner	Ideaal voor	Kassa	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	-	Draadloos	-
Bluetooth	-	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	-	Toetsenbordtalen	-	Alt-code / numpad	-
Volume	-	Piep / toon	-	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	-	Prefix / suffix	-
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	-		

DT3168

Type	Toonbankscanner	Ideaal voor	Kassa, QR-codes	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor (image capture) met IR-sensor (presentatie)	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord, USB CDC), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (leest papier, plastic kaarten, LCD)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels (VS, std), Engels (VK), Italiaans, Spaans (Brazilië), Spaans (Spanje), Portugees (PT/BR), Frans (Frankrijk), Frans (België), Duits (Oostenrijk), Duits (Zwitserland), Turks Q/F, Japans; Belgisch (Frans/AZERTY): ja	Alt-code / numpad	Ja: Alt+Keypad-modus, Control+ASCII, emulatie numeriek toetsenbord (ook + - * /)
Volume	Hoog (40, std), midden (20), laag (10)	Piep / toon	Setup-piep aan/uit, commando-piep, opstartpiep, good-read piep (duur 40/80 ms of 1-200 ms), foutpiep	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Sense-modus IR (standaard), continu, commandomodus, commando-trigger; sessie-timeout 3-999 s; herleestijd 0-65535 ms	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix (max 10 tekens); terminator Enter (std), LF, Enter+LF, Tab, ETX, geen; Code ID, AIM ID; volgorde instelbaar
Hoofd-/kleine letters	Ja: geen, alles hoofdletters, alles kleine letters; CapsLock-instelling	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	Codabar, Code 11, Code 128, ISBT 128, GS1-128, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (Limited/Expanded/Stacked), GS1 Composite, Hong Kong 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5 IATA, MSI Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Telepen	2D-barcode	Aztec, Han Xin, Codablock A, Codablock F, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, DotCode, Grid Matrix, USPS 4-State
Bijzondere codes	DPM (Data Matrix) aan/uit; GS1 Composite; inverse en mirror codes (QR/DM/Aztec)	Overige opties	Verlichting regulier/aan/uit; bad-read-bericht (max 7 tekens); data picking start/midden/eind; UTF-8/GBK; GS-vervanging; polling rate 1-255 ms; firmware-upgrade USB		

DT3185

Type	Tafelscanner	Ideaal voor	Retail	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	-	Draadloos	-
Bluetooth	-	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	-	Toetsenbordtalen	-	Alt-code / numpad	-
Volume	-	Piep / toon	-	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	-	Prefix / suffix	-
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	-		

DT3200 serie - INBOUW BARCODE SCANNERS

DT3210

Type	-	Ideaal voor	-	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor	Verbinding	USB-kabel (USB HID-KBW, HID-POS, USB CDC/virtuele COM), RS-232/serieel	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, Italiaans, Spaans (Brazilië), Portugees, Portugees (Brazilië), Frans, Duits (Oostenrijk), Turks Q, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), Frans (België), Amerika (VS); Belgisch (Frans/AZERTY): ja	Alt-code / numpad	Ja: Alt+Keypad-modus en Control+ASCII
Volume	-	Piep / toon	Piep aan/uit, opstartpiep, good-read piep, duur kort/normaal, 2,7 kHz	Trillen	Ja
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	-	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix aan/uit (0-10 tekens); terminator: geen, Enter (standaard), LF, CR+LF, Tab, ETX; Code ID als prefix/suffix, Code ID aanpasbaar; AIM ID
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	Plug&Play als toetsenbord; geen specifieke OS-lijst	1D-barcodes	EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E (E0/E1), Code 128, Code 39 (Full ASCII), Code 32 (PARAF), Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5 (ITF-14, ITF-6), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, MSI Plessey, GS1 DataBar (RSS-14, Limited, Expanded, Stacked)	2D-barcodes	QR Code, Micro QR, Data Matrix (twin codes), PDF417, Micro PDF417, Aztec
Bijzondere codes	GS1 DataBar; inverse barcodes; DM twin codes	Overige opties	Aimer/verlichting aan/uit, lichtniveau 1-3; decodeergebied heel/centraal (20-60%); data-editing start/midden/eind; RF-bericht; serieel UTF-8/GBK; seriële commando's		

DT3212

Type	Inbouwscanner	Ideaal voor	Kiosken	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	CMOS beeldsensor (area imager)	Verbinding	USB-kabel (USB HID-KBW, HID-POS, USB CDC/virtuele COM), RS-232/TTL-232 serieel	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Ja: Alt+Keypad, virtueel toetsenbord Ctrl/Alt-modus, analoog keypad (cijfers en operatoren)
Volume	Mute aan/uit; passieve buzzer laag/midden/hoog frequentie	Piep / toon	Opstartpiep aan/uit, setup-piep, good-read piep, duur 30/60/90/120 ms	Trillen	Ja
Slaapstand / standby	Diepe slaap aan/uit (alleen handmatige modus + TTL-232), slaaptijd 0-3276700 ms	Scanmodi	Handmatig (level/edge trigger), commando-trigger, continu (pauze met knop), inductie (gevoeligheid laag-zeer hoog)	Prefix / suffix	Prefix/suffix max 15 tekens; terminator CR (std), TAB, CRLF, 2x CRLF, CR+pijl omlaag, geen; Code ID (aanpasbaar), AIM ID
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code 32, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, Standard 2 of 5, Plessey, China Post 25, Code 49	2D-barcode	QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR, Han Xin, Micro PDF417, Code 16K, MaxiCode, Aztec
Bijzondere codes	GS1 DataBar/GS1 Stack; inverse 1D/2D; spiegelmodus; factuurmodus	Overige opties	Verlichting/aimer normaal/altijd/uit, externe verlichting; leesgebied heel/centraal; data-segment start/midden/eind; RF-bericht; GS-vervanging; URL-codes; snelle POS-modus; device-ID		

DT3222

Type	Inbouwscanner	Ideaal voor	Inbouw	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor	Verbinding	USB-kabel (USB HID-KBW, HID-POS, USB virtuele COM/CDC, USB-serieel, Mac), RS-232 (flow control RTS/CTS)	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Ja: virtueel toetsenbord ALT+NUM, analoog numeriek toetsenbord, Alt+Keypad-modus
Volume	–	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	Automatische slaap aan/uit, slaaptijd instelbaar	Scanmodi	Handmatig (std), automatisch/inductie, continu; gevoeligheid 4 standen	Prefix / suffix	Custom prefix (max 10)/suffix; terminator CR, CR+LF, Tab of eigen (max 5 tekens); Code ID, AIM ID, codetype-naam
Hoofd-/kleine letters	Ja: geen, omwisselen, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	Code 128/AIM128/EAN128/NL128, UPC/EAN, ISSN, ISBN, Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, ITF-25/ITF-14/ITF-6/Deutsche 12/14, Industrial 25, Matrix 25, NEC 25/Japan Matrix 25, Standard 25, Data Logic 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 DataBar (14/Limited/Stacked/Expanded/Exp; Stacked), Telepen, Pharmacode one-/two-track, Straight 2 of 5	2D-barcode	Aztec, Codablock A, Codablock F, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Han Xin, DotCode
Bijzondere codes	OCR: ID-kaart en paspoort lezen (aan/uit); GS1-128/GS1 DM-uitvoer; inverse 1D/2D codes	Overige opties	Verlichting/aimer aan/uit, auto-licht bij donker; beeldverscherping; verticale scan; veldonderschepping; GS-conversie; tekenvervanging; NGR-bericht; factuurmodus; encoding (GBK/UTF-8/BIG5/SJIS)		

DT3229

Type	-	Ideaal voor	-	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor	Verbinding	USB-kabel (USB-KBW, USB-COM/CDC, HID-POS, Mac), TTL/RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Ja: ALT-modus stuurtekens, Alt+Keypad; virtueel toetsenbord
Volume	-	Piep / toon	Toon 1,6/2,0/2,7/4,2 kHz, duur kort/lang, opstartpiep, setup-piep, fouttoon 2,5/3,25/4,2 kHz	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	Trigger/handmatig (std, key-timeout 3-50 s), continu, autosense	Prefix / suffix	Code ID prefix, AIM ID prefix, eigen prefix/suffix, terminator geen/CR/CRCR/LF/CRLF/2xCRLF/Tab/ETX; tekens invoegen/verbergen/vervangen
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, hoofdletters, kleine letters, omkeren	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcode	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 32 (PARAF), Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), MSI Plessey, Telepen, Febraban, GS1 DataBar 14/Limited/Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5)	2D-barcode	QR Code, Micro QR, Data Matrix (ook rechthoekig), PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec, Han Xin, GS1 Composite
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar, GS1 Composite, ISBT 128, Febraban; inverse 1D/2D; factuurmodus	Overige opties	Verlichting aan/uit, aimer aan/uit/altijd/knipperend; NR-bericht; QR-URL aan/uit; codepage/Unicode en taalencodering (BIG5, SJIS, KOI8-R...); seriële zendsnelheid		

DT3230

Type	Inbouwscanner	Ideaal voor	Zelfscan	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord, USB virtuele COM), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	U.S; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Functietoets-uitvoer Ctrl Char-modus of Alt+Unicode-modus
Volume	–	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Level/trigger (std), sense, continu; zelfde-code herlezen na timeout; decode-timeout 0-3600000 ms	Prefix / suffix	Prefix/suffix (8 bytes, per symbologie); terminator CR (std), CR/LF, uit; AIM ID; decode-info (RS-232)
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles hoofdletters, alles kleine letters, uit; CapsLock	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E (+2/5 add-on), ISBN, ISSN, Code 128/GS1-128, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Plessey, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, GS1 DataBar 14/14 Stacked/Expanded/Expanded Stacked/Limited	2D-barcode	Composite Code-A/B/C, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix (ook rechthoekig), QR Code, Micro QR, Aztec, MaxiCode, DotCode
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar (AI 01), GS1 Composite A/B/C	Overige opties	Aiming LED uit/altijd/normaal; verlichting modus en niveau laag/midden/hoog; decode redundancy; GS-conversie; functietoets-mapping; QR UTF-8 keyboard-uitvoer		

DT3260

Type	Inbouwscanner	Ideaal voor	Kassa	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D beeldsensor	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord, USB virtuele COM/CDC, USB-serieel, Mac), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	U.S; Belgisch: ja; Belgisch (Frans/AZERTY): ja	Alt-code / numpad	Functietoets-uitvoer Ctrl Char-modus of Alt+Unicode-modus; virtueel toetsenbord aan/uit
Volume	–	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	–	Prefix / suffix	Prefix/suffix (8 bytes, per symbologie); AIM ID
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omwisselen, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Plug&Play als toetsenbord; Mac-interface	1D-barcodes	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E (+2/5 add-on), ISBN, ISSN, Code 128/GS1-128, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Plessey, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, GS1 DataBar 14/14 Stacked/Expanded/Expanded Stacked/Limited	2D-barcodes	Composite Code-A/B/C, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix (ook rechthoekig), QR Code, Micro QR, Aztec, MaxiCode, DotCode
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar (AI 01), GS1 Composite A/B/C	Overige opties	Aimer/verlichting aan/uit, lichtniveau 1-3; decode redundancy; GS-conversie; functietoets-mapping; QR UTF-8 keyboard-uitvoer		

DT3300 serie - BARCODE SCANNERS

DT3304

Type	Handscanner	Ideaal voor	Algemeen	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB-toetsenbord/HID, USB-CDC), TTL; RS-232-instellingen aanwezig	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels (VS, standaard), Frans (Frankrijk), Italiaans, Italiaans 142, Duits (Duitsland), Spaans (Spanje), Spaans (Latijns-Amerika), Fins, Japans, Russisch (MS), Russisch (typewriter), Arabisch (101), Iers, Pools (214), Pools (programmeurs), Nederlands, Tsjechisch (QWERTZ), Portugees (Portugal), Portugees (Brazilië), Zweeds, Turks Q, Turks F, Grieks (MS), Frans (België), Engels (VK); Belgisch AZERTY: ja (French (Belgium))	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord (3 modi, o.a; alle tekens 0x00-0xFF via virtueel toetsenbord), OS-keuze Windows/Mac OS/Linux; control-tekens aan/uit; codepagina Latin-1/GBK/Unicode
Volume	2 standen: laag, hoog (standaard)	Piep / toon	Opstartpiep aan/uit, good-read-piep aan/uit, good-read-toon 1/2 (2,7 kHz)/3, duur lang/kort, fouttoon laag/midden/hoog	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Handmatig (trigger, standaard) en automatische scanmodus (auto scan); timeout zelfde code 500 ms/750 ms/1 s/2 s; decodeertimeout 1-30 s	Prefix / suffix	Startteken STX, custom prefix/suffix (max 10, per symbologie), Code ID (prefix/suffix, aanpasbaar), AIM ID (prefix/suffix), terminator geen/CR/LF/CR+LF (standaard)/TAB/ETX, volgorde instelbaar
Hoofd-/kleine letters	Ja: niet, omdraaien, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Windows, Mac OS, Linux (keuze bij virtueel toetsenbord)	1D-barcodes	Codabar, Code 39 (+ Full ASCII), Code 32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5/IATA, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code 128, ISBT-128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC/EAN/JAN-supplementen, ISBN, ISSN (conversie), GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI (Febraban alleen in inhoudsopgave)	2D-barcodes	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1-128, GS1 DataBar, ISBT-128, inverse codes	Overige opties	Richt-LED normaal/altijd uit/altijd aan, verlichting uit/laag, good-read-LED aan/uit, data-editing (start/midden/eind-veld), Inverse codes (normaal/invers/beide), USB-snelheid laag/midden/hoog/2-50 ms, CR/LF-afhandeling, GS-vervanging (RS-232), parametercodes uitschakelbaar		

DT3310

Type	Handscanner 1D	Ideaal voor	Eenvoudige 1D scans	1D / 2D	1D
Sensor	Laser	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord standaard, USB CDC virtuele COM), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Nederlands, verder gelijk; Belgisch AZERTY: ja (French (Belgium))	Alt-code / numpad	Ja: control-tekenen via 'Control + ASCII'-modus of 'Alt + Keypad'-modus (Alt+getal)
Volume	3 standen: hoog (50%, standaard), midden (25%), laag (12,5%); piep ook geheel uit te zetten	Piep / toon	Piep algemeen aan/uit, opstartpiep aan/uit, good-read-piep aan/uit	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Level trigger (knop ingedrukt houden), continu (standaard, herhaald lezen aan/uit), pulse trigger; leestimeout 3/7/10 s (0-99,9 s instelbaar)	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix (0-10 tekens), Code ID als prefix of suffix (per type aanpasbaar), terminator: geen/Enter (standaard)/LF/CR+LF/Tab/ETX
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, case omdraaien, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Plug&Play zonder driver; werkt met de meeste WMS-systemen	1D-barcode	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN add-on codes, ISBN (10/13), ISSN (conversie), Code 39 (+ Full ASCII), Code 32 (conversie), Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5 (ITF25)	2D-barcode	geen
Bijzondere codes	–	Overige opties	Data-editing (begin/midden/eind-segment uitvoeren, lengtes instelbaar), USB-toetsenbordsnelheid 5/10/20 ms (0-200 ms), min/max-lengte per symbologie, gebruikersstandaard opslaan, firmware-upgrade via USB HID of RS-232		

DT3311

Type	–	Ideaal voor	–	1D / 2D	1D
Sensor	Laser	Verbinding	RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	(alleen relevant bij USB) Engels (VS, standaard), Italiaans, Spaans (Brazilië), Portugees (Portugal), Portugees (Brazilië), Frans (Frankrijk), Duits (Oostenrijk), Turks Q, Turks F, Engels (VK), Japans, Duits (Zwitserland), Frans (België); Belgisch AZERTY: ja	Alt-code / numpad	Ja: control-tekenen via 'Control + ASCII'-modus of 'Alt + Keypad'-modus (Alt+getal)
Volume	3 standen: hoog (50%, standaard), midden (25%), laag (12,5%); piep ook geheel uit te zetten	Piep / toon	Piep algemeen aan/uit, opstartpiep aan/uit, good-read-piep aan/uit	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Level trigger (knop ingedrukt houden), continu (standaard, herhaald lezen aan/uit), pulse trigger; leestimeout 3/7/10 s (0-99,9 s instelbaar)	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix (0-10 tekens), Code ID als prefix of suffix (per type aanpasbaar), terminator: geen/Enter (standaard)/LF/CR+LF/Tab/ETX
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, case omdraaien, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Host: PC, POS of terminal met USB- of RS-232-poort	1D-barcode's	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN add-on codes, ISBN (10/13), ISSN (conversie), Code 39 (+ Full ASCII), Code 32 (conversie), Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5 (ITF25)	2D-barcode's	geen
Bijzondere codes	–	Overige opties	Data-editing (begin/midden/eind-segment uitvoeren, lengtes instelbaar), USB-toetsenbordsnelheid 5/10/20 ms (0-200 ms), min/max-lengte per symbologie, gebruikersstandaard opslaan, firmware-upgrade via USB HID of RS-232		

DT3320

Type	Handscanner	Ideaal voor	Winkel	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB-toetsenbord, USB MAC, USB COM/virtuele COM met driver), seriële poort RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	België, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Amerika, Singapore, El Salvador, Japan, Sierra Leone, Turkije, Rusland, Hongarije, Russisch (Rusland), Thai; Belgisch: ja ('Belgium')	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord (tekens als ASCII-code invoeren) aan/uit, met/zonder voorloopnul
Volume	Geen volumestanden; piep aan/uit en 'Mute'	Piep / toon	Piep aan/uit, duur normaal/kort, toonhoogte 1,6/2,0/2,4/2,7/3,1/3,5/4,2 kHz, mute	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Handmatig trigger (standaard), automatische scanmodus (gevoeligheid 15 niveaus), testmodus (elke seconde automatisch); herleesvertraging 50-300 ms (1-127 x 50 ms)	Prefix / suffix	Prefix/suffix tot 10 tekens (programmeermodus), terminator geen/CR/LF/CR+LF (standaard)/Tab/ETX
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles kleine letters / alles hoofdletters / standaard	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	USB MAC-modus aanwezig (Mac)	1D-barcodes	Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A, Codablock F, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39 (+ Full ASCII), Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar Omnidirectional/Limited/Expanded (RSS-14/Limited/Expanded), Hong Kong 2 of 5 (China Post), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacode, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E	2D-barcodes	Aztec, Composite, Data Matrix, DotCode, Han Xin, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code
Bijzondere codes	GS1 DataBar, Composite, inverse en spiegel-codes (QR/DataMatrix/alle), QR-URL-link	Overige opties	Richtstraal aan/uit, verlichting aan/uit + 3 niveaus, LED-indicator normaal/omgekeerd/altijd aan/uit, leestimeout 30-300 s, begin/eind-tekens verbergen, lengtevergrendeling (tot 6 types), 2/5-add-ons, Chinese invoer (UTF-8/GBK), seriële uitvoer UTF-8/GBK		

DT3322

Type	Handscanner	Ideaal voor	Magazijn	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord standaard, USB CDC, HID POS), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Nee	Toetsenbordtalen	Belgisch AZERTY: NIET aanwezig	Alt-code / numpad	Ja: control-tekenen via 'Control + ASCII' of 'Alt + Keypad'-modus; control-teken-escape aan/uit
Volume	Good-read-volume 3 standen: hoog (35, standaard), midden (20), laag (10); bereik 1-50	Piep / toon	Frequentie 2,0/2,4/2,7 kHz (standaard 2,7), opstartpiep aan/uit, good-read-piep aan/uit, foutpiep aan/uit, programmeerpiep aan/uit	Trillen	–
Slaapstand / standby	Slaapstand aan/uit (standaard uit), tijd 1 s (standaard)/5 s/10 s, instelbaar 1-99 s, direct slapen; alleen in trigger- en commandomodus	Scanmodi	Level/trigger (standaard), automatische detectie (sense/presentatie), continu, commandomodus; decodeertimeout 3/7/10 s; herleestimeout 0/500 ms/1 s/custom	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix (max 10, gelijk voor alle types), Code ID aan/uit + aanpasbaar, volgorde instelbaar, terminator CR (standaard)/LF/CR+LF/Tab/ETX/geen
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omdraaien, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Plug&Play zonder driver (USB-toetsenbord); USB CDC vereist driver	1D-barcodes	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E (E0/E1), 2/5-cijferige add-ons, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39 (+ Full ASCII), Code 32, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5 (incl; ITF-6/ITF-14), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, MSI-Plessey, GS1 DataBar (RSS-14, Limited, Expanded, Stacked)	2D-barcodes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec
Bijzondere codes	GS1 DataBar, inverse 1D/2D-codes, QR met URL	Overige opties	Verlichting normaal/altijd aan/uit, richt-LED normaal/altijd aan/uit, indicator-LED aan/uit, in-/uitvoer codering UTF-8/GBK, USB-pollingrate 1-255 ms, min/max-lengte per type (1D max 127), seriële commando-programmering		

DT3323

Type	Handscanner	Ideaal voor	WooCommerce	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB-toetsenbord standaard, USB MAC, USB CDC), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	België, Engels (VK), Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Engels (Amerikaans), Singapore, El Salvador, Japans, Sierra Leone, Turkije, Rusland, Hongarije, Russisch (Rusland), Thai; Belgisch: ja ('Belgium')	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord (ASCII-code invoer) aan/uit, met/zonder voorloopnul; CTRL+X-modus; onzichtbare tekens wel/niet versturen
Volume	Geen volumestanden; piep aan/uit en 'No Beep'	Piep / toon	Piep aan/uit, duur medium/kort, toonhoogte 1,6/2,0 (standaard)/2,4/2,7/3,1/3,5/4,2 kHz	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Handmatig trigger (standaard), automatische scanmodus (gevoeligheid niveau 1-4), testmodus (elke seconde); timeout zelfde code 50-300 ms	Prefix / suffix	Prefix/suffix tot 10 tekens (programmeermodus, ook alleen voor ITF25), terminator geen/CR (standaard)/LF/CR+LF/TAB/ETX
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles kleine letters / alles hoofdletters / niet converteren	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	IP42; valbestendig tot 1,5 m	Afmeting / gewicht	Duurzame behuizing
Systemen	USB MAC-modus aanwezig	1D-barcodes	Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A, Codablock F, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39 (+ Full ASCII), Code 93, EAN/UPC, EAN-8 (+ naar EAN-13), EAN-13, GS1 DataBar Expanded/Limited/Omnidirectional, Hong Kong 2 of 5 (China Post), Interleaved 2 of 5, RSS-14/Limited/Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, Pharmacode, MSI, Matrix 2 of 5	2D-barcodes	Composite, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code, Aztec, DotCode
Bijzondere codes	GS1 DataBar, Composite, inverse en spiegel-codes (QR/DataMatrix), QR-URL	Overige opties	Richtstraal aan/uit, verlichting aan/uit + 3 niveaus, indicator-LED (omgekeerd/altijd aan/uit), decodeertimeout 30-300 ms, eerste/laatste teken verwijderen, lengtevergrendeling (tot 6 types), 2/5-add-ons, UTF-8/GBK-uitvoer		

DT3326

Type	Handscanner	Ideaal voor	Webshop, voorraadbeheer	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord standaard, USB CDC/USB-serieel, Mac-modus), TTL, RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch AZERTY: ja (French (Belgium))	Alt-code / numpad	Ja: 'Control + ASCII' en 'Alt + Keypad'-modus, CTRL+X-modus, virtueel toetsenbord (3 modi; Windows/Mac OS/Linux)
Volume	–	Piep / toon	Opstartpiep aan/uit, good-read-piep aan/uit, toon 1/2 (2,7 kHz)/3, duur lang/kort, fouttoon laag/midden/hoog	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	leestimeout 30/300/2400 s en 3/7/10 s; timeout zelfde code 500 ms-2 s	Prefix / suffix	Startteken STX, custom prefix/suffix (max 10, per type), Code ID (prefix/suffix, aanpasbaar), AIM ID (prefix/suffix), terminator geen/CR/LF/CR+LF/TAB/ETX, volgorde instelbaar
Hoofd-/kleine letters	Ja: niet, omdraaien, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Windows, Mac OS, Linux (virtueel toetsenbord); Plug&Play	1D-barcodes	Codabar, Code 39 (+ Full ASCII), Code 32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5/IATA, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code 128, ISBT-128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC/EAN/JAN-supplementen, ISBN, ISSN (conversie), GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban (ITF25/Code128)	2D-barcodes	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	GS1-128, ISBT-128, GS1 DataBar, Febraban, inverse codes	Overige opties	Richt-LED aan/uit, verlichting aan/uit/laag, altijd aan/uit, good-read-LED, data-editing (start/midden/eind), inverse codes, seriële uitvoer UTF-8/GBK, USB-snelheid instelbaar, GS-vervanging		

DT3327

Type	Waterdicht	Ideaal voor	Buitenomgeving	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord standaard, USB virtuele COM-poort), RS-232 (baud 9600-230400, 7/8 bits, pariteit, 1/2 stopbits)	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	–	Toetsenbordtalen	–	Alt-code / numpad	Function key output: Ctrl Char-modus of Alt + Unicode-modus; functietoets-mapping aan/uit
Volume	–	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Trigger (standaard), pulse (externe trigger), sensormodus (gevoeligheid laag/midden/hoog); decodeerzone volledig/centraal; 'smart debug'-modus	Prefix / suffix	–
Hoofd-/kleine letters	Alleen 'Caps Lock' aan/uit vermeld	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Plug&Play; GB2312-codering voor Excel/Notepad/Word	1D-barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13 (+ 2/5 add-ons), Code 128/GS1-128, Code 39 (+ Full ASCII), Code 93, Codabar, Plessey, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, Pharmacode	2D-barcodes	Data Matrix (incl; rechthoekig), QR (incl; spiegelbeeld), Micro QR
Bijzondere codes	DPM (Direct Part Marking); GS1-128, GS-codeconversie, spiegelbeeld-decodering	Overige opties	–		

DT332D

Type	Datamatrix	Ideaal voor	Productie	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord standaard, USB CDC virtuele COM)	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	–	Alt-code / numpad	–
Volume	–	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	–	Prefix / suffix	–
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Plug&Play zonder driver (USB HID)	1D-barcode	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, ITF14, ITF25 (Interleaved 2 of 5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E	2D-barcode	QR Code, Data Matrix
Bijzondere codes	DPM (direct part marks)	Overige opties	Alle 1D/2D aan/uit, gebruikersinstellingen opslaan; zeer beperkte instelmogelijkheden		

DT332-O

Type	OCR Scanner	Ideaal voor	ID, paspoorten	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	CMOS beeldsensor (megapixel, area imager) met kruis-laserlijn als richtpunt	Verbinding	USB-kabel (USB-toetsenbord/KBW standaard, USB CDC; USB 1.1/2.0), UART, Mac-modus	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch AZERTY: ja	Alt-code / numpad	Ja: functietoetsen, 'Control + ASCII' of 'Alt + Keypad'-modus; CTRL+X-modus
Volume	3 standen: hoog (standaard), midden, laag + mute	Piep / toon	Mute aan/uit, good-read-piep aan/uit, opstartpiep aan/uit	Trillen	–
Slaapstand / standby	Low-power-modus: slaapt na 800 ms inactiviteit; of continu-modus (geen slaap)	Scanmodi	Sense (automatische detectie), level trigger (standaard), continu, pulse trigger, commandomodus; decodeertimeout 3-60 s/oneindig; herleestimeout 0-9,9 s	Prefix / suffix	Prefix + 2 suffixen, multi-prefix/suffix tot 10, volgorde instelbaar; Code ID en AIM ID; terminator CR (standaard)/CR+LF/Tab/geen
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omdraaien, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm; megapixel-sensor	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	'Ultra slim', all-in-one, zeer licht
Systemen	Mac-modus	1D-barcode	UPC-A, UPC-E (E1), EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39 (+ Full ASCII, Code 32), Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5/ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard/IATA 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar/RSS, NEC 2 of 5 (COOP25)	2D-barcode	PDF417, QR Code (M1/M2/Micro), Data Matrix, MaxiCode, Aztec, Han Xin, Composite
Bijzondere codes	OCR-herkenning (OCR-functie aan/uit, standaard uit; geen details over MRZ/paspoort), GS1-128, ISBT 128, GS1 DataBar, inverse codes	Overige opties	Verlichting normaal/altijd aan/uit, indicator-LED, data-editing (kop/midden/staart), in-/uitvoer codering UTF-8/GBK, USB-snelheid 0-1000 ms, inverse 1D/QR/DM/Han Xin		

DT3330

Type	Handscanner	Ideaal voor	Allround	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D imager	Verbinding	USB-kabel (USB HID-toetsenbord standaard, USB COM/CDC, USB MAC), RS-232	Draadloos	Nee
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch: ja ('Belgium')	Alt-code / numpad	Virtueel toetsenbord (ASCII-code invoer) aan/uit, met/zonder voorloopnul; CTRL+X-modus; onzichtbare tekens wel/niet versturen
Volume	Geen volumestanden; piep aan/uit en mute	Piep / toon	Piep aan/uit, opstartpiep aan/uit, duur normaal/kort, toonhoogte 1,6/2,0/2,4/2,7/3,1/3,5/4,2 kHz, mute	Trillen	–
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Handmatig trigger, level trigger, continu, pulse, automatische scan (gevoeligheid; vertraging 50/100/300 ms), testmodus; leestimeout 30-300 s	Prefix / suffix	Prefix/suffix tot 10 tekens, terminator geen/CR/LF/CR+LF /Tab/ETX; 1 teken verbergen begin/eind
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, omdraaien, alles hoofdletters, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Beste leesafstand 10-15 cm	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	USB MAC-modus aanwezig; Plug&Play	1D-barcodes	Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A, Codablock F, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39 (+ Full ASCII), Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar Omnidirectional/Limited/Expanded (RSS-14/Limited/Expanded), Hong Kong 2 of 5 (China Post), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacode, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E	2D-barcodes	Aztec, Composite, Data Matrix, DotCode, Han Xin, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code
Bijzondere codes	GS1 DataBar, Composite, inverse en spiegel-codes (QR/DataMatrix/alle), QR-URL-link	Overige opties	Richtstraal aan/uit, verlichting aan/uit + 3 niveaus, LED-indicator, blink-testmodus, lengtevergrendeling, 2/5-add-ons, Chinese invoer, seriële uitvoer UTF-8/GBK		

DT3400 serie - DRAADLOZE BARCODE SCANNERS

DT3402

Type	Draadloos 1D	Ideaal voor	Basis scans	1D / 2D	1D
Sensor	-	Verbinding	USB-kabel: USB-KBW (HID-toetsenbord), USB-COM (virtuele COM), USB-HID; TTL/RS-232; PS/2	Draadloos	-
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	VS/Engels (std), Canada-Frans, Nederlands, Spaans, Latijns-Amerikaans, Braziliaans-Portugees, Deens, VK, Italiaans, Frans, Duits, Noors, Zweeds/Fins, Slowaaks, Portugees, Tsjechisch, België (Dutch), Turks-F, Turks-Q, Pools, Zwitsers (D/F), Kroatisch, Hongaars, Japans, Russisch, Arabisch; Belgisch: ja ('Belgium (Dutch)')	Alt-code / numpad	-
Volume	Geluid harder/zachter (instelcodes 'Increased/Reduced sound')	Piep / toon	Frequentie 2,0 kHz (std) / 2,7 kHz of vrij instelbaar; opstartgeluid, instelcode-geluid en leesgeluid apart aan/uit	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	Trigger (standaard), continu, sense/inductie (gevoeligheid hoog/midden/laag), knipper-modus, toets met vertraagde enkele lezing (1-15 s), testmodus	Prefix / suffix	Custom prefix/suffix tot 32 tekens; terminator CR (std)/LF/CR+LF/Tab/geen; Code ID aan/uit; tekens verbergen (voor/achter/midden)
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, alles hoofdletters, alles kleine letters, omkeren	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcode's	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13 (ISBN/ISSN), add-on 2/5, Code 128, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, China Post (DataLogic 2 of 5)	2D-barcode's	geen
Bijzondere codes	-	Overige opties	Inverse (wit-op-zwart) codes lezen; USB-snelheid/tekenvertraging instelbaar; seriële commando's; gebruikersstandaard opslaan; minimum leeslengte per code; aimer/verlichting aan/uit		

DT3410

Type	–	Ideaal voor	–	1D / 2D	1D
Sensor	Laser	Verbinding	2.4G dongle (Quick Pair) + USB-kabel; virtuele COM-poort (alleen bedraad)	Draadloos	2.4G
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Ja: opslagmodus, no-loss modus, aantal opgeslagen tonen, uploaden, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels VS (std), Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, Internationaal, Belgisch-Frans, Portugees, VK, Duits IOS, Braziliaans-Portugees, Russisch, Tsjechisch, Italiaans 142, Turks Q/F, Zweeds/Fins, Mexicaans-Spaans, Deens, Noors, Kroatisch/Servisch, Zwitsers-Duits/-Frans, Nederlands, Hongaars, Pools, Canadees-Frans, Argentinië, Slowaaks; Belgisch AZERTY: ja (Belgium-French)	Alt-code / numpad	Ja: escape-tekenset met Alt+001...Alt+031 (control characters)
Volume	Hoog (std), midden, laag, uit	Piep / toon	Frequentie 2 kHz (std) / 2,7 kHz	Trillen	–
Slaapstand / standby	Direct, 30 s, 1, 2, 5 (std), 10, 30, 60 min, 6 uur, nooit	Scanmodi	Trigger (standaard), continu (herhaald lezen aan/uit), enkele-scan-timeout 3/7/10 s	Prefix / suffix	Prefix/suffix tot 32 bytes; terminator CR (std)/LF/CR+LF/Tab/geen; begin/eind tekens verbergen (1/2/4)
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, alles hoofd-, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, add-on UPC/EAN, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5	2D-barcode	geen
Bijzondere codes	–	Overige opties	GS-teken conversie; 5 escape-tekensets voor control characters; minimale/maximale codelengte instelbaar		

DT3413

Type	Draadloos	Ideaal voor	Magazijn	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	-	Draadloos	-
Bluetooth	-	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	-	Toetsenbordtalen	-	Alt-code / numpad	-
Volume	-	Piep / toon	-	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	-	Prefix / suffix	-
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	-		

DT3420

Type	Draadloos	Ideaal voor	Logistiek	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth (HID, SPP, BLE) + USB-kabel (USB HID, USB-CDC/virtuele COM); Android-invoermethode-modus; iOS HID-toetsenbord	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja (HID/SPP/BLE)	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Ja: opslagmodus met upload, aantal tonen, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch AZERTY: ja	Alt-code / numpad	Ja: Alt+Keypad-modus en Ctrl+ASCII-modus; escape-tekenset met Alt+001
Volume	Uit, laag, midden, hoog (std)	Piep / toon	opstartpiep en leespiep aan/uit	Trillen	–
Slaapstand / standby	Time-out 30 s, 1, 2, 5 (std), 10, 30 min, geen; direct slapen	Scanmodi	Handmatig (trigger), automatische scan (15 gevoeligheidsniveaus), testmodus (1x/s)	Prefix / suffix	Prefix/suffix; terminator Enter (std)/LF/CR+LF/Tab/ETX/geen; Code ID instelbaar; tekens verwijderen/behouden begin/eind; tijdstempel voor/na code
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles hoofd-, alles kleine letters, omwisselen, normaal	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcodes	Airline 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39 (Full ASCII), Code 93, Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar (Omni/Limited/Expanded), Hong Kong 2 of 5 (China Post), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, MSI, Pharmacode, Telepen, Trioptic, Codablock A/F	2D-barcodes	Aztec, Data Matrix, DotCode, Han Xin, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR
Bijzondere codes	Postcodes: AU Postal, ENG Postal, JP Postal, KIX, PLANET, POSTNET, Royal Mail Infomail, UPU, Korea Post; GS1 AI-format output; ECI-output; spiegel/inverse codes	Overige opties	Aimer/verlichting aan/uit, 3 helderheidsniveaus; inverse/spiegelcodes; QR-URL; multi-QR; GS-vervanging; codelengte 1-255; Bluetooth-naam instelbaar; USB-zendsnelheid 0-200 ms		

DT3422

Type	Draadloos	Ideaal voor	Retail	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	-	Verbinding	2.4G dongle (USB-toetsenbord) + USB-kabel; USB virtuele COM (bedraad en via 2.4G-ontvanger); seriële instellingen	Draadloos	2.4G
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	Ja: batch/opslagmodus, no-loss modus, totaal tonen, upload, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	VS (std), Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Japan, Slowakije, België, Portugal, VK, Duits IOS, Braziliaans-Portugees, Rusland, Tsjechië, Italiaans 142, Turks Q/F, Zweden/Finland, Mexico-Spaans, Denemarken, Noorwegen, Kroatië/Servië, Zwitsers-Duits/-Frans, Nederland, Hongarije, Polen, Canada-Frans, Argentinië, Internationaal	Alt-code / numpad	Ja: Alt+Keypad-modus en escape-tekensets met Alt+001
Volume	Laag, midden, hoog (std)	Piep / toon	Toon 2 kHz / 2,7 kHz	Trillen	-
Slaapstand / standby	Time-out 30 s, 1, 2, 5 (std), 10, 30 min, nooit; slaapstand scanner 1-99 s; direct slapen	Scanmodi	Level/trigger (std), auto-sensing (inductie), continu, commandomodus; decode-timeout 3/7 s; reread-timeout 0/500 ms/1 s/custom	Prefix / suffix	Prefix/suffix tot 32 bytes; terminator CR/LF/CRLF /Tab/geen; tot 16 tekens voor/achter verbergen; tijd voor/na barcode
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, alles klein, alles hoofdletters	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcodes	EAN-13, ISSN, ISBN, EAN-8, UPC-A, UPC-E0/E1, add-on 2/5, Code 128, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5 (ITF-6/ITF-14), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, MSI-Plessey, GS1 DataBar (RSS-14/Limited/Expanded/Stacked)	2D-barcodes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec
Bijzondere codes	-	Overige opties	Verlichting en aimer normaal/altijd aan/uit; invoer-codering UTF-8/GBK; GS-conversie; 4 custom toetsen (CTRL/ALT/SHIFT-combinaties); QR-URL; transmissiesnelheid 4 standen		

DT3423

Type	Draadloos	Ideaal voor	Voorraadbeheer	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	USB-toetsenbord (HID), USB-COM (CDC), USB POS, TTL-232 (baudrate instelbaar)	Draadloos	–
Bluetooth	–	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	België, VK, Frankrijk, Duitsland, Italië (ook 142), Spanje, Amerika (std), Singapore, Japan, Turkije, Hongarije, Thai, Vietnamees, Tsjechië, Slowakije, Russisch, Arabisch, Portugal, Brazilië ABNT, Zwitsers-Duits/-Frans QWERTZ e.a; Belgisch: ja	Alt-code / numpad	Ja: ALT + numeriek toetsenblok aan/uit; Ctrl+X-modus
Volume	–	Piep / toon	Leespiep aan/uit, duur normaal/kort, frequentie 1,6/2,0/2,4/2,7 (std)/3,1/3,5/4,2 kHz	Trillen	Ja (aan/uit, std uit)
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Handmatig trigger (normaal/enhanced), continu, sensing (gevoeligheid 1-15), batch-leesmodus (knop ingedrukt houden), pulsmodus; multi-barcode lezen (1-8 codes)	Prefix / suffix	Prefix/suffix tot 10 tekens elk; CR/LF aan/uit; Code ID en AIM ID; GS-teken conversie; 'NO READ'-melding
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles klein, alles hoofdletters, omwisselen; Caps Lock-onafhankelijk	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcodes	Airline 2 of 5, BC412, Codabar, Code 128, Code 11, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Code 93, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E0/E1, add-on 2/5, GS1 DataBar (Expanded/Limited/Omni), Interleaved 2 of 5, ITF-14, FEBRABAN, Matrix 2 of 5, MSI, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic, Pharmacode, UK Plessey, Composite, Codablock A/F, Hong Kong 2 of 5 (China Post)	2D-barcodes	Aztec, Data Matrix (incl; rechthoekig, ECC140), DotCode, MaxiCode, Han Xin, PDF417, MicroPDF417, QR Code, rMQR, Micro QR, GM
Bijzondere codes	OCR, GS1-AI (GS1-128/DataBar/QR/DM), postcodes (Australia, Royal Mail Infomail, Japan, KIX, PLANET, POSTNET, Britain, Korea Post); lage-contrast DM; beschadigde Code128	Overige opties	Tekens verwijderen/behouden begin/eind; lengte 1-255 en lengte-lock; seriële uitvoer GBK/UTF-8; USB-snelheid en tekenvertraging 0-35 ms; batch-configuratie via één QR-code; LED-indicator instelbaar		

DT3426

Type	Draadloos	Ideaal voor	Magazijn	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	2.4G (Quick Pair met de cradle/houder) + USB-kabel; virtuele COM-poort (alleen bedraad)	Draadloos	2.4G
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Ja: opslagmodus, no-loss modus, aantal tonen, upload, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Engels VS (std), Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, Internationaal, Belgisch-Frans, Portugees, VK, Duits IOS, Braziliaans-Portugees, Russisch, Tsjechisch, Italiaans 142, Turks Q/F, Zweeds/Fins, Mexicaans-Spaans, Deens, Noors, Kroatisch/Servisch, Zwitsers-Duits/-Frans, Nederlands, Hongaars, Pools, Canadees-Frans, Argentinië, Slowaaks; Belgisch AZERTY: ja (Belgium-French)	Alt-code / numpad	Ja: escape-tekenset met Alt+001..Alt+031
Volume	Hoog (std), midden, laag, uit	Piep / toon	2 kHz (std) / 2,7 kHz	Trillen	–
Slaapstand / standby	Direct, 30 s, 1, 2, 5 (std), 10, 30, 60 min, 6 uur, nooit	Scanmodi	Trigger (std), continu; reread-timeout 500/750 (std) ms, 1 s, 2 s	Prefix / suffix	Prefix/suffix tot 32 bytes; terminator CR (std)/LF/CR+LF/Tab/geen; begin/eind verbergen (1/2/4)
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, alles hoofd-, alles kleine letters	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcodes	Codabar, Code 39 (Full ASCII), Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5/IATA, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code 128, ISBT-128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, supplementals, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS-14/Limited/Expanded), MSI, Febraban	2D-barcodes	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Bijzondere codes	–	Overige opties	GS-teken conversie; 5 escape-tekensets; codelengtes instelbaar; Code 32 prefix; laadhouder/cradle voor koppeling		

DT3427

Type	IP67 Scanner	Ideaal voor	Intensief gebruik	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle + Bluetooth (HID/SPP/BLE) + USB-kabel	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Ja: opslag/inventarismodus, >80.000 barcodes (opslag 2Mb), upload/aantal/wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Belgisch: ja	Alt-code / numpad	–
Volume	Uit, laag, midden, hoog	Piep / toon	Scankop-geluid of MCU-geluid	Trillen	Ja (trillen aan/uit)
Slaapstand / standby	30 s, 60 s, 5 min, 10 min, 30 min, geen slaap; direct slapen	Scanmodi	Toets-scan (std), automatisch scannen, continu	Prefix / suffix	Prefix/suffix; terminator Enter/Tab/Enter+Tab/geen; 1-4 tekens voor/achter verbergen
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles klein, alles hoofdletters, omwisselen, niet converteren	Batterij	Laadspanning/-stroom 5V/1A, werkspanning 3,3V; 'lange standby'	Draadloos bereik	2.4G >100 m, Bluetooth >30 m (zichtlijn, buiten)
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	Valtest vrije val 2 m	Afmeting / gewicht	–
Systemen	Windows XP/7/8/10, Android (3.0+), iOS, Mac, Linux	1D-barcodes	'many decoding types')	2D-barcodes	Micro PDF417, Aztec, MaxiCode (aan/uit-instelcodes, standaard uit)
Bijzondere codes	–	Overige opties	Decoder ARM Cortex 32-bit; werktemp; -10~40°C; transmissiesnelheid 4 standen; iOS-toetsenbord via dubbelklik; Bluetooth-naam instelbaar		

DT3430

Type	Draadloos	Ideaal voor	Logistiek	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle ('Pair with dongle'); bedrade verbinding niet expliciet beschreven	Draadloos	2.4G
Bluetooth	Nee	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Ja: opslagmodus, upload, aantal, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	US-Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, Internationaal, Belgisch-Frans, Portugees, UK-Engels; Belgisch AZERTY: ja (Belgium-French)	Alt-code / numpad	Ja: escape-tekenset met Alt+001..Alt+031
Volume	Uit, laag, midden, hoog (std)	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	Time-out 30 s, 1, 2, 5 (std), 10, 30 min, geen; direct slapen	Scanmodi	Handmatig (trigger), automatische scan (15 gevoeligheidsniveaus), testmodus	Prefix / suffix	terminator CR/LF/CR+LF/Tab/geen; tijdstempel voor/na; tekens verwijderen/behouden
Hoofd-/kleine letters	Ja: alles klein, alles hoofdletters, omwisselen, niet	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	Airline 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39 (Full ASCII), Code 93, Composite, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar (Omni/Limited/Expanded), Hong Kong 2 of 5 (China Post), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, MSI, Pharmacode, Telepen, Trioptic, Codablock A/F	2D-barcode	Aztec, Data Matrix, DotCode, Han Xin, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR
Bijzondere codes	Postcodes: AU, ENG, JP, KIX, PLANET, POSTNET, Royal Mail Infomail, UPU, Korea Post; GS1 AI-format; ECI-output; spiegel/inverse codes	Overige opties	Aimer/verlichting aan/uit; reread-timeout 50 ms-6,35 s; decode-timeout 30-300 s; QR-URL, multi-QR; GS-vervanging; codelengte 1-255; transmissiesnelheid 4 standen		

DT3451

Type	Bluetooth scanner	Ideaal voor	Mobiel	1D / 2D	–
Sensor	–	Verbinding	2.4G dongle + virtuele Bluetooth (eigen ontvanger) + Bluetooth HID/SPP/BLE + USB-kabel (USB-COM virtuele COM); bedraad schakelt automatisch	Draadloos	2.4G + Bluetooth
Bluetooth	Ja (HID/SPP/BLE)	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	Ja: opslag-/inventarismodus, upload, totaal tellen, wissen
Belgisch AZERTY	Ja	Toetsenbordtalen	Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, Belgisch-Frans, Portugees, Brits-Engels, Duits IOS, Braziliaans-Portugees, Russisch, Tsjechisch, Italiaans 142, Turks Q/F, Zweeds/Fins, Mexicaans-Spaans, Deens, Noors, Kroatisch/Servisch, Zwitsers-Duits/-Frans, Nederlands, Hongaars, Pools, Canadees-Frans, Argentinië, Slowaaks, Thai, Internationaal; Belgisch AZERTY: ja (Belgian French)	Alt-code / numpad	Ja: escape-tekenset met Alt+001..Alt+031 (wireless v3.0+)
Volume	Hoog (std), midden, laag, uit	Piep / toon	Frequentie 2048/2730	Trillen	Ja, optioneel per product (aan/uit)
Slaapstand / standby	30 s, 1, 2, 5 (std), 10, 30 min, nooit; direct slapen	Scanmodi	–	Prefix / suffix	Prefix en suffix elk tot 32 bytes; terminator CR (std)/LF/CR+LF/Tab/geen; 1-16 tekens voor/achter verbergen
Hoofd-/kleine letters	Ja: normaal, hoofdletters, kleine letters, omkeren	Batterij	–	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	XP, Win7, Win8, Win10, Mac OS (dongle)	1D-barcode	–	2D-barcode	–
Bijzondere codes	–	Overige opties	Scherf-functies (teller wissen, schermtaal Chinees/Engels) bij schermversie; klokfunctie/tijdstempel; GS-vervanging; uitvoer GBK/Unicode; Bluetooth HID-snelheid 4 standen; Bluetooth-naam		

DT3452

Type	Bluetooth scanner	Ideaal voor	Mobiel	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	-	Draadloos	-
Bluetooth	-	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	-	Toetsenbordtalen	-	Alt-code / numpad	-
Volume	-	Piep / toon	-	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	-	Prefix / suffix	-
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	-	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	-		

DT3600 serie - PDA COMPUTERS

DT3603

Type	Android PDA	Ideaal voor	Logistiek	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D scan engine (dual engine) + camera's (5 MP voor, 13 MP AF achter)	Verbinding	USB Type-C (USB/OTG), pogo-pins (laden); Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G/3G/2G	Draadloos	Bluetooth (plus Wi-Fi/4G)
Bluetooth	Ja (Bluetooth 5.0, BLE)	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	4 GB RAM + 64 GB flash (optioneel 2/3 GB RAM, 16/32 GB), microSD tot 512 GB
Belgisch AZERTY	-	Toetsenbordtalen	-	Alt-code / numpad	-
Volume	Volumetoetsen +/-	Piep / toon	Audible tone	Trillen	Ja (vibratie-notificatie)
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	Programmeerbare scanknoppen aan beide zijden, triggersignaal	Prefix / suffix	-
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	5000 mAh Li-ion (3,85 V), uitneembaar, 18W snelladen (PE tot 3,0 A)	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	Code 39: 20 mil 30-880 mm, 5 mil 38-250 mm	IP-klasse / valhoogte	IP67, 1,5 m val op beton	Afmeting / gewicht	156 × 75 × 14,5 mm; 249 g incl; batterij
Systemen	Android 11/13 (optie)	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	Octa-core MTK MT6762 2,0 GHz; 5,5" HD 1440×720 IPS, handschoen/natte vingers; NFC; Wi-Fi 2.4/5 GHz 802.11ac; 4G; GPS/Glonass/Beidou/Galileo; nano-SIM+SIM; PTT; -20~+50°C; HMS-beheer		

DT3604

Type	Android PDA	Ideaal voor	Magazijn	1D / 2D	1D + 2D
Sensor	2D scan engine (dual engine) + camera 5 MP AF achter	Verbinding	USB Type-C (USB/OTG), pogo-pins (laden); Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G/3G/2G	Draadloos	Bluetooth (plus Wi-Fi/4G)
Bluetooth	Ja (Bluetooth 5.0, BLE)	Schermscan (telefoon)	Ja (2D imager)	Geheugen / offline	4 GB RAM + 64 GB flash (optioneel 2/3 GB, 16/32 GB), microSD tot 512 GB
Belgisch AZERTY	–	Toetsenbordtalen	–	Alt-code / numpad	26-toetsen numeriek toetsenbord met FN + schermtoetsenbord
Volume	–	Piep / toon	Audible tone	Trillen	Ja (vibratie-notificatie)
Slaapstand / standby	–	Scanmodi	Links/rechts scanknoppen, triggersignaal	Prefix / suffix	–
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	5100 mAh Li-ion (3,85 V), snelladen PE tot 3,0 A	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	Code 39: 20 mil 30-880 mm, 5 mil 38-250 mm	IP-klasse / valhoogte	IP67, 1,8 m val op beton	Afmeting / gewicht	160,5 × 67 × 17 mm; 243 g incl; batterij
Systemen	Android 11	1D-barcode	–	2D-barcode	–
Bijzondere codes	–	Overige opties	Octa-core MTK MT6762 2,0 GHz; 4" 800×480 WVGA IPS, handschoen/nat; NFC; Wi-Fi 2.4/5 GHz 802.11ac; 4G; GPS/Glonass/Beidou/Galileo; nano-SIM+SIM; -20~+50°C; HMS-beheer		

DT3605

Type	Android PDA	Ideaal voor	Voorraadbeheer	1D / 2D	–
Sensor	camera achterzijde)	Verbinding	USB-aansluiting; mobiel netwerk (2 SIM-sleuven, bellen/SMS/MMS, datadiensten)	Draadloos	–
Bluetooth	–	Schermscan (telefoon)	–	Geheugen / offline	–
Belgisch AZERTY	–	Toetsenbordtalen	–	Alt-code / numpad	Cijfertoetsen + Enter-toets (fysiek toetsenbord)
Volume	Volumetoetsen +/-	Piep / toon	–	Trillen	–
Slaapstand / standby	Automatische schermvergrendeling na inactiviteit	Scanmodi	Scantoets en scan-/veegtoets	Prefix / suffix	–
Hoofd-/kleine letters	–	Batterij	Uitneembare batterij	Draadloos bereik	–
Leesafstand / resolutie	–	IP-klasse / valhoogte	–	Afmeting / gewicht	–
Systemen	–	1D-barcode	–	2D-barcode	–
Bijzondere codes	–	Overige opties	Functietoets, luidspreker, oortelefoon; camera; dual SIM; SAR 1 W/kg		

DT3660

Type	Android PDA	Ideaal voor	Zorg, logistiek	1D / 2D	-
Sensor	-	Verbinding	Mobiel netwerk via SIM-sleuf	Draadloos	-
Bluetooth	-	Schermscan (telefoon)	-	Geheugen / offline	-
Belgisch AZERTY	-	Toetsenbordtalen	-	Alt-code / numpad	-
Volume	-	Piep / toon	-	Trillen	-
Slaapstand / standby	-	Scanmodi	Scanknoppen	Prefix / suffix	-
Hoofd-/kleine letters	-	Batterij	-	Draadloos bereik	-
Leesafstand / resolutie	-	IP-klasse / valhoogte	-	Afmeting / gewicht	-
Systemen	Android	1D-barcode	-	2D-barcode	-
Bijzondere codes	-	Overige opties	SIM-sleuf, camera		

Ondersteunde barcode types per model

✓ = ondersteund. Staat uw barcode type er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

Model	1D / 2D	EAN-13	EAN-8	UPC-A	UPC-E	ISBN / ISSN	Code 128	GS1-128 (EAN-128)	Code 39	Code 32	Code 93	Code 11	Codabar	Interleaved 2 of 5	Industrial 2 of 5	Matrix 2 of 5	Standard 2 of 5 / IATA	MSI / Plessey	GS1 DataBar (RSS)	QR Code	Micro QR	Data Matrix	PDF417	Micro PDF417	Aztec	MaxiCode	Han Xin	DotCode	GS1 Composite	OCR	DPM	Digimarc	
DT3000	1D						✓				✓		✓																				
DT3002	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
DT3003	-																																
DT3005	-																																
DT3008	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓				
DT3019	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
DT3020	-																																
DT3021	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
DT3042	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
DT3060	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
DT3062	-																																
DT3064	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
DT3068	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
DT3108	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓	
DT3120	-																																
DT3122	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓						✓		✓	
DT3156	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓		✓	
DT3162	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓	
DT3163	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓
DT3165	-																																
DT3168	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
DT3185	-																																
DT3210	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓	
DT3212	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
DT3222	1D + 2D					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
DT3229	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
DT3230	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
DT3260	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
DT3304	1D + 2D			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

Model	1D / 2D	EAN-13	EAN-8	UPC-A	UPC-E	ISBN / ISSN	Code 128	GS1-128 (EAN-128)	Code 39	Code 32	Code 93	Code 11	Codabar	Interleaved 2 of 5	Industrial 2 of 5	Matrix 2 of 5	Standard 2 of 5 / IATA	MSI / Plessey	GS1 DataBar (RSS)	QR Code	Micro QR	Data Matrix	PDF417	Micro PDF417	Aztec	MaxiCode	Han Xin	DotCode	GS1 Composite	OCR	DPM	Digimarc
DT3310	1D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																		
DT3311	1D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																		
DT3320	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DT3322	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
DT3323	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DT3326	1D + 2D			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
DT3327	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓
DT332D	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓						✓		✓									✓	
DT332-O	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		
DT3330	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DT3402	1D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓										
DT3410	1D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																		
DT3413	-																															
DT3420	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DT3422	1D + 2D	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
DT3423	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DT3426	1D + 2D			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
DT3427	1D + 2D																						✓	✓	✓	✓						
DT3430	1D + 2D	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DT3451	-																															
DT3452	-																															
DT3603	1D + 2D								✓																							
DT3604	1D + 2D								✓																							
DT3605	-																															
DT3660	-																															