



## RISLONE REAR MAIN SEAL REPAIR

VOOR ALLE OLIE LEKKAGES

Art. 51040

Inhoud 500 ml.

Dosering: 1 fles is geschikt voor 4 tot 6 liter motorolie – Bij een grotere inhoud dient u meer toe te voegen.

Handleiding:

1. Zorg dat de motor is afgekoeld.
2. Controleer het olieniveau met de aanwezige peilstok.
3. Verwijder de olievuldop en voeg de gehele fles toe in het motoroliesysteem. Bij grotere systemen naar verhouding extra toevoegen.
4. **LET OP!** Zorg ervoor dat u niet het maximum toegestane oliepeilniveau overstijgt.
5. Vul, indien nog nodig, verder af met de voorgeschreven motorolie.
6. Controleer het oliepeil nogmaals en draai de olievuldop weer vast.
7. Start de motor en laat deze even 5 tot 10 minuten stationair draaien, of maak een kleine rit, zodat het product goed door de olie wordt opgenomen.
8. Na ongeveer 150 kilometer, of 2 tot 3 dagen zal de lekkage zijn verholpen.

Voor vragen, onduidelijkheden of advies kan u ons altijd bellen, Whatsappen of mailen, ook 's-avonds en in het weekend.