



VKS01SG

## Uitbreidingsset installatieautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA

### Technische eigenschappen

#### Design

Aantal gezekerde polen	1
Aantal polen	2 P
Afschakelkarakteristiek	B

#### Funcities

Met schakelende N-leider	Ja
--------------------------	----

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 240 V
Type voedingsspanning	AC

#### Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Stootspanningsvastheid	4000 V

#### Stroom

Nominale stroom $I_{nom}$	16 A
Nominaal uitschakelvermogen	6 kA

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

#### Frequentie

Frequentie	50 tot 60 Hz
------------	--------------

#### Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	Nee
--------------------------	-----

#### Montage

Geschikt voor inbouw	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders	0,75 / 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres	0,75 / 10 mm <sup>2</sup>

#### Samenstelling

Uitbreiding mogelijk	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee

#### Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-25...70 °C
Graad van vervuiling IEC 664	2
Stroombegrenzingsklasse	3