


Wall Luminaire

OUT-02 & OUT-02-U

OUT-02 is een slimme wandlamp voor buiten met Tunable White en geïntegreerde LED, die is ontworpen om bijvoorbeeld gevels van huizen te verlichten. Het product heeft ingebouwde tijdfuncties zoals een astroschema om automatisch in te schakelen bij zonsondergang en uit te schakelen bij zonsopkomst. De tijdfuncties blijven behouden na stroomstoring door de geïntegreerde back-up batterij. OUT-02 heeft een verstelbare kleurtemperatuur en kan worden ingesteld op een vaste temperatuur of op dim-to-warm. De instellingen zijn eenvoudig te configureren in de Plejd-app.

Het product is verkrijgbaar in twee versies: OUT-02-U met ingebouwd stopcontact (tweevoudig) en OUT-02 zonder stopcontact.



Lichtgegevens

Lichtstroom	1.000 lm (bruikbaar) 1.100 lm (totaal)
Tunable White	2.200-4.000 K
Stralingshoek	95°
Dimmen	0,1-100 %
Ra	94
SDCM	3
L70/B50	100.000 h OUT-02: Ta 50 °C OUT-02-U: Ta 35 °C
Lichtbron	LED (kan niet worden vervangen)

Technische gegevens

IP-classificatie	IP44
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Slagvastheid	IK08
Beveiliging	Oververhittingsbeveiliging
Omgevingstemperatuur	OUT-02: -25 tot +50 °C OUT-02-U: -25 tot +35 °C
Back-up van de klok batterij	Maximaal 7 dagen reserve
Maximaal stroomverbruik	13 W
Energie-efficiëntieklasse	F
Netspanning	230 V~ 50 Hz
Vermogensfactor (PF)	0,87
Vermogen in stand-by	Pno: N/A Psb, Pnet: 0,18 W
Maximaal bypass stroom	16 A
Kabeldoorsnede	0,75-2,5 mm²
Corrosieklasse	C4 (10+ jaar)
OUT-02-U	Stopcontacten gezamenlijk max. belasting 16 A

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.
---------------------------------------	--

Artikel lijst

OUT-02-W	Wit (RAL 9003)
OUT-02-G	Grijs (RAL 7042)
OUT-02-B	Zwart (RAL 7021)
OUT-02-U-W	Wit (RAL 9003)
OUT-02-U-G	Grijs (RAL 7042)
OUT-02-U-B	Zwart (RAL 7021)

