



DE ZEILEN SPECIALIST

Uitgiftedatum:
01-12-2018

Handleiding voor:
Bootzeilen algemeen



Het dekzeil kan gebruikt worden voor het afdekken van de boot bij trailertransport of bij het afmeren aan de kade en opslag op de wal.

Het zeil is voornamelijk bedoeld om de boot schoon te houden van stof, bladeren, uitwerpselen van vogels, verkleuring en regen.

- **1.** Vouw het dekzeil geheel open.
- **2.** Verwijder, indien mogelijk, de diverse uitstekende accessoires van de boot (dollen e.d.) en dek eventuele scherpe randen af met een doek.
- **3.** Indien de boot een ring of oog aan de voorzijde en achterzijde heeft, span dan een stuk van het meegeleverde touw van de voorzijde naar de achterzijde van de boot om eventueel doorzakken van het zeil bij waterval te voorkomen. (**zie 1.1**)
- **4.** Bij grotere overspanningen is het mogelijk om een support pole (optie) in de boot te plaatsen.
- **5.** Hou de gelabelde zijden onder en plaats eerst de V-vorm over de punt van de boot.
- **6.** Trek vervolgens het zeil naar achteren over de achterzijde van de boot.
- **7.** Het ingezoomde trekkoord zal het zeil op zijn plaats houden.

Voor extra borging bij harde wind kunnen kan het bijgeleverde touw rondom de boot gespannen worden door deze door de D-ringen te halen.

Wij raden het ten zeerste af om de afdekhoezen over andere afdekmaterialen c.q. stoffen en/of zonnedaken te gebruiken.

Voor extra stevigheid en bij trailertransport raden wij aan om het restant van het touw door de krasvrije kunststof D-ringen te lussen en onder de boot door vast te knopen.

Boothoes 600D Zwart Zwarte Kwaliteit is niet geschikt in combinatie met Skai-leder, wit polyester en wit leder. (Wel geschikt hiervoor; long life afdekzeil)

Opslag

Zorg ervoor dat indien het zeil niet wordt gebruikt deze goed droog is alvorens het deze weer in de zak te plaatsen.

Onderhoud

Spuit het zeil niet schoon met een hoge drukspuit, het zeil en de coatlaag zullen beschadigen waardoor werking verloren gaat.

Neem een niet krassende spons met lauw water en neem het zeil hiermee af.

Bij hevige of langdurige regenval dient men naar inzicht het zeil te controleren op waterzakken om slijtageplekken te voorkomen en de functie te waarborgen.

Garantie

Bij normaal gebruik is een garantie van 1 jaar van toepassing.

1.1

