

Ottosson Single-Coat-System (SCS) 1-laags lijnolieverfsysteem

1-laags systeem, uitstekend vochtregulerende, matte afwerking voor niet-maathoudend houtwerk zoals bezaagd hout, gevelbetimmeringen, balken van vakwerkhuisen, houten huizen, pleisterwerk e.d.

Alleen geschikt voor onbehandeld hout. Rendement 8 – 10 m² per liter.

Deze verf dekt dermate goed dat slechts 1 laag voldoende is. De verf wordt in 1 laag gelijkmatig met de kwast aangebracht. De ondergrond zal de overtollige olie opnemen en na doordroging zal een mat oppervlak worden verkregen.

Deze eenvoudige methode is geschikt voor gevelbetimmeringen, vakwerkbalken, schuren, poorten, hekken etc. of op gevels wanneer een kalkverfeffect gewenst is.

Kwasten en ander gereedschap na gebruik reinigen met warm water en Ottosson lijnoliezeep.

Mengverhoudingen Ottosson 1-laags systeem, rendement ca. 8 m² per liter

50% lijnolieverf – 40% rauwe lijnolie – 10% gomterpentijn.

Bij weinig zuigende houtsoorten kan het nodig zijn de hoeveelheid lijnolie te verminderen.

recept op basis van 0,5 liter lijnolieverf – voor 1 liter gebruiksklare verf:

0,5 liter lijnolieverf + 0,4 l rauwe lijnolie + 0,1 l gomterpentijn.

recept op basis van 1 liter lijnolieverf – voor 2 liter gebruiksklare verf:

1 liter lijnolieverf + 0,8 l rauwe lijnolie + 0,2 l gomterpentijn.

recept op basis van 3 liter lijnolieverf – voor 6 liter gebruiksklare verf:

3 liter lijnolieverf + 2,4 l rauwe lijnolie + 0,6 l gomterpentijn.

recept op basis van 5 liter lijnolieverf – voor 10 liter gebruiksklare verf:

5 liter lijnolieverf + 4 l rauwe lijnolie + 1 l gomterpentijn.

Waarschuwing: Dit product bevat lijnolie: bij de droging van lijnolie komt een geringe hoeveelheid warmte vrij. Licht ontvlambare materialen zoals textiel, papier e.d die met lijnolie besmeurd zijn kunnen door broei ontbranden. Dergelijke materialen alvorens weg te gooien in water dompelen en in een luchtdicht blik of plastic zak afvoeren.