

# ARTEKO ELASTIEK - AE



## Toepassing

Voor buiten en binnen. Waterdichte super elastische voegpasta, op ééncomponentenbasis. Voor kitten, plamuren, opvullen, fixeren, lijmen en afdichten op hout, metaal, glas, pleisterwerk als ook beton, kalk en cementondergronden omdat ARTEKO ELASTIK tegen deze alkalische invloeden bestand is.

## Speciale Voordelen

Ook na decennia behoudt het product zijn elasticiteit. Bijzonder geschikt voor het afdichten van raamkozijnen, dorpels, luifels en dilatatievoegen. Overschilderbaar met zowel waterverdunbare als oplosmiddelhoudende verven. Gemakkelijk verwerkbaar, kan bijna altijd zonder primer op schonere ondergronden gebruikt worden.

## Verdunning

Gebruiksklaar. Materiaal kan met water gereinigd worden.

## Verwerking

Met plamuurmes. of kitpistool. Niet verwerken beneden 6°C en bij luchtvochtigheid van > 80%.

## Droogtijd

Na 2 - 8 uur. stofdroog, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

## Rendement

Afhankelijk van toestand en zuiging van de ondergrond.

## Glansgraad

Mat tot zijdemat

## Kleur

Wit, grijs, bruin, groen, semitransparant, Zand.

## Verpakking

Karton à 24x320 ml=cartouchen,  
Karton à 24x3/4kg=bussen,  
Karton à 4x5 kg

## Bindmiddel

In water gedispergeerde  
Hoogpolymeren

## Pigment

Titaandioxide en speciaal  
vulstoffen

## Vaste stofgehalte

Ca. 73 - 75 Gew. %

## Soortelijk gewicht

Ca. 1.44-1.46 g/ml, 23°C

## Viscositeit

Pasteus

## Houdbaarheid

1 jaar -vorstvrij bewaren-

## VOS

5 g/ltr

## Afvoer

KCA



LAKFA Verffabriek BV  
Zeeburgerpad 116  
1019 AE AMSTERDAM

Tel.: +31-20-6947368  
Fax: +31-20-6650808  
info@lakfa.com | www.lakfa.nl