



Makrolon® GP

Ihre perfekte Wahl für Innenanwendungen.

Makrolon® GP ist eine Polycarbonatplatte, die zwei herausragende Eigenschaften miteinander verbindet: hohe Transparenz und Bruchfestigkeit. Damit ist Makrolon® GP die ideale Wahl für Schutzscheiben jeglicher Art sowie für Industrieverglasungen und Einhausungen. Die außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von -100°C bis zu $+120^{\circ}\text{C}$ gewährleistet den Einsatz auch bei extremsten Anforderungen. Die problemlose Be- und Verarbeitung macht das Produkt auch geeignet zum Verformen und Bearbeiten.



Eigenschaften

- extreme Bruchsicherheit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- sehr gute Transparenz
- problemlose Verarbeitung
- Brandschutzklassifizierung B1
bei glasklaren Typen bis 6 mm
im Inneneinsatz

Anwendungen

- für den Innenbereich:
z. B. Maschinenschutz,
Geräteabdeckungen,
Leuchtenabdeckungen, Schaltschränke

MAKROLON® GP FARBLOS				Produktgruppe 2210FBL					
Polycarbonat-Platten									
Farbe	Typ	Eigenschaft	Lichtdurchlässigkeit (Richtwert für 3,0 mm)	Dicke [mm]	Standard (B x L)		gegen Aufpreis (B x L)		Preis EUR/m ²
					1250 x 2050	2050 x 3050	1520 x 2050	2050 x 4050	
Farblos	099	transparent	88%	0,75	•				
				1,0	•	•	•		
				1,5	•	•	•		
				2,0	•	•	•		
				3,0	•	•	•		
				4,0	•	•	•		
				5,0	•	•	•		
				6,0	•	•	•		
				8,0	•	•	•		
				10,0	•	•	•		
				12,0	•	•	•		
				15,0		•	•		

MAKROLON® GP WEISS				Produktgruppe 2210WEIß					
Polycarbonat-Platten									
Farbe	Typ	Eigenschaft	Tau _{D65}	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Weiß	130	transluzent	30%	2,0		•	•		
				3,0		•	•		
				4,0		○	○		
	150	transluzent	50%	2,0		•	•		
				3,0		•	•		
				4,0		○	○		

MAKROLON® GP FARBIG				Produktgruppe 2210FARBIG					
Polycarbonat-Platten									
Farbe*	Typ	Eigenschaft	Tau _{D65}	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Umbr ¹⁾	775	transparent	74%	3,0		○	○		
				4,0		○	○		
				5,0		○	○		
				6,0		○	○		

• in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

*Farbabweichungen möglich

¹⁾ läuft aus