


Makrolon® UV

Ihre starke Platte für extreme Umweltbedingungen.

Makrolon® UV ist die ideale Platte für alle Anwendungen, bei denen es auf höchste Bruchfestigkeit in Verbindung mit Licht- und Witterungsbeständigkeit ankommt. Die UV-Strahlung wird von Makrolon® UV absorbiert.



Eigenschaften

- hohe Witterungsbeständigkeit
- sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
- hohe Bruchsicherheit
- problemlose Be- und Verarbeitung
- kalt und warm verformbar

Anwendungen

- Displays
- Lichtwerbung
- Einhausungen
- Tonnengewölbe
- Verschiebung in Sporthallen und Industriegebäuden
- Lärmschutzsysteme

MAKROLON® UV FARBLOS Produktgruppe 2210FBLUV

Polycarbonat-Platten

Farbe	Typ	Eigenschaft	Tau _{D65}	Dicke [mm]	Standard (BxL)				gegen Aufpreis (BxL)				Preis EUR/m ²
					2050x3050	1520x2050	2050x4050	2050x6110	2050x3050	1520x2050	2050x4050	2050x6110	
Farblos	2099	transparent	88%	2,0	•	•							
				3,0	•	•	○	○					
				4,0	•	•	○	○					
				5,0	•	•	○	○					
				6,0	•	•	○	○					
				8,0	•	•							
				10,0	•	•							
				12,0	•	•							
				15,0	•	•							

MAKROLON® UV WEISS Produktgruppe 2210WEIßUV

Polycarbonat-Platten

Farbe	Typ	Eigenschaft	Tau _{D65}	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Weiß	2130	transluzent	30%	3,0	•	•			
				4,0	•	•			
				5,0	•	•			
	2150	transluzent	50%	3,0	•	•			
				4,0	•	•			
				5,0	•	•			

MAKROLON® UV FARBIG Produktgruppe 2210FARBUV

Polycarbonat-Platten

Farbe*	Typ	Eigenschaft	Tau _{D65}	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
	2550	transparent	61%	3,0	○	○			
				4,0	•	•			
	2650	transparent	77%	3,0	○	○			
				4,0	○	○			
	2850	transparent	50%	3,0	•	•			
				4,0	○	○			
				5,0	•	•			
				6,0	○	○			
				8,0	○	○			
	2760	transparent	62%	3,0	○	○			
				4,0	○	○			
				5,0	○	○			
				6,0	○	○			

• in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage *Farbabweichungen möglich