

## SP925 Afdichtingscoating

### De eerste echte Luchtdicht Bouwen afdichtingscoating



SP925 Afdichtingscoating is verkrijgbaar in 600 ml worst en 310 ml koker en kan verspoten worden met een kitspuit, accupistool, luchtdrukpistool en AA925 Jetflow 600 Combi.

#### Andere voordelen zijn:

- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Duurzaam elastisch
- Snelle uitharding
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- Geen Phthalate weekmaker toegevoegd
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden

De techniek van verspuitbare afdichtingen komt voort uit de automotive branche waar deze wordt gebruikt als roestbescherming en in de bouw bij de reparatie van barsten en scheuren in dakbedekking op daken.

Als specialist in Luchtdicht Bouwen heeft tremco illbruck deze techniek verder ontwikkelt en verbeterd. Onze kennis van Luchtdicht Bouwen heeft ons in staat gesteld de ideale afdichting te ontwikkelen, specifiek gericht op de bouw.

SP925 Afdichtingscoating is de eerste echte Luchtdicht Bouwen afdichtingscoating op de markt en de eerste coating in het illbruck assortiment.

Bij het ontwikkelen van SP925 is gebruik gemaakt van de uitgebreide kennis en ervaring van de bewezen SP hybride-polymeren technologie.

#### SP925 Afdichtingscoating

SP925 is een coating die specifiek ontwikkeld is om voegen en oppervlakken, lucht- en waterdicht af te werken. De lage viscositeit zorgt voor een prettige en precieze verwerking, terwijl de coating nog altijd een perfect standvermogen heeft en niet afloopt. Zelfs niet op verticale vlakken.

Door SP925 met een kwast glad af te werken, vormt het na uitharding een naadloos en hoog elastische membraan met grote mechanische sterkte.



tremco illbruck B.V.  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel • Nederland

T. +31 183 56 80 19  
F. +31 183 56 80 10

info.nl@illbruck.com  
www.tremco-illbruck.nl