

# Prep G

## VOORDELEN

- Uitstekend UV werend
- Toepasbaar ipv keramische coating
- Glimmend uiterlijk na uitharden

## PRODUCT

Simson Prep G is ontwikkeld als zwart voorbehandelingsmiddel voor glas, indien het glas niet voorzien is van een keramische coating om zodoende het hechtvlak glas-lijm te beschermen tegen UV-licht. Toepassingen zijn met name glas ondergronden (ook PMMA en PC) in de automobiel-, bus-, scheeps- en treinindustrie.

## TOEPASSINGEN

- Voorbehandeling van glazen ondergronden zonder keramische coating.
- Reparatie van beschadigde lak op metalen ondergronden.

## VERWERKING

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn en kan gereinigd worden met bijv. Simson Cleaner 14 of Simson Cleaner I. Aanbevolen wordt de ondergrond te testen op mogelijke aantasting door Cleaner 14. Houdt de verpakking van Prep G gesloten tot het moment van gebruik, Prep G reageert namelijk met luchtvochtigheid. Schud het flesje voor gebruik. Een geopend flesje dient niet hergebruikt te worden. Gebruik voor de applicatie van Prep G altijd een schone (vacht)kwast, roller of vilt applicator. Prep G dient in één beweging aangebracht te worden. Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C. Vermijd het gebruik onder zeer vochtige omstandigheden en op koude substraten. Prep G dient minimaal 5 minuten te drogen en binnen 24 uur dient de lijm aangebracht te worden.



## VERBRUIK

Het verbruik van Prep G is circa 10 m<sup>2</sup> per liter.

## OPSLAGSTABILITEIT

Prep G is 9 maanden houdbaar in ongeopende, originele verpakking onder droge condities bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.

## INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

## Technische kenmerken

<b>Vaste stofgehalte</b>	ca. 22%
<b>Soortelijke massa</b>	ca. 0,99 g/ml
<b>Droogtijd</b>	> 5 minuten (20°C/50%R.V.)
<b>Vlampunt</b>	-1°C
<b>Kleur</b>	zwarte vloeistof
<b>Verpakking</b>	30 ml, 250 ml en 1 l

## BOSTIK HOTLINE

**Smart help +44 123 45 678**



### Bostik BV

De Voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

### Bostik SA

253, avenue du Président  
Wilson, 93211 La Plaine  
Saint-Denis Cedex France  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

### Bostik Ltd.

Common road  
ST16 3EH  
Stafford  
[www.bostik.co.uk](http://www.bostik.co.uk)