

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK R183 Cementsluier-Ex voor zuurbestendig natuursteen

Speciaal reinigingsmiddel voor alle niet zuurgevoelige natuur- en kunststenen oppervlakken en keramiek, geconcentreerd. Verwijdert vuil, cementsluier en kalkafzettingen, zowel voor gebruik binnen als buiten geschikt.

HMK R183 is een speciaal reinigingsmiddel (geconcentreerd). Het verwijdert vuil, cementsluier en kalkafzettingen van alle typen niet zuurgevoelige oppervlakken, van natuursteen, kunststeen, tegels, porcelanato, klinkers, kwartscomposiet en ruw beton, zowel binnen als buiten.

Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Niet van toepassing.

Verbruik

Ca. 5-30 m²/liter. Volg de gebruiksaanwijzing van HMK! Zie de website. Bevat tensides, zuren, vulmiddel.

Testen

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Vloerverwarming uitschakelen. Breng HMK R183, afhankelijk van de hoeveelheid vuil verdund met water (1:2 tot 1:10) aan op de natuurkoude en goed nat gemaakte ondergrond en voegen en werk het reinigingsmiddel met een borstel, schrobber of een geschikte spons goed in het oppervlak. Kort laten inwerken (niet lagen indrogen). Nog een keer goed opschrobben en daarna het geheel afspoelen. Daarna neutraliseren met HMK R155 Grondreiniger – zuurvrij. HMK R155 1:20 verdund met water aanbrengen, in laten werken en opschrobben en daarna goed afspoelen. Tot slot de gereinigde ondergrond goed naspoelen met schoon water. Bij ernstige verontreiniging dit proces eventueel nogmaals herhalen. Bij gebruik van een waterstofzuiger adviseren we u HMK Z702 Ontschuimer toe te voegen (voorkomt sterke schuimvorming). Breng het product eerst aan op een klein deel van de vloer om geschiktheid en benodigde hoeveelheid te testen. De gebruikstemperatuur moet liggen tussen de 12 en 25°C. niet in de felle zon gebruiken. Zuurgevoelige oppervlakken, gepolijste of gezoete natuursteen, kalksteen, marmer, sierbetonsteen, metaal, kunststof en andere stoffen kunnen worden aangetast als ze direct in contact komen met HMK R183 of de vrijkomende dampen.

Achteraf

Niet van toepassing.

Veiligheid

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN! De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Opslag

Bewaar HMK R183 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R183 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.