

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
Torenlaan 10A  
NL-2215 RW Voorhout  
Tel. 0252-220222  
Fax 0252-220729  
www.moellerstonecare.nl  
info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## HMK S240 Voegvoorimpregnering

### Voorkomt indringen van voegmassa

HMK S240 is een voeghulpmiddel zonder oplosmiddelen op basis van acrylaten. Het product vermindert sterk binnendringend voegmateriaal in het oppervlak van gezaagde, gezandstraalde, gevlamde en splijtruw natuur en kunststeen. Het reinigen na het voegen wordt daardoor aanzienlijk eenvoudiger.

**Binnenshuis te gebruiken:** ja

**Buitenshuis te gebruiken:** nee

#### Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak.

#### Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 40-60m<sup>2</sup> per liter.

#### Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

#### Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, Verdun HMK S240 afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond in een verhouding van 1:3 tot 1:5 met water. Breng het voor het voegen gelijkmatig en dun kruislings op de ondergrond aan met behulp van een roller met korte haren. Na een droogtijd van ca. 12 uur kan met voegen worden begonnen.

#### Achteraf

Gedurende de droogtijd het oppervlak niet betreden. Kleine hoeveelheden HMK S240 die tijdens het aanbrengen met de roller in de voeg belanden, geven geen beperkte randhechting van de voegmortel. Gebrand keramisch materiaal zoals cotto, baksteen, kleitegels, of keramiek kan niet met HMK S240 behandeld worden. Voor deze materialen raden wij aan HMK S245 Voor-Impregneer te gebruiken.

#### Veiligheid

Niet vlambaar. Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden.

#### Opslag

Koel en donker dan is HMK S240 is meerdere jaren houdbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.