

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® MultiSeal®

BITUMINEUZE AFDICHTTAPE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® MultiSeal® is een zelfklevend, rubber-gemodificeerd bitumineuze afdichttape voorzien van een aluminium schutblad.

TOEPASSING

Sika® MultiSeal® is ontworpen voor het afdichten en reparatie toepassingen tegen waterindringing bij daken en andere bouwdelen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Gemakkelijk aan te brengen
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Zelfklevend
- Bitumenbestendig
- Overschilderbaar
- Kan bij lage temperaturen worden aangebracht
- UV-bestendig
- Weerbestendig
- Zeer economisch

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	rubber-gemodificeerde bitumineuze tape		
Verpakking	lengte per rol [m]	breedte van de rol [mm]	rollen per doos
	3	100	12
	3	200	6
	3	225	6
	10	50	6
	10	75	4
	10	100	3
	10	150	2
	10	200	3
	10	225	2
	10	300	1
	10	450	1
	10	600	1
Uiterlijk / kleur	Matgrijs of terracotta		
Houdbaarheid	Sika® MultiSeal® heeft een houdbaarheid van 72 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in onbeschadigde, originele gesloten verpakking en indien aan de opslagcondities is voldaan.		
Opslagcondities	Sika® MultiSeal® dient opgeslagen te zijn in droge omstandigheden, beschermd tegen direct zonlicht en bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.		
Laagdikte	~ 1,2 mm		

TECHNISCHE INFORMATIE

Treksterkte	~ 3,6 N/mm ²	
Rek bij breuk	~ 50%	
Reactie bij brand	B2	(DIN 4102)
Service temperatuur	-20 °C tot +70 °C	

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	+5 °C tot +40 °C, min. 3 °C boven het dauwpunt
Ondergrondtemperatuur	+5°C tot +40°C Bij temperaturen onder +10°C de tape en de ondergrond opwarmen met hete lucht voor en tijdens het aanbrengen.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog, gezond en homogeen zijn, vrij van olie, vet, stof en losse of brokkelige delen.

VERWERKINGSGEREEDSCHAP

Snij de tape af op de gewenste lengte, verwijder de beschermstrook en druk de tape met een aandrukrol stevig vast op de ondergrond. Alle overlappingsen moeten ≥ 5 cm zijn.

De hechteigenschappen kunnen worden verbeterd door de Sika® MultiSeal® tijdens het aanbrengen te verwarmen met hete lucht.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen onmiddellijk na gebruik met Sika® Remover-208 en/of Sika® TopClean T. Uitgeharte resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

BEPERKINGEN

- De bovenzijde van de Sika® MultiSeal® kan overschilderd worden met de meeste gebruikelijke bouwverven.
- Sika® MultiSeal® niet gebruiken bij natuursteen.
- Niet geschikt voor afdichtingen onder waterdruk of onderwaterbelasting. Neem voor afdichtingen met waterdruk contact op met de afdeling Technical Service
- Direct contact met voegkitten en lijmen moet worden vermeden of de compatibiliteit dient vooraf getest te worden.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.
Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

SikaMultiSeal_nl_NL_(01-2017)_1_1.pdf

Productinformatieblad
Sika® MultiSeal®
januari 2017, Version 01.01
020516050000000009

