

Product informatieblad

Editie:

Identificatienummer: 010803040020000009

Versie NL: 17/09/2008

SikaGrip®

SikaGrip®

Antislip toevoeging voor vloercoatings

Product-omschrijving

SikaGrip® is een antislip toevoeging, bestaande uit Aluminium en Silica, voor gekleurde seallagen bij kunstharsgebonden vloerafwerkingen.

Toepassingsgebieden

Ter verkrijging van een licht antislip in vloercoatings, bij een lichte tot gemiddelde gebruiksbelasting.

Toepasbaar in Sikafloor-261 / -354 / -357 / -400 N Elastic / -2530 W en SikaCor-EG 5.

Eigenschappen/ voordelen

- Lichtgewicht (zakt niet uit)
- Inert materiaal
- Onoplosbaar in water
- Onbrandbaar
- Levert goede antislipeigenschappen

Productgegevens

Vorm

Uiterlijk/kleur

Poeder, grijs

Bij toepassing in lichte en slecht dekkende kleuren, kan de dekkracht onvoldoende zijn en blijft de vulstof zichtbaar. Proeven vooraf geven meer inzicht.

Verpakking

Emmertjes à 0,4 kg

Technische gegevens

Basis

Aluminium, Silica

Soortelijk gewicht

0,35 – 0,45 g/cc

Hardheid

Mohs schaal 5

Korrel afmeting

Circa 5 – 300 µm

Thermisch

1200°C – 1350°C (smelttemperatuur)

Systeminformatie

Verwerkingsdetails

Verbruik

0,4 kg SikaGrip® is voldoende voor ca. 10 kg coating.

Het verbruik van de coating, waarin SikaGrip® is toegevoegd, mag niet meer dan 0,3 kg/m² bedragen. Proeven vooraf geven meer inzicht.

Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en materiaalverlies enz.

Bouw



Verwerkings-instructies

Mengen	Voeg, na het mengen van de coating (volgens betreffende productinformatieblad), SikaGrip® in de juiste hoeveelheid toe en meng nogmaals kort tot een homogeen mengsel. Te snelle en te lange menging moet vermeden worden om luchtinsluitingen te minimaliseren.
Menggereedschap	SikaGrip® moet grondig met de coating gemengd worden met een elektrische menger op lage snelheid (300 – 400 r.p.m.) of andere geschikte mengapparatuur.
Aanbrengen / gereedschap	<i>Seallaag met antislip :</i> De coating, waaraan SikaGrip® is toegevoegd, kruislings, egaal en zorgvuldig verdelen met behulp van een kortharig, niet-pluizende 2-componenten vachtroller, zonodig narollen met een brede vloerroller ter voorkoming van baanvorming. Een streepvrije afwerking wordt bereikt als gedurende de verwerking steeds “nat in nat” aangesloten wordt.

Voorzorgsmaatregelen

Beschermende maatregelen	Stofmasker dragen. Oogcontact vermijden. Het bevat geen deeltjes die kleiner zijn dan 5 µm en geeft daarom geen ademhalingsproblemen.
Transport	Geen gevaargoed

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product, exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

