

### Omschrijving

SABA Sanitair is een afdichtingskit, 1-componentig, oximvrij, blijvend elastisch op basis van siliconen voor het afdichten van voegen in sanitaire ruimten.

### Toepassingsgebieden

SABA Sanitair is geschikt voor uiteenlopende toepassingen in nieuwbouw, onderhoud en renovatie:

- blijvend elastisch afdichten van vloer- en wandvoegen
- afdichten van aansluitingen aan sanitaire toestellen in badkamers, toiletten en keukens

### Voordelen

- eenvoudig en snel te verwerken
- oximvrij, neutrale uitharding
- uitstekende hechting op glas, keramiek, glazuur, emaille, kunststof, verf en PVC
- reukarm
- duurzaam elastisch
- UV-stabiel
- CE-markering op basis van EN 15651-3, Type XS1
- certificering: ISEGA (i.v.m. HACCP)



### Verwerking

Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

### Technische gegevens

<b>Basis</b>	siliconen
<b>Dichtheid (EN 542)</b>	ca. 1.010 kg/m <sup>3</sup>
<b>Vaste-stofgehalte</b>	ca. 100%
<b>Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 25 minuten
<b>Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 2 - 3 mm/24 uur
<b>Hardheid in Shore A (EN ISO 868)</b>	ca. 25
<b>Volumeverlies (EN ISO 10563)</b>	< 5%
<b>Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600)</b>	ca. 25%
<b>Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339)</b>	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Treksterkte (Fmax) (EN ISO 8339)</b>	ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk (EN ISO 8339)</b>	ca. 300%
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
<b>Temperatuurbestandheid</b>	minimaal - 50 °C tot maximaal + 150 °C

### Bestelinformatie

<b>Verpakking</b>	worst					
<b>Inhoud</b>	400 ml (verpakking 20 stuks)					
<b>Kleur</b>	wit (benadert RAL 9003)	manh. grijs (benadert RAL 7047)	zilver grijs (benadert RAL 7035)	grijs (benadert RAL 7044)	trans. grijs	voegengrijs
<b>Artikelnr.</b>	450201	450203	450207	450209	450206	450205
<b>Houdbaarheid</b>	18 maanden (in ongeopende verpakking)					

**Bestelinformatie (vervolg)**

<b>Verpakking</b>	worst		
<b>Inhoud</b>	400 ml (verpakking 20 stuks)		
<b>Kleur</b>	pergamon (benadert RAL 9001)	antraciet grijs (benadert RAL 7016)	leisteek (benadert RAL 7015)
<b>Artikelnr.</b>	450202	450208	450204
<b>Houdbaarheid</b>	18 maanden (in ongeopende verpakking)		

**Veiligheidsaanbeveling**

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.