

Omschrijving

Sabafinish is een afwerkingsmiddel voor het egaliseren en nastrijken van afdichtingsnaden. Sabafinish heeft een neutrale basis, waardoor de witte afdichtingsnaad na toepassing behouden blijft.

Toepassingsgebieden

Afwerkingsmiddel voor voegen die zijn afgedicht met Sabatack of Sabaflex afdichtings- en verlijmingsproducten.

Voordelen

- neutraal
- geen invloed op coatings of kunststoffen
- witte afdichtingsnaad blijft na toepassing behouden

Verwerking

Voor verwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen op www.saba.nl

Technische gegevens

Basis	waterige zeepoplossing
Viscositeit bij 23 °C (EN 12092)	waterdun
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	ca. 1000 gr. / liter
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C

Bestelinformatie

Verpakking	blik met hersluitbare deksel
Inhoud	5 liter
Kleur	transparant
Artikel nr.	100367 ACP
Houdbaarheid	18 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.