

# SABA Rolyfoam

opencellige rugvulling

## Omschrijving

SABA Rolyfoam is een polyurethaanschuim rugvulling met een open celstructuur.

## Toepassingsgebieden

SABA Rolyfoam is vooral geschikt voor het opvullen van voegen om de juiste diepte te verkrijgen en driezijdige hechting te voorkomen.

## Voordelen

- open celstructuur waardoor luchtinsluiting tijdens het aanbrengen van de kit wordt voorkomen
- fysisch en chemisch neutraal

## Verwerking

De diameter van SABA Rolyfoam moet minstens 30% groter zijn dan de voegbreedte. Klemmend in de voeg aanbrengen.

## Technische gegevens

<b>Basis</b>	polyurethaan
<b>Dichtheid (EN 542)</b>	ca. 20 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verwerken met</b>	spatel, roller of plamuurmes
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
<b>Temperatuurbestandheid</b>	minimaal – 40 °C tot maximaal + 80 °C

## Bestelinformatie

<b>Diameter [mm]</b>	15	20	25	30	35	40	50
<b>Lengte [m]</b>	250	200	100	100	50	40	40
<b>Artikelnr.</b>	500075	500076	500077	500078	500079	500080	500081
<b>Houdbaarheid</b>	18 maanden (in ongeopende verpakking)						

## Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen we u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.