

SABA, a strong bond

Omschrijving

SABA Wapeningsstrook is een gebruiksklaar weefsel. SABA Wapeningsstrook wordt gebruikt ter verkrijging van de noodzakelijke cohesie in het afdichtingssysteem en de weerstand tegen puntbelasting wordt in de diverse SABA Brugvoegsystemen een wapeningsstrook aangebracht

Oplosmiddellijmen

Verwerking

In combinatie met de diverse SABA Brugvoegsystemen

MSP-kitten

Technische gegevens

Basis	: polyester
Vervormbaar	: tot 45% van de breedte
Dichtheid	: ca. 700 kg/m ³
Trek bij breuk	: ca. 2,60 N/mm ²
Temperatuurbestandheid	: maximaal + 180°C
Houdbaarheid	: 18 maanden in ongeopende verpakking

Dispersielijmen

Siliconenkitten

Bestelinformatie

Schuimcoatings

Verpakking	Rol, 50 m	Rol, 50 m	Rol, 50 m	Rol, 50 m	Rol, 50 m	Rol, 50 m
Breedte	5 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	13 cm
Artikelnr.	500134	500233	500067	500234	500066	500136

Smeltlijmen

Epoxy-producten

Verpakking	Rol, 50 m	Rol, 50 m	Rol, 50 m	Rol, 50 m
Breedte	15 cm	18 cm	23 cm	28 cm
Artikelnr.	500135	500208	500266	500267

PU-producten

Polysulfide-producten

Veiligheidsaanbeveling

N.v.t.

Primers

Reinigingsmiddelen



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Nederland, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Voor conclusies en aanbevelingen, die hieruit voortvloeien, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afnemers en/of gebruikers dienen onze producten op hun eigen toepassing en eisen te beoordelen. Op onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten d.d. 1 februari 1992.

Versienummer: 0703