

Erweitert die Möglichkeiten.

Bodentreppe Quadro 3



Die Vorteile im Überblick

- + Hochwertiger Fensterbeschlag aus dem Hause Roto mit 4 Verriegelungspunkten.
- + So dicht wie ein Fenster dank Fensterbeschlag und Fensterdichtung.
- + Bereits vorgebohrte Löcher am Lukenkasten für eine einfache und sichere Montage.
- + Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: Handlauf, Montageschrauben, Schutzkappenfüße, Zugstab, steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff), vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)



Dieses Produkt auf
masstrepfen.de konfigurieren.

Technik und Produkteigenschaften

Energielabel	+ Bauelement: 0,77 W/m ² K*
Energieeffizienz	+ Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft** + umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken + Wärmedämmung im Deckel / Sandwichbauweise
Lukenkasten und Deckel	+ Lukenkasten weiß + Lukendeckel weiß, feuchteresistent mit Melaminharzbeschichtung + Verschluss durch 4-Punkt-Verriegelung + Verschluss durch Drehverschluss + Deckenbündiger Einbau möglich + Kastenhöhe: 20 cm + Einbauluft: 2 cm
Treppe	+ Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz + Stufen: 33 cm breit / 8 cm tief + Trittstufen mit Antirutschprofil + Belastbarkeit 150 kg + Neigungseinstellung durch Stellschraube

*herstellereberechnet nach DIN EN ISO 6946 **geprüft durch ift Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114