# ASSALE FRENATO 3.500 KG BASIC

## 205 x 6



### **TECNICA**

Modello:BASICTipo di assale:B 3500-2Braccio oscillante:150 mmPortata per assale:EA 3.500 kgAttacco ruota:205x6



| SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA3500 |                   |                     |                                      |                |          |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| В 3500-2                      |                   | Assale singolo      | Assale anteriore                     |                |          |
|                               |                   | Dado ruota M 18x1,5 | con profilo e materiale di fissaggio | _              | _        |
|                               |                   | Sfera               |                                      | ā              | <b>②</b> |
|                               |                   | Freno della ruota   | Freno della ruota                    | Assale singolo |          |
| Larghezza<br>comples-         | Larghezza<br>ai   | 3081 B              | 3081 B                               | kg             |          |
| siva<br>in mm                 | supporti<br>in mm | Assale compl.       | Assale compl.                        |                |          |
| 1.780                         | 1.300             | 1 223 408           | 1 223 411                            | 140            | 20       |
| 1.980                         | 1.500             | 1 223 409           | 1 223 412                            | 143            | 20       |
| 2.180                         | 1.700             | 1 223 410           | 1 223 413                            | 146            | 20       |

### **FORNITURA**

### TRATTAMENTO SUPERFICIALE

### ACCESSORI

I Fermaguaina assale singolo saldato

I Bilanciere

I Cavi Bowden sciolti

I Colonnette ruota sciolte

I Profilo assale zincato a caldo I Freni ruota 3081B primerizzati neri Ammortizzatore (vedi Indice)

