

ASSALE FRENATO 3.500 / 4.000 KG PLUS

205 x 6







TECNICA

Modello:	PLUS	Sospensione:	sospensione in acciaio
Tipo di assale:	BT 3500	Braccio oscillante:	200 mm
	BT 4000	Attacco ruota:	205x6
Portata per assale:	EA 3.500 kg	Cuscinetto ruota:	cuscinetti a rulli conici
Freno della ruota:	3081B	Foro centrale cerchio:	almeno 161 mm



SAP: ACHSE ST LNGS GRM EA3500

BT 3500, 3.500 kg		Assale singolo	Assale anteriore con profilo e materiale di fissaggio	Assale singolo in kg	
Lar- ghezza comples- siva in mm	Lar- ghezza ai supporti in mm	Dado ruota M 18x1,5 Sfera Assale compl.	Dado ruota M 18x1,5 Sfera Assale compl.		
1.640	1.100	274 165	200 396 03	182	20

BT 4000, 4.000 kg		Assale singolo	Assale anteriore con profilo e materiale di fissaggio	Assale singolo in kg	
Lar- ghezza com- plessiva in mm	Lar- ghezza ai supporti in mm	Dado ruota M 18x1,5 Sfera Assale compl.	Dado ruota M 18x1,5 Sfera Assale compl.		
1.640	1.100	274 166	200 397 03	182	20

FORNITURA

- | Fermaguaina assale singolo saldato
- | Bilanciere
- | Cavi Bowden sciolti
- | Colonnette ruota sciolte

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

- | Profilo assale zincato a caldo
- | Freni ruota 3081B primerizzati neri

ACCESSORI

- | Ammortizzatore
(vedi Indice)

