

Modius

DRAAIPOORTEN

Kleurstellingen

De volgende kleuren zijn

RAL 6005
mosgroen

RAL 6009
dennengroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

RAL 9010
helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Hoekprofiel om doorkijk te voorkomen
- Poortpalen voorzien van aangelaste gaaskam



Modius

DRAAIPOORTEN



- **Stijlvol**
- **Eigentijds**
- **Robuust**

De aluminium Modius draaiport combineert een robuuste constructie met een stijlvol uiterlijk. De diverse keuze aan vullingen biedt voor ieder wat wils. Door de weggeslepen lasnaden en de moderne aluminium scharnieren heeft de poort een zeer strakke en moderne uitstraling.

De Modius draaiporten zijn voorzien van een RVS insteekslot dat naar wens gecombineerd kan worden met een elektrische opener. De vulling wordt voor het lassen in de poort gezet, waardoor deze niet demontabel is. Enkele loopporten met een breedte van 1000 en 1200 mm worden voorzien van een scharnier/dranger in één. Normaal optie, bij Hitmetal standaard! Dubbele porten worden voorzien van een ingebouwde grondgrendel.

De Modius draaiport is dé ideale poort om bijzondere gebouwen of terreinen op een passende manier af te sluiten.





Trento V10
Verticale lamellen - 100 x 20 mm - tand en groef Geheel gesloten



Crosso V60
Verticale lamellen - 60 x 20 mm - Tussenruimte ca. 25 mm Bovenzijde poort voorzien van kruizen - 300 mm hoog - 60 x 20 mm



Trento H20
Horizontale lamellen - 200 x 20 mm - tand en groef Geheel gesloten



Modeno V60
Verticale lamellen - 60 x 20 mm Diagonaal geplaatst met tussenruimte



Trento H40
Horizontale lamellen - 40 x 20 mm Tussenruimte ca. 21 mm



Modeno H60
Horizontale lamellen - 60 x 20 mm Diagonaal geplaatst met tussenruimte



Trento V60
Verticale lamellen - 60 x 20 mm Tussenruimte ca. 25 mm



Polkadot R10
Plaat met ronde gaatjes R10 - 1500/1800 mm hoog 1 horizontale tussenligger - 2000 mm hoog - 2 horizontale tussenliggers



Crosso V10
Verticale lamellen - 100 x 20 mm - tand en groef - Geheel gesloten Bovenzijde poort voorzien van kruizen - 200 mm hoog - 30 x 20 mm



Carré K10
Plaat met vierkante gaatjes K10 - 1500/1800 mm hoog 1 horizontale tussenligger - 2000 mm hoog - 2 horizontale tussenliggers

Enkele en dubbele draaiportalen Modius zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1500, 1800 en 2000 mm.

Maattabel enkele poort

Afmeting tussen de palen				
Breedte	Trento - Crosso Polkadot - Carré	Modeno	Poortpalen	Kader poortvleugel
1000	1082	1086	100 x 100	72 x 50
1250	1283	1261	100 x 100	72 x 50
1500	1584	1611	120 x 120	72 x 50
2000	2027	2035	120 x 120	72 x 50
2500	2529	2503	120 x 120	72 x 50

Alle maten in mm.

Maattabel dubbele poort

Afmeting tussen de palen				
Breedte	Trento - Crosso Polkadot - Carré	Modeno	Poortpalen	Kader poortvleugel
2000	2129	2137	100 x 100	72 x 50
2500	2531	2487	100 x 100	72 x 50
3000	3133	3187	120 x 120	72 x 50
4000	4019	4035	120 x 120	72 x 50
5000	5023	4971	120 x 120	72 x 50

Alle maten in mm.

Technische specificaties modius poorten

- Kader gelast uit aluminium kokerprofielen 72 x 50 mm
- Bovenzijde in verstek gelast (dicht), onderzijde open
- Weggeslepen lasnaden voor een strakke afwerking
- Vleugels vanaf 2000 mm breed voorzien van extra verticale tussenstijl
- Vleugels en poortpalen voorbereid voor bevestiging scharnieren middels Licinox Quickfix
- Standaard zonder puntenkam en gaaskam
- Poortpalen sendzimir en gecoat, 800 mm verlengd
- Kunststof paalkappen
- Bodemvrijheid = 50 mm
- Vleugels vanaf 1500 mm breed voorzien van 3 scharnieren

Hang- en sluitwerk



Locinox Mammoth 180° scharnier Dranger standaard bij enkele poorten 1000 en 1200 mm breed



Hybride slot met RVS klink



Slot voorzien van RVS valhaak



Dubbele poort standaard voorzien van 1 vergrendelstang type Locinox Suby