

### Installation des Pro -Einsatzes

Den ZÜCA-Einsatz in das ZÜCA-Gestell zu setzen, ist einfach. Zuerst nehmen Sie den Einsatz und öffnen Sie die vorderen Reißverschlüsse. Greifen Sie hinein und formen Sie den Einsatz nach der Form des Gestells. Weiter. **Entfernen Sie die Rückseite des Klettbandes**, aber noch nicht das Wachspapier.



Als nächstes drehen Sie das Gestell um, so dass die Rückseite zu Ihnen zeigt. **Finden und sichern Sie die untere Klettbandlasche im Gestell.** Wickeln und sichern Sie dann die oberen Klettbänder um den Rahmen. Sie haben es fast geschafft. Nur noch ein Schritt ...



Stellen Sie den Rahmen auf den Kopf und schauen unter den Sitz, zwischen Teleskopgriff und dem runden Griffloch. Dort gibt es zwei Stellen, an denen Sie die Stoffstreifen anbringen, die Sie zuvor zur Seite gelegt haben. Mit dem Wachspapier jetzt entfernt, **befestigen die Klettbänder an der Unterseite des Sitzes, wie dargestellt.**



Von der Hauptöffnung aus, falten Sie die Bodenplatte nach unten ins Innere des Einsatzes, und passen den Einsatz an die Form des Gestells an. **Befestigen Sie die Klettbänder oben am Einsatz an den Klettbändern, die Sie unter dem Sitz angebracht haben.** Nehmen Sie letzte Anpassungen vor, so dass Ihr Einsatz gut in seinem Gestell sitzt.



Als nächstes **platzieren Sie den Einsatz in das Gestell.** Achten Sie darauf, die Klappe auf der Rückseite zwischen Seitenleiste und Handgriff am Rahmen zu ziehen, so dass sie später in Schritt 5 befestigt werden kann. Öffnen Sie die Reißverschlussröhren auf beiden Seiten der Hauptöffnung, um sie um die vorderen Metallrohre herum wieder zu verschließen. Achten Sie darauf, den Reißverschluss auf dem geraden Abschnitt des vorderen Metallrohrs zu beginnen; es ist einfacher, hier zu beginnen, als auf dem gekrümmten Abschnitt. Stellen Sie auch sicher, dass der Reißverschluss vollständig zusammenpasst, bevor Sie ihn schließen



4. Ziehen Sie beide Reißverschlüsse ein wenig auf. Schieben Sie die Röhre dann an Ort und Stelle über den gekrümmten Abschnitt der Metallrohre und ziehen den Reißverschluss wieder zu. **Falten Sie beide Enden so, dass sich die schützenden Klettbandlaschen am oberen und unteren Ende eines jedes Reißverschlussröhrchens befindet.**



### Pflege:

ZÜCAs sind von Hand waschbar. Schließen Sie alle Klettbandlaschen und waschen Sie Ihren ZÜCA-Einsatz in kaltem Wasser mit einer milden Seife von Hand. Spülen Sie ihn gut und hängen ihn zum Trocknen auf; Sie können ihn auch in seinem Gestell trocken.



HAND-  
WÄSCHE



KALT-  
WASSER



MILDE  
SEIFE



ZUM  
TROCKNEN  
AUFHÄNGEN

### Warnhinweise

**STELLEN SIE NICHT AUF IHREN ZÜCA.**

**SITZEN SIE NICHT AUF DEM ZÜCA, WENN DER GRIFF AUSGEZOGEN IST.**

**REITEN SIE NICHT AUF IHREM ZÜCA; ZIEHEN SIE NIEMANDEN, DER AUF IHREM ZÜCA SITZT.**

DER ZÜCA-PRO IST FÜR EINE NORMALE SITZLAST VON BIS ZU 136 KG AUSGELEGT, SOFERN IHR ZÜCA AUF EINER FESTEN, EBENEN FLÄCHE STEHT.