



KONIK ECO LED 200W  
**KONIK ECO LED 200W**  
Ref.: **790 58 20**

Lámpara / Lamp: LEDs  
Equipos / Equipment: Driver  
Wattios / Watt: 187W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 90-305v 47-63Hz  
Vida útil / Life span: 50000 h.  
4000°K (26000 lum.) 5700°K (26000 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno color gris  
Ópticas de 80° incluidas en las lámparas LED con CRI> 80. Incluye PMMA protector estanco transparente con protección UV.  
Luminaria apta para temperaturas ambientes que oscilan entre -20°C y 40°C.  
Temperatura ambiente min/max: -20°C/+40°C

**Body made of injected grey thermo painted aluminium  
LED lamps with CRI>80 includes 80° optics. Included transparent waterproof PMMA with UV protection.**

**Luminaire suitable for ambient temperatures between -20°C and 40°C.  
Environment temperature: -20°C/+40°C**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo mediante suspensión con una altura de 1 metro (tornillería y suspensión no suministrada).

**Directly hung up on ceiling by a 1 meter length suspension kit (Screw and suspension not included).**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LED 150W.  
Se suministra de manera estándar con lámpara de 5700°K

**It includes driver and 150W LED lamps.  
Standardly supplied with 5700°K LED lamps.**

COLORES / COLOURS  
58 Gris / Grey

#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 3 Kg.  
Alto / Height: 155 mm.  
Diámetro / Diameter:  $\varnothing$  390 mm.

