


Sensor-LED-buitenspot

XLED curved

V2 wit

EAN 4007841012083



Functiebeschrijving

Stralend compact model. Led-sensorspot XLED curved met 10 W, compacte en onopvallende lichtoplossing voor entrees, tuinpaden enz., aantrekkelijk lichtrendement (1125 lm) bij een zeer laag energieverbruik, max. 8 m sensorreikwijdte, horizontaal ca. 30° draaibaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 160 x 107 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	10 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	1125 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Sensor-LED-buitenspot

XLED curved

V2 wit

EAN 4007841012083

Technische gegevens

Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (89 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	2 sec. – 70 min
basislichtfunctie	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK00
Bescherming (IP)	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, netto gewicht	0,588 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841012083

Sensor-LED-buitenspot

XLED curved

V2 wit

EAN 4007841012083

Mood-afbeelding

