

BESTEKPOLEERMACHINE TD-3000

Inbedrijfname

Het is bijzonder noodzakelijk dat de machine ongeveer 30 minuten voorverwarmd wordt om het granulaat op de bedrijfstemperatuur te brengen.

Om een optimale kwaliteit te waarborgen moet het bestek, **schoon, vetvrij en nat** in de machine worden geworpen. Denk daarbij voor de 3000 aan $\pm$ 8-15 stuks per inworp.

Zodra het bestek uit het zicht is, kunnen de volgende stukken worden ingeworpen.

Dit kan rechtstreeks vanuit de spoelmachine of vanuit een bak met water (TIP! met azijn), waarin het bestek na de spoelmachine in is gelegd.

Reeds ingedroogde watervlekken (kalkresten) kunnen door de machine niet meer worden verwijderd

Machine na poleren nog 15 minuutjes laten draaien om het granulaat te drogen.

Wisselen van het granulaat

Als het granulaat zo fijn of vervuild raakt, moet u het granulaat vervangen.

Bij 2 tot 3 uren gebruik van de machine per dag, moet het granulaat gemiddeld na 4 weken worden vervangen.

Om het granulaat te vervangen dient u de afdekplaat van de bestekkorf te verwijderen en het grootste deel met een bakje te verwijderen en de rest vervolgens met een stofzuiger uit de bestekkorf te zuigen.

Als al het granulaat is verwijderd kunt u met een vochtige doek (met water) de bestekkorf even reinigen.

Plaatst daarna de afdekplaat weer terug op de bestekkorf en vult u de machine op de hierboven beschreven wijze.

Het vullen van de machine met granulaat

De hoeveelheid granulaat waarmee de machine moet worden gevuld bedraagt 2.5 kg.

Een volle 5 liter emmer is 2.5kg granulaat.

Als u de machine wilt vullen met granulaat schakelt u de machine aan, en vult u de machine door de 2.5 kg in de invoeropening aan de bovenzijde van de machine te legen.

Tussen het granulaat en de geperforeerde plaat dient ongeveer 1 cm ruimte te zitten.

Voor storingen, onderhoud en granulaat kunt u contact met mij opnemen.

Frank van Beneden

M: +31(0)6-54378488

Importeur van: