



Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik

296110

Funcies

- lampsparende softstart

Bedienen en signaleren

- met soft-klik

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

Spanning

Bedrijfsspanning 230 V AC

- spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Vermogen

Dimbare, conventionele trafo's 20 420 VA

Vermogensverlies bij vollast ~ 4 W

Elektronische trafo s 20 420 W

Meting

- met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eevlaksbediening

- met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer

Materiaal

Kleur n.v.t.

Bestandsdeel kunststof/metaal

Afmetingen

Inbouwdiepte	24 mm
Asmaat Ø	4 mm

Besturing van LED-verlichting

Dimbare 230 V retrofit-ledlampen	3 100 W
----------------------------------	---------

Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V	20 420 W
--------------------------------	----------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Aderdoorsnede	0,5 4 mm ²
Soort belasting	Universeel en LED retrofit
- met schroefklemmen	

Levering

- met incrementele sensor

Samenstelling

- met helderheidsgeheugen

Toepassing

- met soft-klik

Veiligheid

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING