



Toepassingen:

Onze stalen golfplaten type 18/76 worden toegepast voor zowel dak- als gevelbekleding in loodsen, hallen, schuren en industriële gebouwen. Dankzij het lage eigengewicht en het efficiënte profiel zijn de golfplaten geschikt voor nieuwbouw, renovatie en uitbreidingen. De platen zijn voorzien van een duurzame polyestercoating en CE-markering, en zijn optioneel leverbaar als lichtdoorlatende plaat, met anti-condensvilt of geperforeerd.

Technische gegevens:	760 mm:	988 mm:
Plaatdikte	0,56 mm	0,56 mm
Totale breedte	835 mm	1063 mm
Werkende breedte	760 mm	988 mm
Overlap	76 mm	76 mm
Profielhoogte	18 mm	18 mm
Golfradius	24 mm	24 mm
Lengte	1000 - 8000 mm	1000 - 8000 mm
Buigradius	> 3000 mm	> 3000 mm
Gewicht met overlap	5,4 kg/m ²	5,2 kg/m ²
Gewicht zonder overlap	4,9 kg/m ²	4,9 kg/m ²

Aanvullende informatie:	
Verzinkt	ZM100 / Z225
Siliconen polyester coating	Binnen: 5-10 µm (RAL 9002) Buiten: 25 µm (14 Std. kleuren)
Optioneel	Geperforeerd (RAL9002) Anti-condensvilt

Versie: 10/2025

Opmerking: De waarden in dit datablad zijn als richtlijn bedoeld. Een rechtelijke verbintenis kan hieruit niet afgeleid worden.

