

SKYLT Intensief Reiniger #9150

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving:

Krachtig, hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor het periodieke onderhoud van met SKYLT gelakte oppervlakken. Geschikt voor het dweilend of schrobbed:

- ontvetten van een oppervlak voorafgaand aan het overlakken of het aanbrengen van een nieuwe polishlaag;
- volledig verwijderen van oude lagen SKYLT Polish;
- tussentijds reinigen van een sterk vervuild geraakte oppervlak.

Tevens geschikt voor het plaatselijke reinigen van sterke vervuiling, hardnekkige vlekken of strepen. **Niet onverdund gebruiken.**

SKYLT Intensief Reiniger #9150 is beslist geen schoonmaakmiddel voor de dagelijkse reiniging. Gebruik voor normale reiniging en reguliere dweilbeurten SKYLT Conditioner #9140 of SKYLT Conditioner Spray #9141.

Productspecificaties

Verpakkingen	Fles 1 liter.	
Rendement	Ca 40 m ² /l	
Mengverhouding	Ontvetten van een vloer voorafgaand aan het overlakken of het aanbrengen van een nieuwe polishlaag.	1 ltr SKYLT Intensief Reiniger #9150 op 5 ltr water.
	Tussentijdse reiniging van een sterk vervuild geraakte lakvloer.	1 ltr SKYLT Intensief Reiniger #9150 op 5-10 ltr water, afhankelijk van de mate van vervuiling.
	Plaatselijke reiniging.	1 ltr SKYLT Intensief Reiniger #9150 op 5 ltr water.
Reinigen met	Gemorst materiaal en gereedschappen voor aandroging reinigen met ruim water.	
Verwerkingstemperatuur	Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C.	
Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Tussen 40% en 80% RLV.	
Droogtijd	Ca 1-2 uur, bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie.	
Belastbaar	Direct na droging.	
Overlakbaar / Polish aanbrengen na	Na volledige droging van de reiniging. Voelt de laklaag dan nog verweekt en enigszins kleverig aan, dan minimaal 8 uur droogtijd aanhouden alvorens een nieuwe polish- of laklaag aan te brengen.	
Geur	Karakteristiek / scherp.	
pH-waarde	11,5	
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.	

Ondergrond en voorbereiding

- Check de verwerkings- en droogomstandigheden ruim voordat met aanbrengen begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen. Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen. Zorg tijdens het drogen voor voldoende ventilatie. Product voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.
- Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking).

- Beoordeel vooraf of het oppervlak en de randafwerking de waterbelasting van de natte reiniging kunnen weerstaan. Pas zo nodig de hoeveelheid water aan.
- Voorkom vervuiling van aangrenzende (vloer)oppervlakken. Dek af waar nodig. Let ook op de looproute naar de kraan en afvoerput.
- Het te behandelen oppervlak zoveel mogelijk vrij of leeg maken.
- Verwijder stof en los vuil van het oppervlak.
- Op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak maken.

Veiligheidswaarschuwing

Voorkom spetteren in de ogen, mond of op de huid van *onverdunde* SKYLT Intensief Reiniger #9150. Draag bijvoorbeeld een geschikte bril, handschoenen en beschermende kleding.

Applicatie

Kies tussen dweilend of schrobbed reinigen afhankelijk van de mate van vervuiling en te verwijderen materiaal. Voor een oppervlakkige reiniging volstaat dweilen. Voor het volledig verwijderen van oude polishlagen is schrobbede reiniging noodzakelijk. Gebruik voor de schrobbede reiniging een 1-schijfboenmachine voorzien van een beige of rode pad. Het gebruik van een grovere pad of borstel raden wij af in verband met de kans op schuurkrassen en blijvende opglanzingen van de bestaande ultramatte laklaag.

Voeg 1ltr SKYLT Intensief Reiniger #9150 toe aan een emmer met 5-10 liter koud of lauwwarm water.

NB: Eerst het water, dan de reiniger om schuimvorming te voorkomen. Vul een andere emmer met koud schoon water. Dit is het spoelwater.

Tip: Gebruik in plaats van emmers drukspuiten om zeer gecontroleerd reinigingsmiddel en water te kunnen doseren.

Voer de onderstaande stappen vlot achter elkaar uit om de duur van de waterbelasting te verkorten en te voorkomen dat eenmaal losgeschrobt vuil/polish weer indroogt en aankoekt. Behandel vloeren daarom in stukken van 6-10 m².

Opzetten en inweken: Het oppervlak lichtvochtig (niet drijfnat) inzetten met sop gebruik makend van een dweil of vernevelaar. Zonder druk licht schrobden. Laat enkele minuten inweken, maar laat het sop niet indrogen.

Dweilen of schrobden: Maak het oppervlak wat ruimer nat met sop en nu direct - zonder inwerktijd - reinigen. Zorg voor voldoende sop tussen de dweil of pad en het oppervlak om goed te kunnen reinigen en schuurkrassen te voorkomen.

Vergeet niet de kanten goed mee te nemen. Oude polishlagen zijn daar niet weggelopen en dus dikker. Kanten schrobden met een handpadje of nylon handborsteltje. Bij schrobbede reiniging moet schuim zichtbaar zijn. Het oppervlak mag niet droogvallen. Eventueel tussentijds wat sop toevoegen.

Vuil water opnemen: Het vuile water direct opzuigen met een waterstofzuiger of in een wissende beweging achteruit opnemen met pluivrije katoenen doeken. Doe dit om de waterbelasting te verminderen en te voorkomen dat eenmaal losgeschrobd vuil of polish weer indroogt.

Natrekken met schoon water: Het oppervlak met een natte pluivrije doek in wissende beweging achteruit natrekken om alle sop-, polish en vuilrestanten van de vloer te verwijderen. De doek steeds goed uitspoelen in de emmer met spoelwater. Eventueel overtollig spoelwater met de waterstofzuiger opzuigen.

Ga door met naspoelen totdat het spoelwater schoon blijft. Spoelwater regelmatig verversen. In ieder geval als er teveel sop in de emmer met spoelwater is gekomen of als het spoelwater te vuil is geworden. Vervang vuile doeken tijdig voor schone.

Volledig laten drogen: Laatste water opnemen met droge doeken of gebruik een waterstofzuiger. Oppervlak volledig laten drogen. Let erop dat ook naden en kieren volledig droog zijn, alvorens een nieuwe afwerklaag aan te brengen.

Nieuwe laag aanbrengen: Voelt de laklaag na volledige droging nog verweekt en enigszins kleverig aan, dan minimaal 8 uur droogtijd aanhouden alvorens een nieuwe polish- of laklaag aan te brengen. Voor het aanbrengen van een nieuwe laag SKYLT lak eerst tussenschuren met P120 en stofvrijmaken. Voor het aanbrengen van een nieuwe laag SKYLT Polish #9145 Ultramat niet tussenschuren.

Kleinere oppervlakken kunnen op een vergelijkbare manier handmatig worden behandeld.

Overige

- Op vochtgevoelige ondergronden overvloedig watergebruik vermijden om vochtinwerking op de randen te voorkomen.
- Gebruik voor het reinigen nooit een stoomapparaat.

Afval

Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.

Onderhoudsrichtlijn SKYLT Onderhoudsmiddelen

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het onderhoud van een vloer:

	SKYLT Conditioner #9140 (of SKYLT Conditioner Spray #9141)	SKYLT Intensief Reiniger #9150	SKYLT Polish #9145 Ultramat
			
Toepassing	Normale reiniging	Periodieke reiniging - onderhoudsbeurt	Opfrissing en herstelling
Matig belaste vloeren zoals woon- en slaapkamers.	2-3 keer per maand	1 keer per 1-2 jaar	1 keer per 1-2 jaar
Middelzwaar belaste vloeren zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen, gangen, kantoren.	1-2 keer per week	1-2 keer per jaar	1-2 keer per jaar
Zwaar belaste vloeren zoals winkels, scholen, restaurants.	Elke 1-2 dagen	1 keer per 3-6 maanden	Geen polish 1 à 2 laklagen naar keuze

Preventief onderhoud

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Gebruik schoonloopmatten om vuilinloop zoveel mogelijk te voorkomen.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes.
- Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten overgelakt worden. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk doorgesleten is.

- Repareer tijdig diepe krassen en beschadigingen waarbij de laklagen volledig doorgesneden is, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - documenten/informatiebladen.