

# SF-IPT943WA-4E

Cámara IP 4 Megapixel  
1/3" Progressive Scan CMOS  
Compresión H.265+ / H.265  
Lente 2.8 mm  
WDR (120 dB) | Audio  
IR LEDs Alcance 30 m  
PoE IEEE802.3af | IP67



Safire  
Cámara IP  
1/3" Progressive Scan CMOS  
4 Megapixel (2560x1440)  
Lente 2.8 mm  
0 Lux  
IR Alcance 30 m  
H.265+/H.265/H.264+/H.264  
Dual Stream  
IR CUT  
RJ-45 10/100 BaseT  
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF  
PoE IEEE802.3af  
Impermeable IP67

# Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps – 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 98.0°, V: 53.1°, D: 114.7°)
Iluminación mínima	0.028 Lux F2.0 (color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	BLC, 3D-DNR, WDR, HLC, Detección de Movimiento, Mirror, Máscara de Privacidad, Antiparpadeo
Audio	Micrófono incorporado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de la lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	110 (Ø) x 85.3 (Al) mm
Dimensiones de la Base	85 mm (Ø)   3 tornillos
Peso	320 g