

SF-IPB022CWA-4P

Cámara Bullet IP Safire Gama PRO

1/3" Progressive Scan CMOS Night

Color

4 Mpx | Lente 2.8 mm

WDR | 3D DNR

Micrófono integrado

Impermeable IP67



Safire

Cámara IP

1/3" Progressive Scan CMOS

Night Color

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8 mm

WDR

3D DNR

Compresión H.265+/H.264+

0 Lux

Micrófono integrado

RJ-45 10/100 M

Grabación en tarjeta Micro SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS Night Color
Resolución máxima	4 Mpx (2560x1440) a 20 fps
Resolución	Tasa Main Stream: 4 Mpx (1~20 fps) / 1080p (1~25 fps) / 720p (1~25 fps) Tasa Sub Stream: 720p (1~25 fps) / 480p (1~25 fps) / 360p (1~25 fps)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	96.5° (H), 50.8° (V), 113.9° (D)
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Día / Noche	Color 24/7 / White Light (alcance 30 m)
Bítrate	32 Kbps – 8 Mbps
Compresión	H.265+ / H265 / H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D DNR, AE, AGC, ATW, AWB, BLC, ROI, Mirror, Máscara de privacidad
Funciones avanzadas	Detección de movimiento, Alarma de manipulación, Excepción
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, 256 GB máx.
Interfaz de red	Ethernet 10/100 M
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 400 mA, 5 W máx. PoE IEEE802.3af, 6.5 W máx.
Grado de protección	IP67
Material	Metal (aleación de aluminio)
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	164.4 (Fo) x 76.6 (Ø) mm
Dimensiones de la base	55 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	430 g