

VISITOR PREMIUM

Antislip overschoen met veiligheidsneus

- Materiaal: rubber en veiligheidsneus van aluminium/titanium.
- Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt en beschermt de tenen. Geschikt voor diverse werkomgevingen.
- ✓ Uitzonderlijke gripcoëfficiënt
- ✓ Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht!
- ✓ Met dubbele klittenbandsluiting: blijft goed aan de voet zitten
- ✓ Slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 47
- ✓ Maatverdeling met kleurcodering
- ✓ Geschikt voor de meeste soorten schoenen
- ✓ Herbruikbaar
- ✓ Tiger-grip® antislipzool met zelfreinigend loopprofiel

REF « VIP »

Certificering

EUROPESE RICHTLIJNEN
89/686/EG
Betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

CE **EUROPESE NORMEN**
CE-gecertificeerd:
0075/1344/161/01/18/0113

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)

PBM categorie 2

Aangemelde instantie:
CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk

ASIM **EUROPESE NORMEN**

• NF EN 13287 – Antislipnorm

| SRC-normering = SRA + SRB | | | |
|--|------------------|----------------|----------------------------|
| SRB : Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine | | | |
| SRA: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel | | | |
| Ondergrond | Risicovolle stof | ISO 13287 norm | Resultaten VISITOR PREMIUM |
| Staal | Olie | SRB = 0.18 | + 110 % = 0.38 |
| Keramische tegels | Schoonmaakmiddel | SRA = 0.32 | +40% = 0.46 |

• NF EN 12568 – Beproevingmethode voor beschermneuzen

Bestand tegen een impact van 200 J en compressie van max. 1500 DaN

| Fysisch-mechanische eigenschappen | | | |
|---|--------------|----------------------------|---------|
| Testtype | Norm | Resultaten VISITOR PREMIUM | Eenheid |
| Impactweerstand | EN ISO 20344 | 20.5 | mm |
| Compressieweerstand | EN ISO 20344 | 26 | mm |
| Bestand tegen koolwaterstofverbindingen | EN ISO 20344 | -0.1 | % |

Antistatisch. De overschoen is antistatisch en ESD-geschikt.

De overschoen moet voor gebruik eerst uitgetoet worden met de eigen schoen

Maten

| | S | | | M | | | | | L | | | XL | | |
|------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|------|
| EU maten | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK maten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| US maten (Vrouw) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | | | | |
| US maten (Man) | | | | | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

Onderhoud en opslag



- Handwasbaar - Natuurlijk laten drogen
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C