

## REINIGEN EN ONDERHOUD – VISGRAAT AFGEWERKT MET OLIE

### REINIGEN EN ONDERHOUD

Om uw visgraatvloer mooi te houden, is het belangrijk dat de visgraatvloer regelmatig wordt gereinigd en tijdig onderhoud plaatsvindt. De vloer blijft hierdoor in optimale conditie en wordt groot onderhoud (opnieuw schuren en afwerken) in de regel voor jaren uitgesteld. De frequentie in reiniging en onderhoud is afhankelijk van de leef- en gebruikssituatie. Voor een blijvend mooie visgraatvloer raden wij aan onderstaand schema te volgen.

REINIGEN	FREQUENTIE
Dagelijkse reiniging	Zo mogelijk dagelijks
Periodieke reiniging	Wekelijks tot maandelijks
ONDERHOUD	FREQUENTIE
Periodieke reiniging	Normaal gebruik 1 tot 2 keer per jaar Intensief gebruik 2 tot 3 keer per jaar
Intensief onderhoud	1 keer in de 3 tot 5 jaar

### REINIGEN

#### Dagelijkse reiniging

- Vuil, zand en steentjes werken als schuurpapier, het is daarom belangrijk om de vloer, dagelijks te reinigen door te stofzuigen (borstelstand of speciale parketborstel) of verwijderen vuil te met een stofwisser.

#### Periodieke reiniging

- Bij intensief gebruik kunnen de vervuilingen ernstiger zijn waardoor het nodig is om de visgraatvloer vochtig te reinigen, doe dit echter alleen als het écht nodig is.
  - o Vloer eerst zorgvuldig stofzuigen.
  - o Oppervlak reinigen met water en geschikte parketreiniger (geen allesreiniger, groene zeep, ammonia, azijn of andere agressieve (alcoholhoudende) reinigingsmiddelen die de vloer kunnen aantasten) en goed uitgewrongen dweil of mop. Volg de instructies op de verpakking van de parketreiniger.
  - o Verschoon regelmatig het water zodat er geen vuile plekken achterblijven
  - o Laat de vloer volledig drogen voordat er weer overheen wordt gelopen

### ONDERHOUD

Naar verloop van tijd en afhankelijk van het gebruik, zal de vloer mogelijk schraal worden of schrale plekken gaan vertonen op de meest belopen plaatsen en rondom zitplaatsen. Het is daarom raadzaam om de visgraatvloer voor onderhoud te behandelen met een onderhoudsolie en eens in de zoveel jaar met hardwaxolie. Hierdoor blijft de visgraatvloer in topconditie: vlekbestendig, water- en vuilafstotend.

#### Periodiek onderhoud

- Reinig de vloer zoals omschreven bij "Periodieke reiniging" en laat de vloer volledig drogen.
- Behandel de vloer met een pluisvrije doek en onderhoudsolie, volg hiervoor de instructies op de verpakking
- 1 liter onderhoudsolie is voldoende voor ca. 80 tot 10 m<sup>2</sup>.
- Onderhoudsolie kan zowel handmatig als machinaal (boenmachine) worden aangebracht.
- Afhangelijk van het merk, de temperatuur, de relatieve vochtigheidsgraad en ventilatiemogelijkheden is de droogtijd in de regel tussen de 6 en 12 uur.

#### Intensief onderhoud

- Reinig de vloer zoals omschreven bij "Periodieke reiniging" en laat de vloer volledig drogen.
- Behandel de vloer met een pluisvrije doek en hardwaxolie, volg hiervoor de instructies op de verpakking.
- Afhangelijk van het merk, is in de regel 1 liter voldoende voor ca. 20 m<sup>2</sup>.
- Hardwaxolie kan zowel handmatig als machinaal (boenmachine) worden aangebracht
- Afhangelijk van het merk, de temperatuur, de relatieve vochtigheidsgraad en ventilatiemogelijkheden is de droogtijd in de regel tussen de 8 en 24 uur.

## VLEKKEN BEHANDELEN

Onderstaand enkele mogelijke oplossingen voor het verwijderen van vlekken.

VLEK	BEHANDELING
Zwarte vlekken van rubber schoenzolen	Verwijderen met een gum
Voedsel of wijn	Wrijven met zachte, pluisvrije doek en heet water met afwasmiddel. Daarna droogwrijven.
Kaarsvet	Plaats toiletpapier over de vlek en warm deze op met een strijkijzer, het papier absorbeert het kaarsvet. Het is ook mogelijk het kaarsvet te verwarmen met een föhn en vervolgens het kaarsvet af te schrapen met bijvoorbeeld betaalpas. Vervolgens de plek nawrijven met een zachte, pluisvrije doek.
Kauwgum	Plaats een zak met ijsklontjes op de kauwgum zodat deze befrist. Vervolgens de kauwgum wegschrapen met bijvoorbeeld betaalpas.
Bloed	Verwijderen met zachte, pluisvrije doek en koud water. Vervolgens doorwrijven.
Overige vlekken	Meng groene zeep of schoonmaak azijn met water en verwijder de vlek met een vochtige doek (of borstel). Vervolgens droogwrijven. Eventueel bijwerken met een geschikte onderhoudsolie.

Algemene richtlijnen voor het beschermen van eiken houten (visgraat) vloeren

### TIPS & TRICKS

#### Do's

- Zorg binnen voor een Relatieve Vochtigheid tussen de 40% en 65%. Als de waarde niet wordt behouden, dan kunnen visgraatvloeren barsten, scheuren, buigen (schotelen), kunnen naden ontstaan of toplagen delamineren. Vanaf het voorjaar, wanneer de vochtigheidsgraad hoog is, voldoende ventileren en zo nodig een ontvochtigings apparaat gebruiken. Vanaf het moment dat gestookt wordt, neemt de vochtigheidsgraad (sterk) af door de verwarming. Zorg voor een kamertemperatuur tussen 18°C. en 24°C.
- Plaats onder stoelen en meubels een goede kwaliteit beschermviltjes. Zorg dat de viltjes schoon blijven en in goede conditie, vervang deze tijdig.
- Gebruik bij een bureaustoel op wieltjes bij voorkeur een onderlegger die de visgraatvloer beschermt.
- Zorg ervoor dat een u een goede inloopmat bij de buitendeuren plaatst, dit voorkomt dat vuil, zand en steentjes mee naar binnen gelopen worden.
- Gebruik bij het verplaatsen van zware meubelen een meubeltransporter. Laat de meubeltransporter rollen over een multiplex plaat of een vloerkleed.
- Geknoeid water of ander vloerstoffen direct verwijderen en de visgraatvloer droog wrijven.
- Stofzuig de visgraatvloer regelmatig.
- Als u de vloer wilt met water en (milde) zeep wilt reinigen, gebruik dan een, goed uitgewrongen, dweil of doek. Vervolgens met droge vloer na wrijven.

#### Dont's

- Voorkom dat er water of andere vloerstoffen op de visgraatvloer blijven liggen.
- Plaats geen poreuze potten of drinkbakken voor planten of dieren op de vloer.
- Loop niet op de visgraatvloer met scherpe naaldhakken.
- Zorg dat nagels van eventuele huisdieren tijdig worden ingekort.
- Gebruik voor het reinigen van de visgraatvloer geen agressieve reinigingsproducten zoals ammonia, bleekmiddel, azijn, producten die alkaline bevatten e.d.
- Gebruik geen stoom apparaten voor het reinigen van een visgraatvloer.
- Gebruik geen vloerkleden waarvan de achterzijde is voorzien van rubber waardoor de vloer niet meer kan ademen door het vloerkleed.
- Plak geen tape op de vloer.