

## Productinformatie: Onderhoudswas- en reinigingsmiddel

### Produktbeschrijving:

Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel dient voor het periodiek opruimen van vloeren met hardwax-olie met hardwax-olie, meubels en andere met hardwax-olie behandelde oppervlakken. Bij juist gebruik wordt het oppervlak met natuurlijke en voor de gezondheid onschadelijke hardwaxen (Carnauba- en Candelillawas) verzorgd. De vloer gaat langer mee en er blijft geen filmlaag achter.

Voor wittransparante oppervlakken is de onderhoudswas en het reinigingsmiddel ook in het wit ingesteld.

### Toepassingbereiken:

Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel/-spray is geschikt voor alle oppervlakken die bestand zijn tegen terpentijn zoals bv. hout, kurk, linoleum, pvc, kunststofoppervlakken, steen, marmer, keramische tegels. De was werkt vuilafstotend. Zelfs hardnekkige vlekken dringen niet meer in het oppervlak door. Voer bij onbekende oppervlakken eerst een test uit. Gebruik de witte variant Vloeibare Onderhoudswas uitsluitend voor witte oppervlakken.

### Tinten

3029 Kleurloos

3087 Wit transparant

### Groote recipiënten

Onderhoudswas en Reinigingsmiddel: 1l; 10l

Onderhoudswas en Reinigingsmiddel wit: 1l; 10l

Reinigingspray: 400ml spuitfles (niet wit transparant)

### Rendement

Het rendement van de Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel/-spray is sterk afhankelijk van de zuigkracht en de graad van vervuiling van de te behandelen ondergrond (1 liter onderhoudsmiddel is voldoende voor ca. 80- 100qm, 2 theelepels voor ca. 1qm).

### Ingrediënten:

Op basis van natuurlijke, plantaardige wassen (carnauba- en candelillawas); paraffine, alifatische koolwaterstoffen (> 30 %). Extra bij spray: drijfgas propaan/butaan

### Fysische eigenschappen:

*Specifiek gewicht (Dichtheid):* 0,77-0,8 g/cm<sup>3</sup> bij 20°C

*Viscositeit:* 30 s, 4mm conform DIN 53211 1/3 mm

*Geur:* zwak/mild, geurloos na droging

*Vlampunt:* boven 27°C classificatie volgens verordening bedrijfsveiligheid ,ontvlambaar'

### Opslag:

5 Jaar en langer houdbaar, indien het droog en goed gesloten bewaard wordt.

### Voorbereiding:

Voor de dagelijkse reiniging volstaat meestal een stofdoek, zwabber of stofzuiger. Ten eerste aan te bevelen is de Opti-set (stofzwabber, vochtzwabber, actieve vezeldoek) uit het Huis Osmo. Vloeren die intensief worden belopen en sterk vervuilde vloeren, bijv. in openbare gelegenheden, met onze vochtige doek (water met Osmo Dweil-fix-dweilwatertoevoeging) dweilen en droog nawissen.

## Productinformatie: Onderhoudswas- en reinigingsmiddel

### Verwerking:

Met de hand:

Gebruik voor het verwijderen van vlekken en voor een intensieve verzorging Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel met de vezeldoek uit ons assortiment. Bij regelmatig gebruik wordt het oppervlak meer bestand tegen nieuw vuil en slijtageverschijnselen. Zeer hardnekkige vlekken met Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel afwrijven.

Machinaal:

Verdeel enkele klodders op de vloer. Breng het middel met de boenmachine met witte pad op het oppervlak aan (ca. 2 theelepels per m<sup>2</sup>), verdeel de onderhoudswas en reinigingsmiddel gelijkmatig en wrijf het goed in. Meer glans ontstaat wanneer het gedroogde oppervlak vervolgens met witte pad wordt opgepoetst. (Voorbereiding reiniging, zie ook productinformatie Wis-Fix)

*Let op:* Breng een zeer dunne laag aan, anders kunnen voetsporen achterblijven.

Draai in geval van streepvorming de pad om of gebruik een nieuwe pad, zie ook de beschrijving van FloorXcenter.

Renovatie

Door het aanbrengen van de hardwax (Carnauba- en Candelillawax) wordt de vloer opgefrist en de resistentie tegen vlekken en slijtagebestendigheid verbeterd. Bij wijze van onderhoud is het absoluut noodzakelijk om in de loop van de jaren de vloer ook de noodzakelijke oliedelen van de hardwax-olie terug te geven.

Op bijzonder sterk belaste plaatsen (loopwegen enz.) op het schoongemaakte oppervlak opnieuw de Osmo Hardwax-olie aanbrengen.

Tip: omdat de houtporeën door de eerste behandeling voldoende verzadigd zijn, raden wij het aan de vloer nog één keer licht te oliën.

### Veiligheidswaarschuwing:

Ontvlambaar (spray: licht ontvlambaar). Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

### Veiligheidsvoorschriften:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen Niet roken.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een artsraadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### Verwijdering:

Verpakking uitsluitend volledig vrij van resten naar het recyclagepark brengen. Afvalverordening (AVV): 08 01 11. GISCODE: GH 10

*Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie (Stand: 01/2011)*