

Omschrijving

Duoplank vloerdeel met berken multiplex onderlaag die, vanwege de zeer stabiele tweelaags opbouw, uitermate is geschikt voor installatie op vloerverwarming. De vloer heeft een optimale warmtedoorlaarbaarheid en garandeert zodoende maximaal rendement van de vloerverwarming.

Artikelnummer

601

Afwerking / Kleur

Onbehandeld



Item	Omschrijving / waarde / normering
Vloer type	Duoplank Eiken, v-groef aan langsijden
Geproduceerd volgens standaard	EN 13489
Constructie	Onderlaag van 10 mm berken multiplex waarop een eiken toplaat van ± 4 mm is verlijmd.
Houtsoort	Europees Eiken (Quercus Robur)
Dikte	14 mm
Breedte	190 mm
Lengte	2200 mm (per pak 4 vaste en 2 opgedeelde lengtes)
Toplaag	± 4 mm Europees Eiken
Sortering	Rustiek Mix
Mogelijke afwijkingen op afmeting	Volgens standaard PN-EN 13489
Af te werken met	Hardwaxolie of parketlak
Onderhoud	Zie blad "reinigen en onderhoud" olie of lak
Verlijming tweelaags eiken visgraat	PVAC-lijm D3
Vochtigheidsgehalte	7% +/- 2%
Brandklasse	Dfl-s1
Formaldehyde gehalte	Klasse E1 = laagste klasse
Anti-slip resistentie	Droog oppervlak: 52 volgens EN14342
Slijtvastheid	Voldoet vlg. norm: EN 14354
Fabrieksgarantie	20 jaar
Vloerverwarming	Waarde
Warmteweerstand	0,08 m ² K/W
Warmtegeleiding	0,17 W/mK