

Omschrijving

Duoplank visgraat XL vloer met berken multiplex onderlaag die, vanwege de zeer stabiele opbouw, uitermate is geschikt voor installatie op vloerverwarming. De vloer heeft een optimale warmtedoorlaarbaarheid en garandeert zodoende maximaal rendement van de vloerverwarming.

Artikelnummer

193

Afwerking / Kleur / Sortering

White wash hardwaxolie / Premier



Item	Omschrijving / waarde / normering
Vloer type	Duoplank /multiplank eiken visgraat vloer, rondom v-groef
Geproduceerd volgens standaard	EN 14342:2013. Voldoet aan CE-normering 2010
Constructie	Onderlaag van 7 mm berken multiplex waarop een eiken top laag van ± 4 mm is verlijmd.
Houtsoort	Europees Eiken (Quercus Robur)
Dikte	11 mm
Breedte	120 mm
Lengte	600 mm
Toplaag	± 4 mm Europees Eiken
Sortering	Premier
Mogelijke afwijkingen op afmeting	Volgens standaard EN 14342:2013
Af te werken met	Kant-en-klaar afgewerkt met white wash hardwaxolie
Onderhoud	Zie blad "reinigen en onderhoud" (Osmo onderhoudsolie)
Verlijming tweelaags eiken visgraat	PVAC-lijm D3
Vochtigheidsgehalte	7% +/- 2%
Brandklasse	Dfl-s1
Formaldehyde gehalte	Klasse E1 = laagste klasse
Anti-slip resistentie	USRV 74 (mat oppervlak)
Duurzaamheid	Klasse 1
Fabrieksgarantie	20 jaar
Vloerverwarming	Waarde
Warmteweerstand	0,07 m2 K/W
Warmtegeleiding	< 0,13 W/mK