

Omschrijving

Duoplank visgraat XL vloer met berken multiplex onderlaag die, vanwege de zeer stabiele opbouw, uitermate is geschikt voor installatie op vloerverwarming. De vloer heeft een optimale warmtedoorlaarbaarheid en garandeert zodoende maximaal rendement van de vloerverwarming.

Artikelnummer

153

Afwerking / Kleur

Pearl white hardwaxolie



Item	Omschrijving / waarde / normering
Vloer type	Duoplank /multiplank eiken visgraat vloer, rondom v-groef
Geproduceerd volgens standaard	EN 13489
Constructie	Onderlaag van 10 mm berken multiplex waarop een eiken top laag van ± 3 mm is verlijmd.
Houtsoort	Europees Eiken (Quercus Robur)
Dikte	13 mm
Breedte	120 mm
Lengte	600 mm
Toplaag	± 3 mm Europees Eiken
Sortering	Premier
Mogelijke afwijkingen op afmeting	Volgens standaard PN-EN 13489
Af te werken met	Kant-en-klaar afgewerkt met pearl white hardwaxolie
Onderhoud	Zie blad "reinigen en onderhoud" olie
Verlijming tweelaags eiken visgraat	PVAC-lijm D3
Vochtigheidsgehalte	7% +/- 2%
Brandklasse	Dfl-s1
Formaldehyde gehalte	Klasse E1 = laagste klasse
Anti-slip resistentie	Droog oppervlak: 52 volgens EN14342
Slijtvastheid	Voldoet vlgs. norm: EN 14354
Fabrieksgarantie	20 jaar
Vloerverwarming	Waarde
Warmteweerstand	0,076 m2 K/W
Warmtegeleiding	0,17 W/mK