

Data Sheet

Syntrex Belgische Carboleum

PRODUCT NAAM: Syntrex Belgische Carboleum.

PRODUCT INFO: Carboleum is speciaal ontwikkeld voor het conserveren

van houten constructies zoals schuren, platen, schuttingen en omheiningen etc. en kan over met koolteer en carbolineum behandelde oppervlakte worden aangebracht. Carboleum dringt diep in het hout en heeft een sterk waterwerend vermogen.

Vermijd verwerking in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimtes. Verwerken in de open lucht, enkel bij droog weer en buiten de vorstperiode. Bij temperaturen lager dan het vriespunt kan kristallisatie optreden. Dit kristalliseren wordt voorkomen door het product te verwarmen tot 20 graden en regelmatig te mengen. Naar gelang gewenste kleur dit product in 2 á 3 lagen aanbrengen.

KLEUREN: Zwart, bruin en groen.

HOEVEELHEDEN: 20 liter, 10 liter, 5 liter, 2.5 liter en 1 liter.

APPLICATIE: Kwast, roller of spuitpistool.

OVERSCHILDERBAAR: Na circa 24 uur.

RISICOZINNEN:

H226 Flam. Liq.3 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Asp. Tox. 1 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H336 STOT SE 3 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Aquatic Chronic 2 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSZINNEN:

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P303+P381+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen.

P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

Productscategorie: E.

VOS type/getal: SG/270 g/l