

HARDWAX PRO COLOR

Beschrijving

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR is een gemodificeerde hardwaxolie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand. Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR is uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren.

Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Verkrijgbaar in de kleuren Wit, Lichtgrijs, Oud grijs, Donkergrijs, Gerookt eiken, Noten, Kersen en Zwart.

Toepassing

Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandelde parket en planken vloeren

Eigenschappen ¹

Kleur:	Wit, Lichtgrijs, Oud grijs, Donkergrijs, Gerookt eiken, Noten, Kersen en Zwart.
Glansgraad:	Mat
Theoretisch verbruik:	25 - 30 m ² /l. per laag (afh. van houtsoort).
Overschilderbaar:	Na ca. 6 - 8 uur.
Licht belastbaar:	Na 1 dag.
Volledig uitgehard :	Na 5 dagen.
Verpakking:	750 ml.
Opslag:	Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking.
Houdbaarheid:	Na opening beperkt houdbaar. Bij aangebroken verpakking kan velvorming optreden.

¹ bij 20°C en 65% R.V.

Behandeling algemeen

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR voor gebruik goed roeren. De ondergrond kaal, droog, vet- en stofvrij maken en schuren met korrel 100-120 .
Ondergrond na het schuren opnieuw schoon en stofvrij maken.

Applicatie gegevens

Verwerkingsmethode:	Met kwast, doek of kortharige parketroller.
Type verdunning:	Gebruiksklaar voor kwast of roller.
Percentage verdunning :	Niet verdunnen.
Aanbevolen laagdikte:	100 - 120 micron droog.
Laagopbouw:	2 - 3 lagen aanbrengen.
Applicatie condities:	Min. 10° C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.
Schoonmaken gereedschap:	(gom) terpentijn of terpentine.

Verwerking

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR is aan te brengen met een kwast, roller of doek. Laat de olie enkele minuten intrekken en verwijder hierna de overtollige olie. TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR in 1 of 2 lagen aanbrengen naargelang de gewenste kleur en daarna altijd afwerken met 1 laag TRAE LYX HARDWAX PRO MAT.

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR is ook in te boenen met een beige of witte pad.

Voor hardhout adviseren wij minimaal 2 lagen, bij zacht hout minimaal 3 lagen.

Overschilderbaar na 6 tot 8 uur. Te dikke lagen verlengen de droogtijd. Het is aan te raden meerdere dunne lagen aan te brengen. Zorg voor een goede omgevingstemperatuur en ventilatie.

Onderhoud

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij TRAE LYX HARDWAX PRO FLOOR CLEANER.
Beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met TRAE LYX HARDWAX PRO MAT.

Veiligheid

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen buiten laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/ hitte. Vermijd contact met ogen en huid. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.