

Co-pro ondervloer advies

Een perfecte vloer is alleen mogelijk wanneer er ook voldoende aandacht wordt besteed aan een goede basis. De vloer waarop de laminaat vloer wordt geplaatst bepaalt voor een groot deel de levensduur en het comfort van de laminaat vloer. Wanneer de vloer niet egaal en drukvast is zal de vloer meer kraken en staat de clickverbinding onder druk. Wees dus kritisch en beoordeel of de basisvloer voldoet aan deze voorwaarden.

Bij het plaatsen van vloeren met een afwijkend formaat of legpatroon is dit nog belangrijker. Dit is bijvoorbeeld van belang bij visgraat laminaat of XXL tegel laminaat. Co-pro heeft met de Gold-pack voor het plaatsen van visgraat laminaat of het XXL tegel laminaat een perfecte ondervloer. Een zeer hoge drukvastheid en een beperkte dikte. Wanneer de vloer niet geheel vlak is dient er gekozen te worden voor de Brown-Pack 10dB. Deze ondervloer combineert een hoge drukvastheid met meer egaliserend vermogen.



Co-pro messing en groeflijm

De visgraat laminaatvloer zal om een goede start te maken met het visgraat patroon verlijmd moeten worden. Wij hebben daarvoor de Co-pro Messing en groef lijm D3. Dit zorgt voor een sterke en permanente verbinding. Zie de leginstructie van het visgraat laminaat waar u de lijm dient toe te passen.

Co-pro Brown-Pack 10dB

art. nr. 4913113319

Co-pro Gold-Pack 10dB

art. nr. 4929130519

Co-pro messing en groeflijm

art. nr. 4889890111

