

## GUIDE D'INSTALLATION ET D'ACTIVATION

Suivez attentivement ces instructions pour garantir une installation sûre et correcte des composants.

### 1. Retirez la batterie de son support.

- Insérez la clé spécifique dans la batterie  
verrouillage.
- Tournez la clé pour déverrouiller le mécanisme de sécurité.
- Retirez délicatement la batterie de son support et mettez-la de côté temporairement.

### 2. Installation du transporteur

- Repérez les 4 vis préinstallées sur la colonne de direction (tube de direction).
- Dévissez les boulons, positionnez le support au-dessus des trous et fixez-le solidement au cadre à l'aide des mêmes vis.



### 3. Raccordement électrique

Pour garantir un fonctionnement correct, connectez les câbles en respectant le code couleur.

Câble	Notes de couleur	
Afficher	Vert	Alignez le flèches
Assistance au pédalage Capteur	Bleu	Alignez le flèches
Moteur	Noir	Alignez le flèches

### REMARQUE IMPORTANTE : Connecteur

#### Alignement

Lors du branchement des câbles (écran, capteur et moteur), soyez très attentif :

- Repérez les flèches imprimées aux extrémités des connecteurs.
- Alignez parfaitement les deux flèches (flèche contre flèche) avant de les rapprocher.
- Une insertion incorrecte ou forcée peut endommager les broches internes.



### 4. Activation du système

Une fois le câblage terminé, procédez comme suit :

1. Glissez la batterie dans son logement dédié sur le support.
2. Mettez la batterie en marche à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
3. Allumez le vélo en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'écran du guidon.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le MANUEL D'UTILISATION.