

Sensira

Wandgerät

FTXF-C/A / RXF-C/B/A



Wandgerät für niedrigen Energieverbrauch und angenehmen Komfort

- › Saisonale Effizienz bis A++ im Kühlbetrieb
- › Die optionale WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatorzahl und vieles mehr regeln! ⁽¹⁾
- › Leise im Betrieb: bis zu 20 dB(A)
- › Die Entscheidung für eine Anlage mit dem Kältemittel R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu einer Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz.

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt

BLUEVOLUTION



Sensira

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Wandgerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, niedrigem Energieverbrauch und angenehmem Komfort



Angaben zur Effizienz			FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW		1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW		1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse					A++			A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,1	
		SEER			6,22		6,50	6,21	6,15	5,15	
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	113	141	197	226	282	342	483	
		Energieeffizienzklasse						A+			A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,2	
SCOP/A				4,11		4,30	4,06		3,83		
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	749	817	885	1.075	1.584	1.653	2.278		
Innengerät			FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	286x770x225				295x990x263			
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	45/30/22	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	44/28/22	42/33/30	44/35/32	45/36/33	
Außengerät			RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	550x720x341				734x954x389			
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46			48	47	49	52	
	Heizen	Nom.	dB(A)	47			48	49		52	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~46							
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-15~18							
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO ₂ -Äq.		R-32/0,45/0,30/675		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,75/0,51/675		R-32/0,90/0,61/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit AD		mm	6,35							
	Gas AD		mm	9,5				12,7			
	Leitungslänge AG – IG	Max.	m	20							
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)							
	Niveaunterschied IG – AG	Max.	m	12				20			
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A		16							

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

April 2021



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXF-A/B Datenblatt 2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.