



1. Schroef de bovenste palen op de onderste palen. Controleer of de palen goed zijn vastgeschroefd.

Opmerking: de bovenste palen hebben een zwart plastic kapje aan één uiteinde en schroefdraad aan het andere uiteinde.

2. Selecteer de gewenste hoogte voor de onderste plank. U kunt de planken op elke gewenste hoogte plaatsen in de cirkelvormige groeven, in stappen van 25mm (1") over de hele paallengte.
3. Bevestig de drager aan de paal op de gewenste positie [fig. 1].

Opmerking: De onderste plank moet nooit hoger dan 300mm (12") van de vloer verwijderd liggen. Planken nooit verder dan 450mm (36") uit elkaar plaatsen.

4. Houd de plank op zijn kant en schuif de paal door één van de hoekopeningen [fig. 2].
5. Nadat u alle vier de palen door de hoekopeningen heeft geplaatst, zet u het rek rechtop en drukt u de onderste plank goed op de dragers [fig. 3].
6. Plaats de volgende plank op de gewenste hoogte door de groeven op de paal te tellen. Bevestig een palmof en herhaal deze procedure bij alle palen [fig. 4].
7. Til de plank op en plaats deze op de vier palen en schuif de plank naar beneden op de dragers.
8. Herhaal stappen 6 en 7 voor de volgende twee planken.
9. Indien nodig, pas het voetje onderaan elke paal aan om het rek te nivelleren.