

Steriele handschoenvoeringen die comfort, beweeglijkheid en een verhoogde snijweerstand bieden

- **Verdediging voor gevorderden:** De BioClean™ snijbestendige voering S-BCRL is voorzien van innovatief Dyneema® Diamond-garen, wat resulteert in een verhoogde snijweerstand
- **Gespecialiseerde bescherming:** Deze handschoenvoeringen voldoen aan de EN ISO B/ANSI A2 normen voor snijbescherming, voor het veiliger hanteren van scherpe voorwerpen.
- **Steriliteitsgarantie:** Deze tweehandschoenvoeringen hebben ook een SAL (Sterility Assurance Level) van 10^{-6} , voor een lager contaminatierisico.
- **Verbeterde pasvorm:** de BioClean™ snijbestendige voering S-BCRL is speciaal ontworpen om tussen twee cleanroomhandschoenen gedragen te worden.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Dyneema® Diamond-garen:** Voor handschoenvoeringen met robuuste snijbescherming
- **EN ISO B/ANSI A2 snijweerstand:** Veiliger hanteren van scherpe voorwerpen
- **SAL (Sterility Assurance Level) van 10^{-6} :** minder risico op besmetting

WAARSCHUWING: geen enkele voering biedt volledige bescherming tegen snijden. Ga voorzichtig te werk met scherpe voorwerpen.

Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Laboratorium en onderzoek
- Productie en productie
- Laboratoria en R&D
-



PROCLEANROOM
BUY YOUR SUPPLIES ONLINE

Ansell



S-BCRL

Steriele snijweerstand Cleanroom-voering

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Kleur	Geel, Groen, Oranje, Blauw, Rood
Vorm	Tweehandig
Wet- en regelgeving	ANSI/ISEA 105-2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ISO 11137-1:2006, Categorie II, UKCA
Verpakking	Eén paar per PE-binnenzakje; één binnenzakje per verzegelde EasyTear PE-zak; 10 zakken per verzegelde PE-buitenzak; 10 buitenzakken per gevoerd karton (100 paar).
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Sterilisatie Minimale dosis	25kGy
Verzekerd steriliteitsniveau	10 ⁻⁶
Cleanroom Klas	Klasse 10/ISO klasse 4 & EU GMP Grade A/B en andere steriele cleanrooms
Houdbaarheidstermijn	Vijf (5) jaar na de productiedatum.



PROCLEANROOM
BUY YOUR SUPPLIES ONLINE

Ansell



S-BCRL

Steriele snijweerstand Cleanroom-voering

Fysieke eigenschappen						Testmethode
Maten	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN 420
Lengte (mm/inch)	XS-162/6.3, S-174/6.8, M-182/7.1, L-192/7.5, XL- 202/7.9					
Palmbreedte (mm/in)	70/2,7	72/2,8	75/2,9	79/3,1	85/3,3	

BESTELINFORMATIE

MAAT	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
NABESTELNR.	S-BCRL-5055	S-BCRL-6065	S-BCRL-7075	S-BCRL-8085	S-BCRL-9090

PRESTATIENORMEN EN NALEIVING VAN DE REGELGEVING



ProCleanroom
shop@procleanroom.com
+31(0)40 209 40 24

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

