

Systeem **SOLITEX® PLUS**


De beste bescherming tegen weer en wind




Onderdakstelsysteem met zeer diffusieopen onderdak- en onderspanbaan pro clima SOLITEX PLUS

pro clima SOLITEX-systemen

De beste bescherming voor dak en wand






Vereisten voor onderdak- en gevelfolies

Dak- en gevelfolies moeten vaak aan extreem mechanische en bouwfysische eisen voldoen om tijdens de bouwphase en het latere gebruik de beste bescherming voor de constructie te waarborgen. Door de tijdelijke blootstelling aan weersinvloeden en de belastingen tijdens de verwerking is een hoge bescherming vereist tegen slagregens en waterdichtheid.

Tegelijkertijd dienen dak- en gevelfolies uiterst diffusieopen te zijn, zodat vocht snel en betrouwbaar naar buiten kan drogen.

Sneller veilig dicht

De pro clima connect-technologie




Aanwijzing



pro clima connect-technologie ook geïntegreerd in de damprem- en luchtdichtings-systemen voor dakopbouw-isolatie INTESANA en DA KENNIS pagina's 108 en 116.

- ✓ Verbinding volgens het principe Lijm in lijm
- ✓ Lijmvlakken door afdekfolies beschermd tegen stof en vervuiling
- ✓ Verlijming gebeurt onmiddellijk en uiterst stevig en betrouwbaar – ook bij natheid, omdat de lijn al in het vlies is geïnfiltreerd

- ✓ Twee geïntegreerde, zelfhechtende zones in het overlapping-gebied van water-vaste Polyolefinelijn



Microporeuze baan:
geen actief vochttransport > natte constructie.




Een dak, dezelfde condities, verschillende prestaties:
in de hoofddakvlakken links en rechts microporeuze baan.

Traditionele bescherming:



Onderdakbaan met microporiën


Traditionele techniek: baan met microporiën



Microscopische opname van een traditionele onderdakbaan. In de productie wordt de PP-folie gestretcht en wordt calciumcarbonaat eraan toegevoegd. Op die manier ontstaan microporiën die precies zo groot zijn dat een waterdruppel door zijn oppervlakspanning niet erdoorheen past, maar waterdamp naar de openlucht kan worden afgevoerd.

Bij traditionele PP-folies met microporiën ontsnapt waterdamp door uiterst kleine gaatjes naar buiten. Als er veel damp moet worden afgevoerd, vormt zich mogelijk een vochtfilm aan de binnenzijde van de baan. Het gevolg: de baan wordt dichter. Er liggen schades op de loer. Het vochttransport naar buiten is een passief proces dat alleen werkt, wanneer er sprake is van een relatief hoog dampdeeldrukverschil. In moderne, uiterst geïsoleerde constructies kan dit niet altijd worden bereikt.

Er is bescherming tegen water van buitenaf, omdat waterdruppels te groot zijn en door hun oppervlakspanning niet door de poriën heen kunnen. Bij slagregen of wanneer gebruikt houtmateriaal of oplosmiddel de oppervlakspanning verlagen, is het echter mogelijk dat aanzienlijke hoeveelheden in de isolatie binnendringen en tot schades aan de constructie en schimmelvorming leiden.



Poreuze banen laten vocht door stroming ontsnappen. Deze bieden een gemiddelde bescherming bij diffusie en slagregendichtheid.

Microporiën in de functionele folie:

- ✗ traditionele bescherming tegen slagregen
- ✗ passief transport van vocht
- ✗ groot dampdeeldrukverschil vereist
- ✗ vochtige baan wordt meer diffusiedicht



Een dak, dezelfde condities, verschillende prestaties:
in het dakschild poriënvrije SOLITEX MENTO-baan.




Poriënvrij SOLITEX MENTO-membraan:
actief vochttransport > droge constructie, geen condensatie.

Absoluut open en maximaal dicht:

Monolitische SOLITEX-membraan




SOLITEX-techniek: poriënvrije baan voor meer bescherming



Bij het poriënvrije membraan wordt vocht langs de keten van moleculen op actieve wijze naar buiten afgevoerd. Op die manier ontstaat een betrouwbare diffusie en een bijzondere slagregendichtheid.

Poriënvrije folies voeren vocht op actieve wijze af naar buiten – hoe meer het is, des te sneller het gaat. Hun diffusieweerstand daalt. Voor het transport is slechts een minimaal dampdeeldrukverschil vereist.

De bijzonder bescherming tegen slagregen ontstaat, omdat er geen poriën aanwezig zijn. Hoge botsingsnelheden of een verminderde oppervlakspanning van waterdruppels vormen bij het SOLITEX-onderdakstelsel geen probleem.



Dezelfde vergroting als van een monolitische, poriënvrije SOLITEX-membraan. Waterdruppels kunnen ook bij een verminderde oppervlaktespanning niet in de constructie doordringen. Waterdamp wordt actief naar de open lucht getransporteerd.

Poriënvrije SOLITEX-membraan:

- ✓ maximale bescherming tegen slagregen
- ✓ waterzuil > 2500 mm
- ✓ actief vochttransport
- ✓ minimaal dampdeeldrukverschil vereist
- ✓ vochtige baan wordt meer diffusieopen
- ✓ geen tenteffect
- ✓ als tijdelijke afdekking te gebruiken

SYSTEMEN

Winddichting buiten

Dak

SOLITEX PLUS



Systeem SOLITEX® PLUS

Onderdakstelsysteem met 4-laagse, gewapende, zeer diffusieopen onderdak- en onderspanbaan. Ook te gebruiken voor tijdelijke afdekkingen. SOLITEX PLUS is voorzien van een monolithisch, poriënvrij, functioneel membraan. Daardoor is deze waterdicht vanaf de buitenkant en kan tegelijkertijd vocht actief uit de constructie naar de buitenlucht transporteren. Zeer geschikt voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurbestendigheid (bijv. inblaasisolatie)

Voordelen

- ✓ Actief diffusietransport door monolithische TEEE-membraan voor duurzaam droge bouwelementen
- ✓ Intelligente, vochtvariabele membraan
- ✓ Waterzuil > 2500 mm
- ✓ Hoge slijtbestendigheid door microvezelvliesen
- ✓ Zeer hoge thermische stabiliteit
- ✓ Gewapend: Zeer hoge scheurvastheid rond spijkers en nagels, toepasbaar bij inblaasisolaties
- ✓ Als tijdelijke afdekking te gebruiken
- ✓ connect-technologie met twee geïntegreerde zelfklevende stroken leverbaar



Basisbouwstenen van het systeem



SOLITEX PLUS / PLUS connect
4-laagse, gewapende, ultra-diffusieopen onderdak- en onderspanbaan



ORCON F
Voor aansluitingen op aangrenzende componenten



TESCON VANA
Voor het verlijmen van de baanoverlappen



TESCON NAIDECK
Tweezijdige butyl-rubberband (nagel-dichting)



TESCON PROTECT
Voorgeplooid hoekaansluitband



DUPLEX
Dubbelzijdig kleefband voor het lijmen van de kopvoegen van de folies en aansluitingen

Uitbreiding voor Detailoplossingen



De beste bescherming tegen weer en wind

Robuuste opbouw

De onderdakbaan SOLITEX PLUS is opgebouwd uit 4 lagen. Het functionele TEEE-membraan ligt veilig beschermd tussen twee robuuste, uiterst scheurvaste beschermings- en afdekvliezen van polypropyleen. De extra wapening verhoogt de scheurvastheid van de baan – optimaal bij hoge belastingen bij het belopen en leggen van de folies en bij de inbouw van het dakbeschot. Het afdekvlies is bovendien waterafstotend gemaakt en biedt een optimale bescherming tegen binnendringende natheid. Het beschermt de daaronder liggende speciale folie tegen beschadiging en UV-straling. De honingraatstructuur garandeert ook bij natheid een hoge antislipbestendigheid. De folies zijn verblindingsvrij door de blauwe kleur van het bovenste afdekvlies. Het speciale membraan heeft een waterdichtheid die hoger is dan 2500 mm waterzuil, d.w.z. dat dit ook dicht is bij een krachtige belasting door slagregen. De baan kan 3 maanden weersbestendig worden gebruikt. De bevestiging met klemmen mag alleen beschermd worden uitgevoerd in het overlappinggebied.

TEEE-membraan dicht en open

SOLITEX PLUS-folies hebben een poriënvrij TEEE-membraan met gesloten cellen dat een bijzonder goede bescherming biedt tegen slagregens. Anders dan bij traditionele onderspanfolies, waarbij de diffusie geschiedt via een uitwisseling van lucht door het microporeuze membraan, vindt bij een SOLITEX-membraan diffusie actief plaats langs de keten van moleculen. Tegelijkertijd beschikt SOLITEX PLUS over een vochtvariabele diffusieweerstand die μd -waarden duidelijk lager dan 0,02 m kan hebben. Met het actieve transport van vocht beschikt het TEEE-membraan over een extreem snel droogvermogen, dat de baan in de winter zo goed als mogelijk beschermt tegen ijsvorming. Als het ijs is neergeslagen, veranderen de diffusieopen onderdak- en onderspanfolies in dampblokkeringen (ijs is diffusiedicht) en vormen dan vochtvallen.

Verdere bijzonderheden van het TEEE-membraan zijn de veilige bescherming bij houtimpregneringstoffen (membraan is ondoordringbaar, geen poriën aanwezig) en de uiterst hoge hittebestendigheid (smeltpunt TEEE ca. 200 °C, PP ca. 140 °C). Deze hittebestendigheid verleent het kunststof decennialang de uiterst hoge bestendigheid tegen veroudering – ook bij donkere dakbedekkingen.

Meer informatie


Service
Green Building Systems

Telefoonnummer:
0416 707 229

Email:
info@gbs-benelux.eu




TESCON PRIMER RP
Voor snel en eenvoudig
gronden



KAFLEX/ROFLEX
Buismanchet voor de veilige
doorvoer van buizen



ROFLEX exto
Manchette voor winddichte
aansluiting van een
ontluchtingsbuis



TESCON INCAV en INVEX
Zelfklevende 3D-vormdelen
voor binnen- en buitenhoeken



Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassing

SOLITEX PLUS kan als onderdakbaan, onderspanbaan en als tijdelijke afdekking worden toegepast. Deze baan verhindert dat koude buitenlucht door de constructie stroomt en zorgt voor een optimale werking van de thermische isolatie.

- Vanaf een dakhelling van $\geq 14^\circ$ in het geventileerde steile dak
- Vrij gespannen of rechtstreeks en volvaks op ondergronden, zoals bijv. alle mat- en plaatisolatiestoffen, houtderivaatplaten of volhouten beschotten
- Ook te gebruiken als tijdelijke afdekking conform de eisen van de ZVDH
- Geschikt voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid (bijv. inblaasisolatie)

Toepassing als tijdelijke afdekking

Vanwege de uitzonderlijk hoge waterdichtheid en de hoge vastheden kunnen SOLITEX onderdak- / onderspanbanen ter bescherming van de constructie tijdens de bouwfase conform de eisen van de ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Centrale Duitse dakdekkersbond) maximaal 3 maanden als tijdelijke afdekking worden toegepast.

Daarvoor dienen de systeemcomponenten TESCON NAIDECK nagelafdichtingsband, ORCON F aansluitlijm en TESCON VANA voor het verlijmen van overlappingen resp. aansluitingen te worden toegepast.

- SOLITEX PLUS connect beschikt over twee zelfklevende zones voor een veilige buitenafdichting.

Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten van het reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht te worden genomen. Onder invloed van regen ontstaan donkere vlekken op de baan. Deze hebben geen negatieve uitwerking op de hoge waterdichtheid en de werking van de inwendige membraan.

Onderlaag naderhand aanbrengen

Daken zonder onderdakbaan kunnen naderhand van binnen van SOLITEX-onderdak-/onderspanbanen worden voorzien.



Geen ventilatie achter het isolatievlak vereist

Het hoge diffusievermogen van SOLITEX PLUS maakt achterventilatie van thermische isolatiestoffen overbodig. De onderdak- en onderspanbaan kan in alle gevallen direct op de isolatie worden gelegd, d.w.z. de thermische isolatie kan de volledige spanhoogte opvullen. Bij niet-geïsoleerde zolderverdiepingen is het een voordeel de ventilatie van de dakkamer van een nok- en graatventilatie te voorzien. Gecompliceerde en be- en ontluuchtingsbijzonderheden aan de dakgoot, nok, kilkeper, hoekkeper en dakinbouw, die ook nog eens vaak niet werken, zijn niet nodig.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De hoog diffusieopen banen laten vochtigheid gemakkelijk en snel naar buiten drogen. Dit is zowel een voordeel in de nieuwbouwfase als tijdens het gebruik (wanneer vochtigheid uit de ruimtelucht door diffusie of convectie de constructie binnendringt).

Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor wordt een permanent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

Geen tenteffect

De poriënvrije SOLITEX PLUS-membraan biedt een bijzonder hoge dichtheid tegen slagregen. De baan kan volvlaks op isolatiestoffen of beschotten worden aangebracht. Door de monolithische membraan en de meerlaagse opbouw wordt het tenteffect veilig voorkomen. Als tenteffect wordt het verschijnsel aangeduid, waarbij waterdichte tentzeilen op de plaats, waar deze op de constructie liggen, grote hoeveelheden vocht in de component laten binnendringen.

Regendichte onderdakbaan

De SOLITEX PLUS voldoet door zijn buitengewoon hoge waterdichtheid en zijn hoge vastheid aan de eisen van de ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Centrale Duitse dakdekkersbond). De SOLITEX UD is geschikt als aanvullende afdichtingsmaatregel tegen regen:

- Als onderdakbaan van de klassen 3, 4 en 5
- Als onderspanbaan van de klassen 3, 4 en 6

De banen kunnen als tijdelijke afdekking worden toegepast?

Aanwijzing

Zie **KENNIS pagina 204** voor meer informatie over de montage van een onderdak van binnenaf.

Technische Hotline

Bij afwijkende randvoorwaarden bereikt u ons op:
Technische Hotline
KENNIS pagina 429



Verwerkingsvoorschrift



1

Baan aanbrengen

Als er kilkepers aanwezig zijn, dient er eerst overlans over de kilkepers een onderdakbaan met gelijke delen op beide dakvlakken te worden geplaatst. Vouw de banen aan de zijkanen ca. 5 cm om en bevestig ze spaarzaam met nieten. Verlijm de over de kilkeperbaan geplaatste



2

onderdakbanen met TESCON VANA. Baan evenwijdig aan de dakvoet uitrollen en met min. 10 mm brede en min. 8 mm lange verzinkte tackernieten tegen vocht beschermd in het overlappingsbereik bevestigen. Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen leggen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting mogelijk is.



TESCON VANA
Voor het verlijmen van de baanoverlappen



3

Banen overlappen

De banen elkaar ca. 10-15 cm laten overlappen. De opgedrukte markering dient daarbij als oriëntatie.



4

Overlapping verlijmen

Ondergrond reinigen (droog, stof-, siliconen- en vetvrij), evt. verlijmingstest uitvoeren. Systeemkleefband TESCON VANA centrisch op de overlapping positioneren en stap voor stap onbelast en ploovrij verlijmen.



5

connect-verlijming

Het verlijmen van de baanoverlapping gebeurt bij connect-banen met de twee geïntegreerde zelfklevende zones. Verlijming stevig aanwrijven (PRESSFIX). Let op dat er voldoende tegedruk is.



6

Folies zonder zelfklevende zones kunnen beschermd tegen vocht met dubbelzijdig DUPLEX worden verlijmd. Gemakkelijk verwerken is mogelijk met de DUPLEX-dispenser. Aandrukken, afrollen, inkorten in één bewerking.



7

Uitvoering van de nok/ hoekkeper

Leid bij volledig geïsoleerde dwarsdoorsneden de banen over de nok/graat en bevestig deze met klemmen in het gebied van de contralat. De overlapping met de daaronder liggende baan moet minimaal 10–15 cm zijn. Vervolgens luchtdicht verlijmen met systeem-kleefband TESCON VANA. Kleefbanden stevig vastwrijven.



8


Aansluiting dakvoet

Leid de baan op de gootplaat resp. gootstrook en verlijm deze ploovrij met de geïntegreerde, zelfklevende zone (bij connect-banen), dubbelzijdige kleefband DUPLEX of enkelvoudig systeemkleefband TESCON VANA.



DUPLEX

Dubbelzijdig kleefband voor de verlijming van de kopvoegen en aansluitingen van de baan



DUPLEX Handdispenser

Voor de snelle verwerking van pro clima DUPLEX (rol 20 m1). Afrollen, aandrukken en aanwrijven in één bewerking



9

Koekoek / wandaansluitingen

Leid SOLITEX PLUS ca. 15 cm langs het koekoekvlak omhoog en bevestig deze met klemmen aan de bovenste rand van de baan. Het is ook mogelijk in het gebied van het koekoekvlak SOLITEX PLUS te gebruiken als bescherming tegen weersinvloeden tijdens de bouwphase.



10

Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden

Breng op ruwe muurkappen eerst een gladde laag aan. Reinig de ondergrond. Lijmrups d= 5 mm van systeemlijm ORCON F aanbrengen (bij ruwe ondergronden zo nodig dikker). Baan met een uitzettingslus inleggen en de lijm niet helemaal plat drukken.



11


Aansluiting vlakdakvenster

Sluit SOLITEX banen aan op gladde oppervlakken, zoals dakramen, schoorstenen, buizen en andere dakinbouwcomponenten, met systeemkleefband TESCON PROTECT.



ORCON F

Allround-aansluitlijm in patroon of buisfolie Voor verbindingen met aangrenzende minerale of ruwe bouwlementen



TESCON NAIDECK
Spijkerdichtingsband

Vervolg Verwerkingsvoorschrift



12

Montage van een waterafstoter

Boven het dakinbouwelement een lat met zijdelingse afschuining en met TESCON PROTECT op de baan verlijmen. Voer de waterafstoter zodanig uit dat vochtigheid door een onderbroken contralat naar het volgende, aangrenzende veld zonder dakinbouwelement wordt geleid.



13

Nageldichting

Voor het maken van een tijdelijke afdekking moet het nageldichtingsband TESCON NAIDECK ter afdichting tussen de contralatten en de SOLITEX baan worden ingebouwd.



Randvoorwaarden

SOLITEX UD en SOLITEX PLUS banen dienen met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Deze kunnen strak en zonder doorhangen overlangs en dwars op de dakvoet zowel als onderdak en als onderspanbaan worden aangebracht. Horizontaal aanbrengen (dwars op de dakvoet) heeft de voorkeur met het oog op de waterafvoer gedurende bouwphase. Bij gebruik als onderspanbaan is de keperafstand begrensd tot 100 cm.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in killen). Op niet-geïsoleerde, niet verbouwde zolderverdiepingen dient een nokventilatie te worden geïnstalleerd. Laat daarvoor de SOLITEX-baan 5 cm voor de nok eindigen. Bovendien dient de onverbouwde zolderverdieping te worden voorzien van continu werkende ventilatie-inrichtingen.

Ter bescherming van de constructie tijdens de bouwphase zoals bedoeld in de ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Centrale Duitse dakdekkersbond) is het mogelijk onderdak- en onderspanbanen max. 3 maanden als tijdelijke afdekking te gebruiken. De dakhelling moet in dit geval min. 14° zijn. Daarvoor dienen de systeemcomponenten TESCON NAIDECK nagelafdichtingsband, ORCON F aansluitlijm en TESCON VANA voor het verlijmen van overlappingsen resp. aansluitingen te worden gebruikt. De connect-varianten beschikken over twee zelfklevende zones voor een veilig beschermende buitenafdichting. Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten van het reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht te worden genomen.

Volgens het vakreglement van dakdekkers zijn deze als aanvullende maatregel bij bescherming tegen regen geschikt als onderspanbaan bij het dekken van het dak met dakpannen en leien met een gemakkelijke overlapping. Bij het gebruik als onderdakbaan met een eenvoudige overlapping op houten beschot zijn de SOLITEX UD en SOLITEX PLUS banen ook bij verhoogde eisen geschikt als aanvullende maatregel ter bescherming tegen regen.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie

SOLITEX PLUS kan ook als begrenzend laag voor alle soorten inblaasisolatie dienen. Een wapening zorgt voor een geringe rekking bij het inblazen. Voorafgaand aan het inblazen dient het tengelwerk reeds te zijn aangebracht. Afhankelijk van de spantenafstand vlat een steunlat in het midden van de vakken (in spanrichting) aan te bevelen, die aan de daglatten wordt bevestigd.

Deze begrenst het uitbollen van SOLITEX PLUS bij het inblazen. Het overlangs aanbrengen op de dragende constructie biedt het voordeel, dat de voeg zich op een vaste ondergrond bevindt en daardoor is beschermd. De afstand van de voor de baanbevestiging noodzakelijke tackernieten mag maximaal 5 tot 10 cm bedragen. Bij het aanbrengen dwars op dragende constructie moet direct op de winddicht verlijmde baanoverlapping een steunlat zijn aangebracht, om trekbelasting van de verlijmde verbinding te voorkomen.

Als alternatief kan de kleefband op de overlapping extra met dwars lopende kleefbandstroken op een afstand van telkens 30 cm worden geborgd. Wordt de isolatie van buiten ingeblazen, kunnen de inblaasgaten vervolgens met de 15 cm brede TESCON VANA worden verlijmd.

Veilige systeemoplossingen voor de dichting van de bouwschil

Luchtdichting binnen nieuwbouw

Voor vakisolaties in schuine dakconstructies, platte daken, wanden en vloeren
KENNIS 2016/17 p. 99

Voor dakisolaties in schuine dakconstructies
KENNIS 2016/17 p. 99

Voor aansluitingen op ramen en bouwelementen
KENNIS 2016/17 p. 237

pro clima
systeemgarantie
uitgebreid transparant fair
www.nl.proclima.com/systeemgarantie

Luchtdichting binnen renovatie

Voor dakrenovatie van buitenaf in schuine dakconstructies en platte daken
KENNIS 2016/17 p. 137

Winddichting buiten dak en muur

Für onderdakfolies bij dakpannen en metalen dakplaten
KENNIS 2016/17 p. 169

Voor waterdicht of regenbestendig onderdak conform ZVDH
KENNIS 2016/17 p. 202

Voor open voegen
KENNIS 2016/17 p. 222

Voor aansluitingen op ramen en bouwelementen
KENNIS 2016/17 p. 237

Voor gesloten voorgeplaatste gevels
KENNIS 2016/17 p. 220

Voor houtbouw wanden achter geventileerde voormuurlagen
KENNIS 2016/17 p. 230

Betrouwbare verbinding

- Allroundkleefbanden en aansluitlijmen voor binnen en buiten
- Aansluitband voor pleisterwerk
- Detailoplossingen



Gebruik pro clima ook online!

Meer informatie en achtergronden op

www.proclima.com



Informatie- en bestelservice

Informatie over alle pro clima-systemen, aanbestedingsteksten en brochures vindt u snel en eenvoudig bij de infoservice:

Nederland

Tel.: +31 416 707 229

info@gbs-benelux.eu

www.greenbuildingsystems.nl



www.proclima.com

© pro clima 02.2016 | DIG-504

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

MOLL

Bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 – 43

68723 Schwetzingen

Tel.: +49 (0) 62 02 – 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.21

eMail: info@proclima.com

